



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 035/2022

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sousa, Estado da Paraíba, nomeada pela Portaria PMSnº 008/2022, torna público que, impreterivelmente e após o credenciamento dos proponentes, será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que obedecerá às disposições da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto n.º 10.024/2019, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e demais exigências deste Edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

- **DIA: 07 DE ABRIL DE 2022**
- **HORÁRIO: 09h00 (horário de Brasília/DF)**
- **ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.br**

SEÇÃO I – DO OBJETO

1. A presente licitação tem como objeto para à **Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais permanentes (móveis, eletrônicos, escolares e outros) com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias do Município de Sousa-PB**, conforme condições do Edital e seus anexos.

- 1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Compras Públicas e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
- 1.2. As quantidades neste estimadas são apenas uma previsão de gasto, não podendo ser exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer indenização ao adjudicatário.

1.3. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

- – Os esclarecimentos pretendidos serão dirigidos ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, com encaminhamento através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou através de protocolo no setor respectivo da Prefeitura Municipal de Sousa.
- – **Não serão respondidos questionamentos orais (através de telefone).**

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R\$ 2.943.118,70 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e dezoito reais e setenta centavos), as despesas decorrentes da execução do contrato ocorrerão à conta dos recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022: Fundo Municipal de Saúde; Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Assistência Social, Finanças, Planejamento e Procuradoria.

Saúde: 10 302 1004 2077; 10 301 1004 2078; 10 302 1004 2083; 10 301 1004 2096; 10 301 1004 2800; 10 301 1004 2801; 10 301 1004 2802, 10 301 1004 2803; 10 301 1004 2804 ;10 302 1004 2805; 10 305 1004 2806; 10 301 1004 2807; 10 301 1004 2808; 10 301 1004 2810; 10 301 1004 2811; 10 301 1004 2812; 10 301 1004 2813; 10 302 1004 2814; 10 302 1004 2817; 10 301 1004 2818; 10 244 1002 2821 - **Assistência social:** 08 244 1002 1271; 08 244 1002 2155; 08 243 1002 2156; 08 244 1002 2157; 08 241 1002 2158; 08 243 1002 2159; 08 244 1002 2160; 08 243 1002 2709; 08 244 1002 2768; 08 244 1002 2769 -158



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

Educação: 12 361 1107 1260; 12 361 1005 1263; 12 365 1005 1264; 12 392 1107 2038; 12 361 1005 2728; 12 361 1005 2729; 12 367 1005 2738; 12 366 1005 2739; 12 361 1005 2741; 12 361 1005 2743; 12 361 1005 2745 - **Gabinete:** 04 122 2002 2714; 08 122 2002 2715; 04 125 2003 2716; 06 122 2006 2815 - **Secretaria de Administração:** 04 122 2003 2012; 04 122 2003 2013 - **Procuradoria Geral:** 04 122 2002 2719 - **Secretaria de Finanças:** 04 122 2002 2726; 04 129 2004 2727 - **Secretaria de Planejamento:** 15 452 1010 2016; 04 121 2002 2724; 04 121 2005 2725.

Recursos Próprios do Município/ MDE/ FUNDEB 40/FUS/SUS e OUTROS.

Elemento de despesa: 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente

SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3. Poderão participar deste **Pregão** as interessadas com objeto compatível ao licitado e que estejam cadastrados no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. Os lotes exclusivos a ME e EPP somente estas poderão participar.
- 3.1.1** Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste **Pregão** deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.
- 3.1.2** O uso da senha de acesso pela **licitante** é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 3.1.3** Poderão participar deste **Pregão** os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos.
- 3.1.4** O lote exclusivo a ME e EPP deverão comprovar tal enquadramento conforme edital.
- 3.2** Não poderão participar deste **Pregão**:
- 3.2.1** Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, fundos e entidades municipais como autarquias, durante o prazo da sanção aplicada;
- 3.2.2** Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
- 3.2.3** Empresário impedido de licitar e contratar com a Prefeitura, durante o prazo da sanção aplicada;
- 3.2.4** Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei n.º 9.605/98;
- 3.2.5** Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.429/92;
- 3.2.6** Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666/93;
- 3.2.6.1** Entende-se por “participação indireta” a que alude o art.9º da Lei n.º 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.
- 3.2.7** Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
- 3.2.8** Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste **Pregão**;
- 3.2.9** Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão, ou incorporação;



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

3.2.11 Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

SEÇÃO IV – DA VISTORIA

4.1 A **licitante** poderá vistoriar o local onde será executados os serviços, entretanto não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste **Pregão**.

SEÇÃO V – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 A **licitante** deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.

5.2 A **licitante** deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o **valor global da proposta**, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

5.3 A **licitante** deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

5.4 A **licitante** deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

5.5 A **licitante** enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC n.º 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

5.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a **licitante** às sanções previstas neste Edital.

5.7 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.7.1 Qualquer elemento que possa identificar a **licitante** importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.7.2 Até a abertura da sessão pública, a **licitante** poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados.

5.7.3 O **Pregoeiro** deverá suspender a sessão pública do **Pregão** quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.

5.7.3.1 Após a suspensão da sessão pública, o **Pregoeiro** enviará, via *chat*, mensagens às **licitantes** informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.

5.8 As propostas terão validade de **60 (sessenta) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.8.1 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as **licitantes** liberadas dos compromissos assumidos, cabendo as mesmas prorrogarem a validade de suas propostas.

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

6. A abertura da sessão pública deste **Pregão**, conduzida pelo **Pregoeiro**, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.
- 6.1 Durante a sessão pública, a comunicação entre o **Pregoeiro** e as **licitantes** ocorrerá **EXCLUSIVAMENTE** mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 6.2 Cabe à **licitante** acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do **Pregão**, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7. O **Pregoeiro** verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
- 7.1 Somente as **licitantes** com propostas classificadas participarão da fase de lances
- 7.2 As empresas devem observar quando forem formuladas suas propostas a lei municipal Lei nº 2.211/09, em que todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, serviços e contratação de obras, será creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos Negócios, retido na fonte, que institui o Programa “Fazer Negócio”.

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8. Aberta a etapa competitiva, as **licitantes** classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.
- 8.1 A **licitante** somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.
- 8.2 Durante o transcurso da sessão, as **licitantes** serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
- 8.3 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. Sendo respeitado os benefícios de ME/EPP nos casos de processo com ampla concorrência.
- 8.4 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da **licitante**, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
- 8.5 Durante a fase de lances, o **Pregoeiro** poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
- 8.6 Se ocorrer a desconexão do **Pregoeiro** no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às **licitantes**, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- 8.7 No caso de a desconexão do **Pregoeiro** persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública do **Pregão** será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa do fato aos participantes no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.
- 8.8 Neste **Pregão** o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, assim definido no inciso II do **caput** do art. 31, do Decreto nº 10.024/2019.
- 8.9 A etapa de lances da sessão pública durará 15 (quinze) minutos, e após isso, será iniciada a fase de prazo fechado para os lances finais.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

9.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste **Pregão**;

9.2 Caso a **licitante** tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate, ou receber quaisquer outros benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006, será verificado pelos meios legais, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, caso a empresa tenha extrapolado faturamento máximo permitido, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar.

9.3 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as **licitantes** remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

9.5 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;

9.6 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue com as demais **licitantes**.

SEÇÃO X – DA NEGOCIAÇÃO

10. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o **Pregoeiro** deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à **licitante** que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.

10.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais **licitantes**.

SEÇÃO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

11. A **licitante melhor classificada** - deverá a proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo no prazo de 2 (duas horas), contado da convocação efetuada pelo **Pregoeiro** por meio da opção do sistema utilizado.

11.1.1 O **Pregoeiro** examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

11.1.2 O **Pregoeiro** poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da PREFEITURA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

11.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

11.3 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, [PDF] Edital de Licitação Doc. 27750/22. Data: 24/03/2022 14:29. Responsável: Ariana C. Alves. Impresso por convidado em 25/03/2022 07:24. Validação: 80F5.922C.365F.E253.4644.3007.54FF.6959.



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da **licitante**, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

- 11.4 Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.
- 11.5 Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os valores unitários estimativos da contratação.
- 11.6 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste **Pregão**.
- 11.7 Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo **Pregoeiro**.
- 11.8 A **licitante** que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório e a lei.
- 11.9 Se a proposta não for aceitável, ou se a **licitante** não atender às exigências de habilitação o **Pregoeiro** examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
- 11.10 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a **licitante** será declarada vencedora.

SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO

- 12.1 A habilitação das **licitantes** será verificada pelo pregoeiro e membros da comissão, observando os documentos especificados neste Edital.
- 12.2 Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão pública.
- 12.3 Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, são:

12.3.1 Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, **dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório**, conforme Modelo de Declaração, constante do Anexo III deste Edital, nos termos previsto do inciso IV, do art. 11, do Decreto nº 3.555/2002.

12.3.2 Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso (conforme modelo anexo III a este Edital), previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006. Deverá **OBRIGATORIAMENTE estar acompanhada de certidão expedida pela Junta comercial ou Secretaria da Receita Federal ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou outro documento válido, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC emitida nos últimos 120(cento e vinte) dias anteriores a data prevista para abertura deste certame.**

12.3.3 Declaração expressa do responsável pela empresa de que a mesma não está impedida de participar de licitações e que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com Administração Pública, e que está ciente da obrigação de declarar o fato superveniente, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante do anexo III deste



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

edital;

12.3.4 Declaração de que não possui em seu Quadro de Pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo da condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, incluído pela (Lei nº 9.854/99), conforme modelo constante do anexo III deste edital;

12.3.5 Declaração de que está ciente das exigências deste edital e que concorda e aceita suas condições, conforme modelo constante do anexo III deste edital.

12.4 RELATIVA HABILITAÇÃO JURÍDICA

12.4.1 Empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.4.2 Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

12.4.3 Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

12.4.4 Microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16/2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.4.5 Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização para funcionamento.

12.4.6 Sociedade Cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivada na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei no 5.764/1971; Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.

12.4.7 Autorização de Funcionamento (alvará de funcionamento) emitido pela Prefeitura Municipal do domicílio da licitante e taxa quando for o caso;

Nota: Os documentos acima mencionados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, exceto o item 12.4.7.

12.5 RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.5.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido pela Secretaria da Receita Federal;

12.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

(Tributos Federais e Dívida Ativa da União e relativo à regularidade social);

12.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

12.5.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

12.5.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho;

12.5.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade de Situação – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.

Obs: É Assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art.43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

12.6 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

12.6.1 Certidão Negativa de Falência ou Execução Patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no máximo (30) trinta dias da data prevista para abertura das propostas.

12.7 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.7.1 Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, que comprove o fornecimento de produtos/serviços em características e quantidades compatíveis com o objeto desta licitação;

12.1 Realizada a habilitação, será verificado eventual descumprimento das vedações legais, mediante consulta ao:

12.1.1 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

12.1.2 Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

12.2 As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária **licitante** e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.

12.3 As **licitantes** deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, por meio de cópia do instrumento que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, dentre outros documentos.

12.4 O **Pregoeiro** poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação das **licitantes**.

12.5 Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, deverão, mediante solicitação do **Pregoeiro**, ser enviados juntamente à proposta adequada ao último lance.

12.6 Os documentos remetidos ao sistema Compras Públicas poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo **Pregoeiro**.

12.6.1 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao setor de licitação da prefeitura municipal, a Rua Coronel José



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

- 12.7 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
- 12.8 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
- 12.9 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
- 12.10 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5(cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 12.11 O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
- 12.12 A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pela **licitante**, mediante apresentação de justificativa.
- 12.13 A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao **Pregoeiro** convocar as **licitantes** remanescentes, na ordem de classificação.

SEÇÃO XIII – APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

13. Poderá ser exigida apresentação do produto ofertado em qualquer momento após a ata de vencedores para análise técnica de conformidade com às especificações do objeto descritas neste edital.

SEÇÃO XIV – DO RECURSO

14. Declarada a vencedora, o **Pregoeiro** abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer **licitante** poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

- 14.1 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o **Pregoeiro** a adjudicar o objeto à **licitante vencedora**.
- 14.2 O **Pregoeiro** examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
- 14.3 A **licitante** que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais **licitantes**, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
- 14.4 Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica a vista os autos franqueados aos interessados, no setor de licitação, endereço supramencionado, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA.
- 14.5 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo **Pregoeiro** serão apreciados pela autoridade competente.

14.6 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

aproveitamento.

SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 15.1 O objeto deste **Pregão** será adjudicado pelo **Pregoeiro**, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
- 15.2 A homologação deste **Pregão** compete prefeito municipal.
- 15.3 O objeto deste **Pregão** será adjudicado globalmente à **licitante vencedora**.
- 15.4 **Não será aceito desistência de licitação após Adjudicação e Homologação, salvo caso de força maior. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, a desistência após atos citados serão considerados descumprimento da proposta ofertada o que será aberto processo administrativo de averiguação e aplicação de penalidade.**

SEÇÃO XVI – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

- 16.1 Depois de homologado o resultado deste **Pregão**, a **licitante vencedora** será convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de **3 (Três) dias úteis**, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 16.2 Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela **licitante vencedora** em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.
- 16.3 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela **licitante vencedora** durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA.
- 16.4 Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á pelo envio de documentos da empresa contratada se a **licitante vencedora** mantém as condições de habilitação.
- 16.5 Quando a **licitante** convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser convocada outra **licitante** para assinar o contrato, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.

SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES

17. A **licitante** ficará impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
- 17.1 Cometer fraude fiscal;
- 17.2 Apresentar documento falso;
- 17.3 Fizer declaração falsa;
- 17.4 Comportar-se de modo inidôneo;
- 17.4.1 Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts.90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.
- 17.4.2 Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
- 17.4.3 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
- 17.4.4 Não manter a proposta.

SEÇÃO XVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

18. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste **Pregão** mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cplsousa2017@yahoo.com, até às 13 horas, no horário oficial de Brasília, da Licitação. Doc. 27750/22. Data: 24/03/2022 14:29. Responsável: Adriana C. Alves.



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

- 18.1** O **Pregoeiro**, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
- 18.2** Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 18.3** Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao **Pregoeiro** até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico cplsousa2017@yahoo.com
- 18.4** O **Pregoeiro**, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.
- 18.5** As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

SEÇÃO XIX – DISPOSIÇÕES FINAIS

- 19.1** Ao prefeito compete anular este **Pregão** por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
- 19.1.1** A anulação do **Pregão** induz à do contrato.
- 19.1.2** As **licitantes** não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
- 19.2** É facultado ao **Pregoeiro** ou à autoridade superior, em qualquer fase deste **Pregão**, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
- 19.3** No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o **Pregoeiro** poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
- 19.3.1** Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste **Pregão**.
- 19.4** Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
- 19.5** Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas.
- 19.6** Fica determinado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO como veículo oficial de meios de comunicação para todos os atos deste pregão, inclusive os atos relativos ao contrato. Caso contrário, convocação, abertura de prazo, entre outros são exemplos de atos que poderão ocorrer ou que poderão ser publicados neste meio.
- 19.7** Este **Pregão** poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.

SEÇÃO XX – DOS ANEXOS

- 20.** São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
- a.** Anexo I – Termo de Referência;
 - b.** Anexo II – Modelo de Proposta de Preços;
 - c.** Anexo III – Modelo de declarações
 - d.** Anexo IV – Minuta do Contrato



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

SEÇÃO XXI – DO FORO

21. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça competente, no Foro da cidade de Sousa/PB.

Sousa-PB, 21 de Março de 2022.

ALYNE SANTOS DE PAULA
Pregoeira

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais permanentes (móveis, eletrônicos, escolares e outros) com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias do Município de Sousa-PB, conforme condições do Edital e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A aquisição desses materiais destina-se ao atendimento as necessidades aos órgãos que compõem a administração pública municipal de Sousa/PB ligada a diversas secretarias, visando equipar os setores com os materiais necessários oferecendo condições adequadas para o desenvolvimento de suas atividades. Tal aquisição se faz necessário para o atendimento a população, além de propiciar condições de trabalho aos servidores municipais. A exemplo a educação com creches com obtenção de cadeiras e carteiras, a saúde com postos médicos para adquirir armários entre outros, além das atividades básicas, mas essenciais das demais secretarias municipais.

3. PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITENS DE EXCLUSIVIDADE PARA ME E EPP					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p>ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - GABINETE E TAMPOS EM MDF E PORTAS EM AÇO:</p> <p>Tampo confeccionado em MDP-BP(madeira duplac) de <u>25 mm</u> de espessura em todo gabinete e revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência em cores a solicitar, podendo ser: verona ou carvalho. Tampo de 10 mm na retaguarda, 15 mm nas laterais e prateleiras. Possui 2 prateleiras móveis e 1 fixa para travamento das portas. Bordas aplicadas em fita PVC (flexível maciço) de 25 mm com espessura de 2 mm no tampo, e fita PVC (flexível maciço) 15 mm com espessura de 0,45 mm nas laterais e prateleiras, nas mesmas cores. Portas confeccionadas em chapa de aço laminado a frio SAE1010, com pintura eletrostática que resiste à ação do tempo na cor <u>PRETO</u>. Partes em aço chapas: 26 (0,45mm). Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura líquida com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, na cor preto. Puxador sobrepor em Polipropileno, tamanho de 57mm. Na cor Prata. Travamento por fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com fechamento simultâneo das Portas.</p> <p>Dimensões aproximadas de: Altura.....Largura.....Profundidade: 1608mm.....800mm.....481mm</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante: - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo</p>	UND	18	R\$ 1.250,00	R\$ 22.500,00

	<p>mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto, anexados à proposta de preços. - Adicionar marca e modelo a proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
02	<p>ARMÁRIO COM DOIS NICHOS LATERAIS: Armário Alto com Nicho Duplo, sendo um na lateral esquerda e outro na lateral direita. O armário é composto por: 2 portas e 2 nichos laterais. O tampo superior é encabeçado por 50mm de espessura, fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e revestido em ambas as faces por revestimento melamínico tipo folha celulósica decorativa com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura e com bordas aparentes encabeçadas. As laterais são externas, sendo uma a direita e outra a esquerda, confeccionado em MDP BP de 15mm, com 4 prateleiras também em MDP PB de 15mm e ambas revestidas em laminado melamínico da mesma cor do tampo. Retaguardas e fundo confeccionados em MDP PB de 15 e 25mm respectivamente e ambas revestidos em laminado melamínico de alta densidade. As cores podem ser solicitadas em tons amadeirados tipo: cerejeira, noqueira, walnut, ameixa, noce, carvalho, etc. Os pés são na quantidade de 8 tipo ponteiras octogonais, que permitem regulagem de altura conforme o piso.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura de 1600mm – Largura de 1400mm – Profundidade de 443mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto 	UND	2	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00

	<p>ao CREA.</p> <p>- Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto, anexados à proposta de preços. - Adicionar marca e modelo a proposta de preços.</p> <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
03	<p><u>ARMÁRIO ALTO EM MDP BP DE 40MM</u> Armário Alto confeccionado em MDP BP, <u>com 40mm</u> de espessura na parte superior. Fabricado por partículas de madeira com resina sintética e revestido por laminado melamínico tipo folha celulósica decorativa em tons amadeirado tipo: Ciliégio, Ameixa, Nogueira, Embuia, Nouce, etc., sendo solicitado conforme a necessidade do órgão. As laterais, fundo, prateleiras superior e inferior e prateleira central confeccionados em MDP PB de 15mm e revestidos em ambas as faces de laminado melamínico em tons amadeirados. Possui duas portas confeccionadas em MDP BP de 15mm, também revestida em ambas as faces com o laminado melamínico de alta densidade em tons amadeirado. Acondicionado as portas dois puxadores em polipropileno, em modelo concha na cor prata, com fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves. Dimensões aproximadas: Altura: 1600mm – Largura: 800mm – Profundidade: 400mm Características adicionais: Armário em MDP BP com tampos de 50mm e em tons amadeirados.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>	UND	15	R\$ 1.650,00	R\$ 24.750,00
04	<p><u>ARMÁRIO ALTO MISTO – GABINETES E TAMPOS EM</u></p>	UND	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00

	<p>MDF E PORTAS EM AÇO:</p> <p>Tampo confeccionado em MDP-BP de 25 mm de espessura, em todo gabinete e revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência em cores a solicitar, podendo ser: verona ou carvalho. Tampo de 10 mm na retaguarda, 15 mm nas laterais e prateleiras nas cores verona ou carvalho. Possui 2 prateleiras móveis e 1 fixa para travamento das portas. Bordas aplicadas em fita PVC (flexível maciço) de 25 mm com espessura de 2 mm no tampo, e fita PVC (flexível maciço) 15 mm com espessura de 0,45 mm nas laterais e prateleiras, nas mesmas cores. Portas confeccionadas em chapa de aço laminado a frio SAE1010, na cor preta. Partes em aço chapas: 26 (0,45mm). O acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura líquida com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, na cor preta, resistentes a ação do tempo contra o desgaste. Puxador sobrepor em Polipropileno cor Prata. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com fechamento simultâneo das Portas. O produto possui pés niveladores para melhor adaptação ao piso do ambiente.</p> <p><u>Dimensões aproximadas do Armário:</u> Altura:1608mm -Largura: 800mm Profundidade:481mm</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
05	<p><u>ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS CORREDIÇAS:</u></p> <p>Armário baixo com porta de correr, encabeçado por BDP BP de 50mm de espessura média com 2 portas de correr e 2 prateleiras na parte interna. As portas possuem puxadores embutido no perfil. As laterais, retaguarda, base, portas de correr e prateleiras são todas confeccionadas em MDP BP de 15mm e revestidos em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência. As portas de correr tem dimensão de 627mm(A) x 579mm(L) x 15mm(E) e</p>	UND	3	R\$ 899,00	R\$ 2.697,00

	<p>deslizamento dar-se por roldanas de nylon guias em polipropileno, com fechaduras articuláveis centralizada para fechamento simultâneo das portas e puxador metalizado em chapa de aço de #24 embutido.</p> <p>Características adicionais: As cores solicitadas em tons amadeirados tipo: Cerejeira, pinhão, Nogueira, Ameixa, Noce, Walnut, Embuia, Carvalho, etc., como assim for solicitado pelo órgão.</p> <p>Dimensões aproximadas do balcão: Altura (694mm) x Largura (1200mm) x Profundidade (520mm).</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
06	<p><u>ARMARIO BAIXO COM TAMPO EM MDP BP de 25mm E PORTAS EM AÇO</u>, podendo ser nas cores: Arezzo, Verona ou Carvalho, etc., conforme for solicitado pelo órgão e bordas de PVC 2mm na mesma cor do tampo. Retaguarda MDPBP de 10mm na mesma cor do tampo. Base, laterais e prateleiras em MDPBP de 15mm na mesma cor do tampo com bordas em PVC 0,45mm. Portas de aço na quantidade de duas chapas de #26(0,45mm) pintadas com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) podendo ser nas cores: preta, prata, verde egeo, cinza ou branco, conforme for solicitado. Possui uma prateleira fixa com capacidade de 15Kg bem distribuídos na prateleira.</p> <p><u>Características adicionais:</u> Com dois puxadores frontal nas portas em PVC na cor prata. Uma fechadura cilíndrica do tipo Yale com duas chaves. Pés na quantidade de quatro do tipo U com ponteiros niveladoras.</p> <p>Dimensões aproximadas do produto: Altura: 733mm - Largura: 800mm – Profundidade: 474mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços,</p>	UND	10	R\$ 899,00	R\$ 8.990,00

	<p>a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
07	<p><u>ARMÁRIO BAIXO EM MDP BP DE 40MM</u> Armário Baixo confeccionado em MDP BP, com 40mm de espessura na parte superior. Fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e com revestimento de ambos os lados por laminado melamínico de alta densidade em tons amadeirados tipos: Ciliegio, Ameixa, Nogueira, Embuia, Nouce, etc. A solicitação da cor vai de acordo com a necessidade do órgão. As laterais, fundo, prateleiras superior e inferior e prateleira central confeccionados em MDP PB de 15mm e revestidos em ambas as faces de laminado melamínico em tons amadeirados. Possui duas portas confeccionadas em MDP BP de 15mm, também revestida em ambas as faces com o laminado melamínico de alta densidade em tons amadeirado. O fechamento das costas (Retaguarda) composta por duas partes, sendo afixada a estrutura do armário através de perfil H e confeccionada em MDP de 9mm. Deve conter duas portas, confeccionada em MDP BP de 15mm, também revestido em ambas as faces por folha celulósica decorativa (laminado melamínico) em tons amadeirados. As portas possuem dois puxadores em poliestileno na cor prata e uma fechadura cilíndrica tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves. Dimensões Aproximadas: Altura: 703mm – Largura: 800mm – Profundidade: 400mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel 	UND	12	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00

<p>08</p> <p>timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p> <p><u>ARMÁRIO BAIXO MODELO CREDENZA TAMPO 50MM:</u> O Armário possui 2 (duas) portas centrais e 2 (dois) nichos laterais, com tampo encabeçado de no mínimo 50mm, confeccionado por partículas de madeira com resinas sintéticas, com revestimento em ambas as faces por folha de material de celulose decorativa, banhada em solução melamínica, acabamento em fita em material PVC com no mínimo 2mm de espessura, com bordas aparentes encabeçadas e gabinete em material MDP com no mínimo 15mm de espessura. Gabinete composto por: 2 (duas) laterais (direita e esquerda) fabricadas em material MDP BP de no mínimo 15 mm, com revestimento em ambas as faces, com película em material de celulose decorativa, banhada em solução melamínica. Possui 3 (três) retaguardas, sendo a principal a maior e, duas menores para a posição dos nichos, fabricadas em material MDP BP de no mínimo 15mm de espessura, com revestimento em ambas as faces com película em material de celulose decorativa, banhada em solução melamínica. Deve ter prateleiras internas (em cada porta) e prateleiras externas localizadas nos nichos, todas confeccionadas em material MDP BP de no mínimo 15mm de espessura com revestimento em ambas as faces por folha de material de celulose decorativa, banhada em solução melamínica. <u>PÉS:</u> com regulagem de altura para correção de desnível do piso. <u>DIMENSÕES APROXIMADA DA CREDENZA:</u> Altura: 760mm; Largura: 1400mm; Profundidade: 443mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do 	UND	4	R\$ 1.450,00	R\$ 5.800,00

	<p>produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
09	<p>ARMÁRIO MODELO CREDENÇA COM DUAS PORTAS EM AÇO.</p> <p>Armário credenza com nicho duplo com 2 portas e 2 nichos laterais. Tampo encabeçado de 50mm. As portas confeccionadas em MDP BP de 15mm e revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência em tons amadeirado do tipo: ciliegio, carvalho, ameixa, noce, walnut, etc. conforme for solicitado pelo órgão. As portas não possuem puxadores, com um detalhe frontal recuado em chapa de aço #24, apresentando furações retangulares 40x5mm, distribuída de forma equilibrada em 3 fileiras. As prateleiras internas das portas e as externas dos nichos são confeccionadas em MDP BP de 15mm, todas revestidas em ambas as faces por laminado melamínico de alta pressão acompanhando a cor do tampo. A totalidade de pés são 8, distribuídos em 4 anteriores e 4 posteriores, sendo ponteiras octogonais com regulagem de altura.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura: 760mm – Largura: 1400mm – Profundidade: 443mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. 	UND	8	R\$ 1.450,00	R\$ 11.600,00

	- Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u>				
10	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM DUAS PORTAS: Armário de aço montável, com 2 portas de abrir com 4 reforços internos cada do tipo ômega no sentido horizontal. Estrutura confeccionada em chapa de aço de nº 26 (0,45mm). Possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm. Composto com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis a cada 50cm, com capacidade para 20 Kg cada. Puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com perfil em PVC e fechadura cilíndrica com chaves tipo yale com duas chaves e travamento da porta na prateleira fixa central. Acabamento pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor a ser solicitada pelo órgão conforme a necessidade, podendo ser nas cores: Cinza, branco, preto, azul, etc). Dimensões mínimas: Altura: 1627mm; Largura: 750mm; Profundidade:400mm. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u>	UND	20	R\$ 1.080,00	R\$ 21.600,00
11	ARMÁRIO ALTO DE AÇO MONTÁVEL COM DUAS PORTAS: Armário de aço montável, com 2 portas de abrir com fechamento sobreposto, sendo lado esquerdo moldado por 2 dobras e lado direito com sistema de puxador estampado, apresentado por 4 dobras e com acabamento em perfil de PVC na cor cinza cristal. Possui 3 reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, e 1 na vertical em chapa de #26. Com furação no quanto superior das portas para permitir que haja ventilação. Não possui dobradiças, sendo sua movimentação e articulação pelo sistema pivotante. Possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale, com travamento da porta na prateleira fixa central. Laterais também confeccionadas em chapa de #26, apresentando garras para travamento das prateleiras estampadas na própria lateral. Assim sendo todo confeccionado em chapa de aço de nº 26 (0,45mm). Com acabamento pelo processo anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e, pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (As cores dos armários a serem solicitados vai de acordo com as necessidades de casa setor, podendo variar) Capacidade permitida por cada prateleira 30 kg(bem distribuídos). <u>Dimensões aproximadas: Altura: 1927mm; Largura: 800mm; Profundidade: 400mm.</u>	UND	24	R\$ 1.238,00	R\$ 29.712,00

	<p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
12	<p><u>ARMÁRIO VITRINE COM PORTA DE VIDRO:</u> Armário de Aço montável com moldura para vidro tipo vitrine. Confeccionado em chapa de aço nº 26 (0,45mm), com 01 portas, quatro prateleiras em aço, sendo uma fixa e três reguláveis de 50 em 50mm. Produto montável utilizando sistema de travas, alavancas e unhas. Sem maçaneta/puxador ou com puxador estampado na própria porta com acabamento em pvc na cor cinza. Porta com articulação pivotante mediante pino. Com fechadura cilíndrica do tipo yale cromada, com 02 chaves e portas travadas na prateleira fixa central. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa de alta temperatura (240º), resistente à abrasão e a riscos. Podendo ser solicitado nas cores: cinza, preto, branco, azul etc. Características adicionais: Armário modelo vitrine, com porta frontal em vidro, laterais e retaguarda em aço nº 22. <u>Deve acompanhar o vidro da porta.</u> Dimensões Aproximadas: Altura: 1.737mm – Largura: 480mm – Profundidade: 40mm. - Adicionar a proposta de preço marca e modelo ofertado juntamente com catálogo ou folders com descrição detalhada do produto para ser analisado pela equipe. <u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>	UND	20	R\$ 1.800,00	R\$ 36.000,00
13	<p><u>ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 4 PORTAS:</u> Armário tipo roupeiro em aço, contendo em vão e quatro portas cada parte, confeccionado em chapa de aço #24, totalmente montável. Possui travas invertidas do tipo unha de gato, dispensando a utilização de parafusos. As laterais, retaguarda, prateleiras e portas, todas confeccionadas em</p>	UND	16	R\$ 990,00	R\$ 15.840,00

	<p>chapa de aço #24 laminada a frio, com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida). Com dispositivo para colocar cadeado, com furações para ventilação estampada na porta na parte superior, com 4 pés em polipropileno de alto impacto medindo 122mm(A), composto por sistema de regulagem de altura de 16mm. O fechamento das portas é através de varão composto por 2 barras circulares galvanizadas, possibilitando um fechamento triplo.</p> <p>Características adicionais: Armário modelo roupeiro com um vão contendo quatro portas de 408mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E), com reforço vertical do tipo ômega.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Externas: 1930mm(Altura) x 345mm(Largura) x 400mm(Profundidade) Internas: 410mm(Altura) x 265mm(Largura) x 375mm(Profundidade).</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. - Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado. 				
14	<p>ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS:</p> <p>Confeccionado em chapa de aço #26, hastes para pastas suspensas reforçada pelo sistema de dobra em ômega, com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais, reforços internos tipo Z e trava frontal horizontal tipo U, entre as duas primeiras gavetas. Gavetas montáveis no sistema de dobras com travamento por encaixe. Frente das gavetas em chapa de aço #26 (podendo ser em cor diferente do gabinete) e fixados através de parafusos. Todas as gavetas devem possuir porta etiquetas estampados na parte superior delas de preferência ao lado esquerdo. A capacidade suportada</p>	UND	25	R\$ 1.120,00	R\$ 28.000,00

	<p>por cada gaveta deve variar de 30 a 40 pastas. Sistema de deslizamento das gavetas por batoques de nylon. Puxador estampado em toda extensão superior da gaveta, com acabamento do perfil em PVC na cor cinza cristal. Sistema de travamento por fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado, contendo 2 chaves com fechamento simultâneo das gavetas. Partes em aço chapas: 24 (0,60mm). <u>Acabamento:</u> Tratado pelo processo anti-corrosivo por processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 micrón. (na cor a ser solicitada pelo órgão, conforme a necessidade). O arquivo deve acompanhar 4 sapatatas reguláveis de altura, confeccionadas em poliestireno de alto impacto.</p> <p><u>Dimensões Aproximadas:</u> Alt.....Larg.....Prof: 1365mm.....470mm.....570mm</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
15	<p><u>ARMÁRIO BAIXO MODELO CREDENZA COM TAMPO DE 25MM.</u></p> <p>Balcão baixo com duas portas em MDP BP nas laterais e nicho ao centro com 01 prateleira, modelo tipo Credenza. O tampo é confeccionado em MDPO BP de 25mm e revestido em ambos as faces por revestimento melamínico de alta densidade fixado através de um processo de prensa de baixa pressão, medindo aproximadamente 1,22 mt de largura e 41cm de profundidade com a espessura de 25mm. As laterais as prateleiras centrais externa e internas, as portas e o fundo, são confeccionados em MDP PB de 15mm respectivamente. Todo revestimento em ambas a faces por uma folha celulósica decorativa, banhada em solução</p>	UND	12	R\$ 1.450,00	R\$ 17.400,00

	<p>melamínica. As cores solicitadas em tons amadeirados tipo, ciliégio, carvalho, walnut, noqueira, noce ou cores lisas: cinza, preto ou branco, conforme for a necessidade do órgão. As portas confeccionadas em MDP BP de alto impacto e revestido em ambas as faces por laminado melamínico com fechadura cilíndrica tipo Yale, com sistema articulado contendo 2 chaves e com puxadores em polietileno do tipo concha. Os pés do tipo octogonal com espessura de 5mm de poliestireno com regulagem quando à desnível de pisos, facilitando o manuseio. Dobradiças altas com travas plásticas e garras que se travam as portas. Dimensões Aproximadas: Altura:750mm – Largura: 1215mm – Profundidade: 400mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
16	<p><u>BATEDEIRA PLANETÁRIA:</u> Batedeira modelo planetária com 3 tipos de batedores que permite o preparo de massas leves, médias e pesadas. Possui tampa ante respingos que facilita uso quando adicionados os ingredientes. Seu sistema é planetário com 700W de potência. Pés com ventosas que garante mais estabilidade e segurança durante o preparo. Podendo ser na cor branca ou preta.</p> <p>Características adicionais: Batedeira planetária com 12 velocidades e tigela com capacidade de 4,5lt aproximadamente e com garantia de 12 meses de assistência técnica.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura:40cm – Largura:40cm – Profundidade: 24cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitamos que anexe a proposta, catálogo ou folders com imagem e descrição detalhada do produto. Deve constar na proposta: marca e modelo. 	UND	3	R\$ 796,90	R\$ 2.390,70
17	<p><u>BEBEDOURO DE COLUNA (GELÁGUA).</u> Bebedouro de água modelo coluna, utilização garrafão, material polipropileno, capacidade do garrafão para 20 litros, voltagem: bivolt, cor branca, com duas saídas para água</p>	UND	20	R\$ 990,00	R\$ 19.800,00

	<p>sendo gelada e natural. Características adicionais: Reservatório de água vedado que garante a qualidade da mesma; Deve possuir sistema de abertura automática do lacre do garrafão que possibilita mais higiene; com alças laterais para facilitar a locomoção; <u>REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR</u>. Garantia mínima de 1 ano do fabricante.</p> <p>- Solicitamos que anexe a proposta, catálogo ou folders com imagem e descrição detalhada do produto. Deve constar na proposta: marca e modelo.</p>				
18	<p><u>BEBEDOURO DE 100 LTS E DUAS TORNEIRAS:</u></p> <p>Bebedouro tipo vertical elétrico, modelo recipiente refrigerado para água, ideal para ambiente com grande circulação de pessoas. Capacidade para 100Lts de água, com duas torneiras, recipiente do reservatório de água em polietileno rotomoldado atóxico, acabamento externo em aço inoxidável. Possui pia de escoamento em vacuum-form, para maior higienização. Pé com regulagem de altura para nivelar de acordo com o piso. Características adicionais: Produto deve estar de acordo com a portaria 344/2016 do INMETRO, que atende as normas de segurança e eficiência energética, com selo de conformidade expedido por ele.</p> <p>- Solicitamos que anexe a proposta, catálogo ou folders com imagem e descrição detalhada do produto. Deve constar na proposta: marca e modelo.</p>	UND	4	R\$ 990,00	R\$ 3.960,00
19	<p><u>CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA:</u></p> <p>Cadeira Escolar Fixa com Prancheta Frontal e grade porta livros. Assento e encosto de estrutura plástica em polipropileno copolímero de alta resistência. O encosto possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Prancheta em MDF de 18mm de espessura e acabamento lateral com fita de borda, sendo montado tanto do lado direito como também no esquerdo, conforme a necessidade, de dimensões aproximadas 485x405 mm. Estrutura de sustentação na cor Preta, em tubo de aço industrial oblongo com 16 x 30 mm e parede 1.20 mm, curvada a frio. Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30 mm parede 1,50 mm, curvado a frio. Grades em barra de aço redonda com 4,76 mm de diâmetro, sustentadas por bordas em tubo de aço industrial redondo com 15,87 mm de diâmetro e parede de 1,06mm. Os componentes metálicos devem ter tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão. Características adicionais: com porta bolsas em barra de aço redonda com 6,35 mm de diâmetro; sapatas e ponteiras em polipropileno injetado para evitar deslizamentos e proporcionar mais segurança; componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco. Partes em polipropileno em cor Azul para o encosto e assento. Dimensões aproximadas: Largura da cadeira: 545mm; Altura total: 825mm; Profundidade do assento: 400mm; Largura da Prancheta: 405mm.</p>	UND	50	R\$ 750,00	R\$ 37.500,00

	<p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
20	<p><u>CADEIRA GIRATÓRIA MODELO EXECUTIVA COM BRAÇO SL:</u> Cadeira giratória modelo diretor com braço modelo SL. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com nervuras. Possui curvatura anatômica para melhor acomodar a região dorsal e lombar, assim adaptando-se melhor à coluna vertebral. O tipo de espuma do encosto deve ser expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular e isenta de CFC com aproximadamente 40mm de espessura média. O tipo de revestimento será em Vinil que a cor será solicitada conforme a necessidade do órgão. A estrutura do assento é em compensado multilaminado resinado moldado anatomicamente com 13mm de espessura e possui curvatura na parte frontal para evitar estrangulamento da corrente sanguínea. A espuma acoplada ao compensado melamínico é injetada, isenta de CFC e com densidade de 50mm de espessura média. O tipo de revestimento será em Vinil que a cor será solicitada conforme a necessidade do órgão. A contracapa do encosto e do assento é injetada em polipropileno texturizado na cor preta. Possui dois apoia braços em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato L, fabricado em chapa de aço SAE 1020 com 50,50mm de largura e 6,35mm de espessura com sete posições de regulagem de altura realizada por botão injetado em poliamida. Quanto ao mecanismo: possui SER (sistema de reclinção do encosto) com inclinação fixa de 3º de inclinação e com duas formas de acionamento. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições. A inclinação do encosto é acionada por alavanca com molas para o retorno automático</p>	UND	20	R\$ 1.190,00	R\$ 23.800,00

	<p>na frenagem do reclinador. O acionamento da coluna é a gás para trabalhar a altura da cadeira, realizada por alavanca independente injetada em Poliacetal. Essa coluna central é desmontável e fixada por encaixe cônico, com 50,80mm de diâmetro e 1,50mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro. Todas as peças utilizadas no mecanismo são de cor preta. A base que faz a sustentação da cadeira é giratória do tipo desmontável com aranha de 5 hastes e fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30mm e 1,50mm de espessura de parede. A base é coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre o cone da aranha e a coluna, sendo apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50mm de diâmetro em nylon com capa e possui esfera metálica inserida na estrutura para facilitar o giro. Todos os componentes pintados possuem em seu acabamento tratamento especial para preservação através de banho nanocerâmico por spray, atendendo as normas ambientais vigentes. A tinta utilizada nos componentes para a pintura é em pó do tipo híbrida (poliéster – epóxi) e W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura Total: 845-1040mm – Largura Total: 660mm – Profundidade Total: 660-790mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a norma ABNT NBR 13962:2018 – Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
21	<p>CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO SL: Cadeira giratória modelo executiva com braço modelo SL NEW PU. ENCOSTO: possui curvaturas anatômica para</p>	UND	35	R\$ 1.190,00	R\$ 41.650,00

<p>acomodar melhor a região dorsal e lombar adaptando-se a coluna. A estrutura que acomoda o encosto (Contra capa) é do tipo injetada em polipropileno copolímero na cor preta e com nervuras. Tipo de espuma do encosto deve ser expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular e isenta de CFC com aproximadamente 40mm de espessura média, com revestimento em VINIL na cor a ser apresentada pelo órgão quando solicitado. Possui sistema de acionamento de altura do encosto com até 4 posições diferentes sendo acionados manualmente.</p> <p>ASSENTO: A estrutura do assento é em compensado multilaminado resinado moldado anatomicamente com 13mm de espessura e possui curvatura na parte frontal para evitar estrangulamento da corrente sanguínea. A espuma acoplada ao compensado melamínico é injetada, isenta de CFC e com densidade de 50mm de espessura média. O tipo de revestimento será em Vinil que a cor será solicitada conforme a necessidade do órgão. A contracapa do assento é injetada em polipropileno texturizado na cor preta.</p> <p>BRAÇOS: Possui dois apoia braços em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato L, fabricado em chapa de aço SAE 1020 com 50,50mm de largura e 6,35mm de espessura, sendo giratórios e reguláveis acionados através de botão injetado em poliamida.</p> <p>MECANISMO: Possui mecanismo SER (sistema de reclinção do encosto) com inclinação fixa de 3º de inclinação e com duas formas de acionamento. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições. A inclinação do encosto é acionada por alavanca com molas para o retorno automático na frenagem do reclinador. O acionamento da coluna é a gás para trabalhar a altura da cadeira, realizada por alavanca independente injetada em Poliacetal. Essa coluna central é desmontável e fixada por encaixe cônico, com 50,80mm de diâmetro e 1,50mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro. Todas as peças utilizadas no mecanismo são de cor preta.</p> <p>BASE: A base que faz a sustentação da cadeira é giratória do tipo desmontável com aranha de 5 hastes e fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30mm e 1,50mm de espessura de parede. A base é coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre o cone da aranha e a coluna, sendo apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50mm de diâmetro em nylon com capa e possui esfera metálica inserida na estrutura para facilitar o giro.</p> <p>Características adicionais: Todos os componentes pintados possuem em seu acabamento tratamento especial para preservação através de banho nanocerâmico por spray, atendendo as normas ambientais vigentes. A tinta utilizada nos componentes para a pintura é em pó do tipo híbrida</p>				
---	--	--	--	--

<p>(poliéster – epóxi) e W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura Total: 820-1020mm – Largura Total: 590 - 700mm – Profundidade Total: 420-700mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a norma ABNT NBR 13962:2018 – Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
<p>22 <u>CADEIRA SECRETÁRIA MODELO CAIXA:</u></p> <p>Cadeira modelo secretária CAIXA, com base giratória e desmontável, sendo a aranha com cinco hastes apoiadas sobre sapatas em polipropileno injetado. Assento e encosto em estrutura injetada revestido em CORVIN OU POLIESTER na cor a ser definida pelo órgão conforme a necessidade. A coluna central que liga o assento aos pés tem característica desmontável fixada pelo encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas em aço temperado de alta resistência. O sistema de regulagem de altura é com coluna a gás que amortecem o impacto ao sentar-se. Altura acionada por alavanca regulando para adaptação. A regulagem de profundidade e altura será através de mecanismo flange modelo L no apoio da cadeira. Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30mm e parede 1,90mm revestidos com sanfona em PP na cor preta. Componentes metálicos com tratamento em fosfato de zinco. A cadeira possui aro para apoio de pés com regulagem de altura, evitando assim a fadiga e má circulação.</p> <p>Dimensões aproximadas do produto: Altura total: 1130mm;</p>	UND	5	R\$ 982,00	R\$ 4.910,00

	<p>Largura: 640mm; Profundidade: 650mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas de preços:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação permanente à compressão; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da fadiga dinâmica; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
23	<p>CADEIRA MODELO SECRETARIA GIRATÓRIA, Assento multilaminado de 12mm de espessura média; Espuma injetada anatomicamente de no mínimo 40 mm de espessura média e densidade aproximada a 30 Kg/m², revestido em tecido de poliéster ou corvin na cor a ser solicitado pelo órgão conforme a necessidade, encosto com estrutura injetada em polipropileno compensado multilaminado 12 mm de espessura média; Espuma injetada anatomicamente com 35 mm de espessura média e densidade aproximada a 30 Kg/m², com revestimento em poliéster ou corvin na cor a ser solicitado pelo órgão conforme a necessidade. Com base giratória desmontável contendo aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esfera de aço que facilitam o giro. Características adicionais: Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro. Sistema de regulagem de altura com coluna a gás acionado por alavanca. Mecanismo flange de apoio da cadeira com "L" regulável para profundidade e altura.</p>	UND	25	R\$ 899,00	R\$ 22.475,00

	<p>Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco. Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco.</p> <p>Dimensões aproximadas: Largura: 620 mm Altura Total: 920 mm Profundidade Total: 630 mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação permanente à compreensão; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da fadiga dinâmica; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
24	<p>CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES:</p> <p>Cadeira Montada sobre longarina com 3 assentos; Encosto e assento com formato anatomicamente em resina de polipropileno pigmentado estrutural rígido nas cores preta, verde, azul, branca, vermelha, amarela, etc, fortalecida mecanicamente e de fácil limpeza e higienização. Material composto WPC(Wood Plastic Composite). Com estrutura fixa contínua, totalmente soldada pelo sistema mig e ACABAMENTO CROMADO, utilizando tinta W-Eco e W-Eco-R, atendendo as normas NBR 11.78s6/2003 e diretiva internacional RoHS, com tratamento antiferruginoso e fosfatizado, cuja película de revestimento tenha propriedade de resistência a agentes químicos, com deslizadores</p>	UND	35	R\$ 1.899,00	R\$ 66.465,00

	<p>injetados em polipropileno. Apresentação com 3 lugares, sem prancheta, sem braços. Com certificação ISO9001. Dimensões Aproximadas: Largura Tota:141,5Cm / Altura Total: 81,5 Cm / Profundidade Total: 52,5 Cm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
25	<p>CADEIRA LONGARINA SECRETARIA COM 3 LUGARES: Cadeira montada sobre longarina, modelo secretária de três lugares, assento em compensado multilaminado de 12mm de espessura média e espuma injetada anatomicamente com 45mm de espessura média, com acabamento nas bordas com perfil, e revestimento em corvin ou vinil na cor conforme solicitação do órgão.</p> <p>Encosto: com estrutura injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 55 km/m². O revestimento pode ser em corvin ou vinil na cor conforme solicitação do órgão. Estrutura: Travessa da longarina que sustenta os pés, confeccionado em tubo de aço industrial retangular com 30x70mm parede de 1,20mm. Pé em tubo de aço industrial retangular 30x50mm e parede de 1,06 mm. Estrutura lateral da longarina é em tubo de aço industrial retangular 30x70mm e parede de 1,20mm. Possui sapatas injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência. Acabamento dos componentes metálicos e toda estrutura realizado por pintada eletrostática em pó do tipo hibrida isenta de metais pesados com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco. Dimensões aproximadas da longarina com 3 lugares: Largura Total: 1400mm; Profundidade Total: 540mm; Altura do chão para o assento: 470mm; Altura do encosto: 270mm; Profundidade do assento: 395mm.</p>	UND	16	R\$ 1.899,00	R\$ 30.384,00

	<p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação permanente à compressão; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da fadiga dinâmica; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
26	<p>CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS: Cadeira plástica COM braço, material plástico, estrutura plástica, podendo ser utilizada em ambientes internos ou externos, <u>certificada com selo do Inmetro</u> garantido a qualidade e segurança do produto, com as dimensões de aproximadamente: profundidade 53 cm, largura 55 cm, altura 85 cm. Características adicionais: Cor branca, capacidade de peso para aproximadamente 140 Kg, Tipo fixa e empilhável. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>	UND	150	R\$ 79,00	R\$ 11.850,00
27	<p>CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇOS: Cadeira plástica SEM braços, material plástico, estrutura plástica, podendo ser utilizada em ambientes internos ou externos, <u>certificada com selo do Inmetro</u> garantido a qualidade e segurança do produto, com as dimensões de aproximadamente: Largura 42 cm, altura 85 cm, comprimento 42 cm. Características adicionais: Cor branca, capacidade de peso</p>	UND	200	R\$ 79,00	R\$ 15.800,00

	para aproximadamente 130 Kg, Tipo fixa e empilhável. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto				
28	<p>CADEIRA SECRETÁRIA APROXIMAÇÃO FIXA ESTRUTURA METALICA EM P SEM BRAÇOS:</p> <p>Cadeira fixa com encosto de estrutura injetada em material polipropileno copolímero na cor preta estruturado com nervuras. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com no mínimo 40 mm de espessura média no encosto. O revestimento do encosto deve ser em PP ou corvin (na cor a ser definido pelo órgão), fixado por grampos com acabamento zincado. Contracapa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Suporte do encosto em formato "L" fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 mm e 1,50 mm de espessura da parede curvada à frio. Travessa de reforço fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura.</p> <p>Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura média, com revestimento de PP ou vinil (cor a ser definida pelo órgão conforme a necessidade). Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 45 mm de espessura média no assento. Assento com acabamento das bordas em perfil de PVC na cor preta, fixado na madeira por grampos com acabamento zincado, proporcionando melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos.</p> <p>Estrutura de sustentação em formato palito confeccionado em tubo de aço industrial redondo com 19,05mm de diâmetro (7/8"). Travessa de apoio para os pés em tubo de aço industrial redondo com 19,05mm de diâmetro (3/4") e parede de 1,06mm. Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência.</p> <p>A tinta utilizada para a pintura é eletrostática à pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura da Cadeira: 830 mm; Profundidade da Cadeira: 520 mm; Largura da Cadeira: 435 mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas: - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma</p>	UND	40	R\$ 599,00	R\$ 23.960,00

	<p>Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação permanente à compressão; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da fadiga dinâmica; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
29	<p>CADEIRA FIXA, EMPILHAVÉL CROMADA: Cadeiras de Modelo Fixa, aproximação e empilhável: Com encosto e assento com formato anatomicamente em resina de polipropileno de alta resistência, pigmentado estrutural rígido na cor <u>A SER SOLICITADA PELO ÓRGÃO</u>, fortalecida mecanicamente e de fácil limpeza e higienização. Material composto WPC(Wood Plastic Composite). Com estrutura fixa formato P, totalmente soldada pelo sistema mig e acabamento da estrutura CROMADO, utilizando tinta W-Eco e W-Eco-R, atendendo as normas NBR 11.78s6/2003 e diretiva internacional RoHS, com tratamento antiferruginoso e fosfatizado, cuja película de revestimento tenha propriedade de resistência a agentes químicos, sem braços. Estrutura e sustentação confeccionada em tubo de aço industrial oblongo com 16x30mm e parede de 1,20mm. Sapatas e ponteiros injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência. Com certificação ISO9001. Dimensões: Largura Total: 55 cm / Altura Total:81,5 cm / Profundidade Total:54,5 cm. Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma 	UND	50	R\$ 599,00	R\$ 29.950,00

	<p>Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
30	<p><u>CAIXA AMPLIFICADA DE SOM:</u> Caixa amplificada 600W RMS de potência, tem alta qualidade sonora e é ideal para sonorização de auditórios, academias e som de barzinho. Muito versátil, ela possui alça retrátil, encaixe e rodas que facilitam o seu transporte. Ainda conta com aplicativo que possibilita o controle das funções auxiliares, bluetooth, entrada USB, controle remoto com troca de pastas, conexão para microfone, entrada para violão e guitarra, SMD e disponibilidade para Android e IOS. Além do aplicativo que permite controlar as funções da caixa na palma da sua mão, a caixa conta com uma saída external nspeaker que possibilita o envio do sinal para uma caixa passiva. Com Bluetooth, USB e FM/Controle remoto com troca de pastas/auxiliar - iPhone, iPod, iPad, Tablet, Celulares, MP3, CDS, DVD,TV, que tenham entrada para Teclado, Acordeon, Microfone, Violão, Cavaquinho, sendo Bivolt Automático 90 - 240V, com dimensões de 685x445x370. Solicitamos anexar folders ou catálogo que identifique o produto ofertado para análise técnica.</p>	UND	2	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
31	<p><u>CAMA BOX SOLTEIRO:</u> CAMA: Conjunto Cama Box Solteiro + Colchão de Molas Ensacadas. O Colchão De Molas Ensacadas Espuma D26. Tecido é antiderrapante fabricado em Poli Viscose. É Indicado para pessoas até 150kg proporcionando conforto firme, o que lhe confere firmeza suficiente para preservar sua coluna durante o sono sem comprometer seu conforto. A Base Box é confeccionada com estrutura de madeira 100% reflorestada com tratamento anticupim e antimofo, proporcionando alta durabilidade e resistência do produto. Deve possuir excelente acabamento, totalmente em corino com cantoneiras plásticas para proteção, o que lhe confere requinte e sofisticação em qualquer ambiente. Solicitamos anexar folders ou catálogo que identifique o produto ofertado para análise técnica. Entregar montado quando solicitado pelo órgão.</p>	UND	15	R\$ 1.580,00	R\$ 23.700,00

32	<p><u>CONEXÃO TRIANGULAR PARA MESA BIRÔ:</u> Conexão 90°G modelo triangular: Tampo confeccionado em MDP25mm, através de partículas de madeira com resina sintética, sendo revestida em ambas as partes por folha celulósica em tons amadeirados ou preto conforme for solicitado. O processo de acabamento feito em fita de PVC com 1 mm de espessura e bordas aparentes encabeçadas com um ângulo de 90° e dois ângulos de 45°. Características adicionais: Conexão em formato triangular que possua pelo menos dois lados com a mesma medida tipo o triangulo isósceles. Deve acompanhar acessórios para ser anexado a mesa, tipo chapinhas metálicas. Dimensões aproximadas: Espessura de 25mm / Largura de 567mm / Profundidade de 567mm. Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas: - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Entrega montada no órgão quando solicitado. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>	UND	12	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
33	<p><u>CONEXÃO CURVA PARA MESA BIRÔ:</u> Tampo confeccionado em MDP25mm através de partículas de média densidade, com resina sintética, sendo revestida em ambas as faces por laminado melamínico em tons amadeirados ou preto conforme for solicitado, com espessura de 25mm. O processo de acabamento feito em fita de PVC com 2 mm de espessura e bordas aparentes encabeçadas com fita reta na mesma cor do tampo com um ângulo de 90°. Características adicionais: Deve acompanhar acessórios para ser anexado a mesa, tipo chapinhas metálicas de aço zincadas com dobra central em ômega e parafusos. Dimensões aproximadas: Espessura de 25mm / Largura de 654mm / Profundidade de 654mm. Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas: - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Entrega montada no órgão quando solicitado. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>	UND	20	R\$ 242,00	R\$ 4.840,00
34	<p><u>CONEXÃO QUADRADA PARA MESA BIRÔ:</u> Conexão quadrada em material MDP, revestimento melamínico, revestido em ambas as faces por folha de material em celulose decorativa, banhada em solução</p>	UND	20	R\$ 242,00	R\$ 4.840,00

	<p>melamínica, BP de 25mm na cor a ser solicitada pelo órgão conforme a necessidade, com acabamento de borda em fita de 29mm por 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt na cor do Tampo. A fixação na mesa é feita por uma pequena chapa metálica com parafusos. Dimensões aproximadas da conexão: Altura: 25mm - Largura: 695mm - Profundidade: 695mm. Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <p>- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia.</p> <p>Entrega montada no órgão quando solicitado. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>				
35	<p><u>CONJUNTO DE CADEIRAS TIPO LONGARINA DE 3 LUGARES:</u></p> <p>Conjunto de cadeiras para auditório tipo longarina com 3 lugares, assento e encosto modelo executiva com braços modelo americano duplo.</p> <p>O encosto com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência e isenta de CFC com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 55 kg/m³. Carenagem e estrutura do encosto injetada em Polipropileno Copolímero de alta resistência e mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20mm de largura e 6,35mm aproximadamente de espessura curvada e nervuras a frio para aumentar a resistência. O revestimento do encosto em Vinil (cor a solicitar conforme o padrão).</p> <p>O assento é composto por compensado multilaminado de 13mm de espessura moldado anatomicamente com curvatura na parte frontal para evitar estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas, com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível e isento de CFC com 50mm de espessura média. A carenagem do assento injetado em polipropileno Copolímero. Revestimento é em Vinil conforme o encosto.</p> <p>Estrutura do pé central e lateral da longarina tem encaixe cônico em tubo de aço industrial retangular com 30x70mm e parede de 1,20mm. Travessa de liga os pés da longarina é confeccionada em tubo duplo de aço industrial retangular com 30x50mm e parede de 1,06mm e os pés (lateral e central) em tubo de aço industrial oblongo com 40x77mm e parede de 1,90mm. Todos os pés com sapatas e ponteiros injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência. A pintura dos componentes metálicos utiliza tinta em pó do tipo híbrida (poliéster/epóxi), que garante maior resistência e isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho e com</p>	UND	10	R\$ 2.700,00	R\$ 27.000,00

	<p>tratamento através de banho nanocerâmico por spray, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente aderência a tinta.</p> <p>Possui apoia braços modelo americano injetados em poliuretano texturizado skin sobre alma de aço SAE 1020 redonda, na cor preta.</p> <p>Características adicionais: Longarina de três lugares com braços e revestimento de encosto e assento em corvin.</p> <p>Dimensões aproximadas: Altura total: 820mm – Profundidade do assento: 625mm – Largura 3 lug.: 1710mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação permanente à compreensão; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da fadiga dinâmica; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
36	<p>CONJUNTO DE COZINHA COM 3 PEÇAS:</p> <p>Composto por paineleiro duplo, Armário Triplo e Armário Geladeira de 1 porta. Estrutura em aço, acabamento em pintura eletrostática a pó de semi brilho na cor branca; Aplicação: Na parede. Características adicionais: Conjunto com 10 PORTAS (Sendo 5 portas de Vidro), fácil acesso e abertura, com dobradiças metálicas. Puxador estampado na porta em Alumínio metalizado com acabamento em verniz UV.</p>	UND	6	R\$ 1.799,00	R\$ 10.794,00

	Dimensões aproximadas do produto: Altura: 1,95m - Profundidade: 30cm – Largura 2,70m Entregar montado no respectivo órgão. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.				
37	CONJUNTO DE COZINHA COM 4 PEÇAS: Conjunto de cozinha em aço composto por 4 partes, incluindo balcão com tampo em MDP. A quantidade de portas são 10 , com fechamento ao bater por imã e com puxadores nas portas em poliestireno metalizado. Quantidade de gavetas é 1, também com puxado em poliestireno metalizado e prateleiras na quantidade de 8. Características adicionais: Todas as peças são para fixar na parede. A cor solicitada é branca. Dimensões Aproximadas: Peso: 47,6kg – Altura: 165cm – Largura: 245cm – Profundidade: 20cm. Garantia do produto de no mínimo 3 meses. Solicitamos que adicione a proposta de preço, marca e modelo ofertado acompanhando de folders com imagem e descrição do produto.	UND	5	R\$ 1.899,00	R\$ 9.495,00
38	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO SIMPLES: Estação de atendimento simples com tampos e laterais confeccionados em MDP BP de 15mm. Fabricados com partículas de madeira e resina sintética com revestimento em ambos as faces por uma folha celulósica decorativa, banhado em solução melamínica, podendo ser nas cores: branco/preto/cinza/azul/preto ou tons amadeirados. A medida aproximada do tampo é: 1000mm (Largura) x 700mm (Profundidade) x 15mm (Espessura) e com acabamento em perfil ergonsoft. Possui 1 furo para passagem dos fios, em posição do lado esquerdo traseiro medindo aproximadamente 4,5 de raio. As laterais também confeccionadas em MDP BP de 15mm, e banhada em solução melamínica e com perfil tipo T em acabamento, com dimensões aproximadas de: Altura de 1200mm e as profundidades divide-se em dois: 750mm de profundidade para o lado menor inferior e 800mm para o lado maior superior. Possui retaguarda inferior, confeccionado em MDP BP de 15mm e revestidos em ambas as faces por revestimento melamínico com acabamento em fita ABS de 0,45mm e dimensões aproximadas de 385mm de Altura de 1000mm de Largura, obedecendo as cores do tampo solicitado em poliestireno de alto impacto possibilitando a regulagem de altura quanto ao desnível do piso. Com pés niveladores do tipo octogonal de espessura em 5mm, fabricados Dimensões Aproximadas: Altura 1200mmn – Largura. 1000mm – Profundidade 800mm. O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante: - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17,	UND	8	R\$ 937,00	R\$ 7.496,00

	emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.				
39	<u>ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS:</u> Estante Desmontável em Aço que possui 06 (seis) prateleiras em chapa de aço 26 (0,45mm), medindo aproximadamente 200mm, com largura de 920mm. Tipo modelo chão estrutura metálica, profundidade da bandeja é de 40cm, acabamento superficial pintura em epóxi, podendo ser nas <u>cores branca, preta e azul del rei, etc. (conforme solicitado pelo órgão)</u> , composta de quatro colunas contendo 40 furos cada uma. Características adicionais: Peso suportado por prateleiras: 25 a 30 kg bem distribuídos. Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas: - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de Pessoa Jurídica CREA. - Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. - Adicionar folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.	UND	40	R\$ 420,00	R\$ 16.800,00
40	<u>FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS AUTOMÁTICO:</u> Fogão 04 bocas, modelo doméstico, na cor branca, <u>com acendimento automático</u> na mesa e no forno. Possui botões elípticos removíveis e puxador na porta do forno em aço. A mesa dos queimadores sobreposta é em aço inox, com capa dos queimadores esmaltadas. Tampa de vidro temperado para maior segurança. Características adicionais: Fogão doméstico de quatro bocas, com forno adicionado e garantia mínima de 1 ano. Dimensões Aproximadas: Altura: 88,6cm – Largura: 48cm – Profundidade: 58,5cm.	UND	6	R\$ 1.189,00	R\$ 7.134,00

	Adicionar folders ou catálogo do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe.				
41	<p><u>FOGÃO DOMÉSTICO 6 BOCAS AUTOMÁTICO:</u> Fogão de uso doméstico, contendo 6B e 1 forno. As bocas e o forno devem ter ascendimento automático acionado por botão. Funciona com o uso a gás (GLP). As 6 bocas possuem queimadores esmaltados, assentados a uma mesa em aço inox brilhoso e com botões removíveis para higienização. Possui 4 pés, 1 forno com acendimento automático e porta de abertura frontal.</p> <p>Características Adicionais: A cor a ser solicitado é branco. O acendimento tanto das bocas quanto ao forno é automático. Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura: 84,5cm – Largura: 77,7cm – Profundidade: 58cm</p> <p>Solicitamos que adicione a proposta de preço, marca e modelo acompanhado de folders com imagem e descrição detalhada do produto.</p> <p>Adicionar folders ou catálogo do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe.</p>	UND	3	R\$ 2.300,00	R\$ 6.900,00
42	<p><u>FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 QUEIMADORES DUPLOS E SEM FORNO.</u> Possui 4 queimadores em ferro fundido e com bandeja para resíduos, injetor de gás na horizontal para evitar o entupimento. A tomada do gás deve estar localizada do lado esquerdo do fogão. Características adicionais: o produto fogão industrial de 4 bocas deve estar de acordo com as normas de segurança da A.B.N.T.</p> <p><u>Adicionar folders do produto na proposta de preços.</u></p>	UND	5	R\$ 3.300,00	R\$ 16.500,00
43	<p><u>FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO E COM FORNO.</u> Estrutura de corpo e mesa de aço carbono super-resistente em pintura a pó eletrostática e base fosfatizada. <u>COM SISTEMA DE ALTA PRESSÃO</u> e queimadores simples de 90cm de diâmetros. Varão com base fosfatizada sendo montado com torneiras AP de 1/8, sendo uma por queimador. As grelhas e queimadores todos em ferro fundido e de fácil remoção para limpeza e manutenção. <u>Características adicionais:</u> Altura do fogão com pé é de aproximadamente 80cm, fazendo parte da entrega do produto (mangueira montado com conjunto de niple borboleta e torneira 5/16 para conector no botijão). O forno acompanha o fogão, onde a alimentação de gás para o mesmo sairá em alta pressão da torneira que esta posicionada no varão e será transformada em baixa pressão pela válvula reguladora posicionada na tubulação de cobre que será conectada na entrada de gás do forno.</p> <p><u>Características adicionais do forno:</u> Porta com acabamento padrão em pintura a pó eletrostática e base fosfatizada. Parte interna em chapa de aço galvanizado e isolamento térmico em lâ e com uma grelha adicionado. O controle da chama fica no varão do fogão. Garantia mínima de 1 ano.</p>	UND	5	R\$ 3.900,00	R\$ 19.500,00

	Adicionar marca e modelo na proposta. Adicionar folders ou catálogo do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe.				
44	<u>FREEZER HORIZONTAL 300LTS COM 2 PORTAS:</u> Freezer Horizontal c/02 portas com capacidade líquida de no mínimo 300Lts na cor branca. Com painel externo e controle de temperatura, pois possui dupla ação do tipo que conserva alimentos congelados e resfriados. Deve ter pés com rodízio para facilitar a locomoção e dreno frontal com tampa de escoar à água do degelo. Funcionar com sistema SKIN condense, pois proporciona um baixo nível de ruído. Características adicionais: Tensão de 220V. Potência de 292,1W. Frequência:60Hz e garantia mínima de 12 meses. Dimensões Externas Aproximadas: Altura: 93,6cm – Largura: 100,3cm – Profundidade: 65cm. Adicionar folders ou catálogo do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe.	UND	3	R\$ 4.330,00	R\$ 12.990,00
45	<u>FREEZER HORIZONTAL 305LTS COM 1 PORTA:</u> Freezer horizontal com aproximadamente 305 litros, com controle eletrônico de temperatura para facilitar a programação e conservação dos produtos entre os modos freezer ou refrigerador de acordo com a necessidade. Possui dreno frontal para facilitar a higienização e quatro rodinhas nos pés facilitando a movimentação e remoção para qualquer lugar. <u>Possui apenas 1 tampa e com fechadura e chave garantido maior segurança.</u> Display frontal em led, com 6 níveis de temperatura. <u>Classificação energética A</u> , apresentando-se muito econômico. Características adicionais: Voltagem 220V, produto na cor branca, com tranca, puxador externo na tampa, cassificação do INMETRO(PBE), interior em liga metálica de alta resistência à corrosão. <u>Adicionar folders do produto detalhado na proposta de preços.</u>	UND	3	R\$ 4.330,00	R\$ 12.990,00
46	<u>FREEZER HORIZONTAL 534LTS COM 2 PORTAS:</u> Freezer horizontal duas portas com capacidade para 534 litros e classificação energética A, promovendo o baixo consumo de energia elétrica. Controle eletrônico de temperatura para facilitar a programação e conservação dos produtos entre os modos freezer ou refrigerador de acordo com a necessidade. Possui duas portas para facilitar a organização dos alimentos. Com dreno frontal para facilitar a higienização e quatro rodinhas nos pés facilitando a movimentação e remoção para qualquer lugar. Display frontal em led, com 6 níveis de temperatura. <u>Classificação energética A</u> , apresentando-se muito econômico. Características adicionais: Voltagem 220V, produto na cor branca, com puxador externo na tampa, cassificação do INMETRO(PBE), interior em liga metálica de alta resistência à corrosão. <u>Adicionar folders do produto na proposta de preços.</u>	UND	3	R\$ 6.299,00	R\$ 18.897,00
47	<u>FRIGOBAR 76LTS:</u> Frigobar com capacidade de 76Lts aproximadamente, sendo	UND	3	R\$ 1.900,00	R\$ 5.700,00

	<p>na cor Branca, com congelador e degelo do tipo manual. Possui controle de temperatura, prateleiras para garrafas e latas na parte interna da porta. Com pés niveladores que proporciona ajuste a todo tipo de piso.</p> <p>Características Adicionais: Classificação Energética A, proporcionando um consumo de 17,5Kw/mês aproximadamente; Potência de 85W; Garantia mínima de 12 meses. 220V.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura:63cm – Largura: 47,8cm – Profundidade: 51,6cm.</p> <p>Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>				
48	<p><u>GAVETEIRO AEREO COM 2 GAVETAS:</u></p> <p>Gaveteiro aéreo com duas gavetas, confeccionado o corpo em chapa de aço #26, com especificação SAE 1008 por processo de estampagem e conformação por dobragem, sistema de trilhos por corrediças com roldana de nylon, para melhor deslizamento das gavetas. Possui travessa para travamento das gavetas sendo confeccionada em chapa de aço #20, sendo o travamento junto as laterais. Fechamento da gaveta superior através de fechadura cilíndrica. Puxadores confeccionados em PVC na cor prata, medindo 96mm. Contém 2 Gavetas com corpo em aço e frentes em madeira MDP BP de 15mm na medida de 90mm(A) X 365mm(L) X 400mm(P). Possui cantoneiras de fixação com cantos arredondados, utilizadas para o travamento do gaveteiro e segurança do usuário. Acabamento das partes metálicas realizada pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó. As cores das gavetas, tanto o aço quanto a madeira, serão solicitadas conforme a necessidade do órgão.</p> <p>Dimensões Aproximadas: 247mm(A) – 409mm(L) – 454mm(P).</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de Profissional CREA - Adicionar folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; 	UND	50	R\$ 242,00	R\$ 12.100,00

	- Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.				
49	<p>GAVETEIRO VOLANTE C/4 GAVETAS: Gaveteiro volante com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #26 e MDP de 15mm e MDP de 25mm, com 4 gavetas, sendo duas pequenas e 2 médias. Puxadores em poliestireno tipo modelo concha na cor prata e gavetas com deslizamento por carrinho telescópico e 4 rodízios sendo dois rodízios com trava e 2 rodízios sem travas, podendo ser na cor preta.</p> <p>As laterais e travessas são confeccionadas em chapas de aço de #20 e #26, podendo ser nas cores: cinza, preta ou branca (solicitada conforme a necessidade do órgão). Tampo confeccionado em MDP BP de 25mm, sendo revestidas em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa podendo ser em tons amadeirados, branco, preto ou cinza, conforme solicitado pelo órgão e com acabamento em fita PVC com 2mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas.</p> <p>Gavetas com corpo em chapa de aço #26 e frentes em MDP BP de 15mm, fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e revestidos em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência.</p> <p>Com fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo duas chaves.</p> <p>Acompanha 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno na cor preta.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura: 635mm – Largura: 412mm – Profundidade: 472mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Adicionar folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 	UND	6	R\$ 599,00	R\$ 3.594,00
50	<p>LAVADOURA DE ROUPAS 14KG: Lavadora de Roupas com capacidade para 14KG, na cor Branca. Lavadora do tipo automática com dois ciclos: 1 ciclo para tirar manchas e 1 ciclo antibolinhas. Abertura da tampa é na parte superior. Consumo aproximado de água é 171 litros. Possui painel eletrônico digital com 12 programações. Sua velocidade de centrifugação é: 670rpm. Possui timer. Recursos que a lavadora deve oferecer: Centrifugação; Filtro de fiapos; Dispense para sabão em pó, alvejante e amaciante; Desligamento automático; Avança etapas; Turbo</p>	UND	2	R\$ 2.999,00	R\$ 5.998,00

	<p>agitação; Pés reguláveis; Economia de água, Enxague antialérgico; Sistema anti transbordo.</p> <p>Características Adicionais: Classificação Energética A; Potência de 620W; Frequência de 60Hz. Garantia mínima de 12 meses. 220V.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura:107cm – Largura: 63cm – Profundidade: 71cm.</p> <p>- Adicionar marca e modelo na proposta.</p> <p>- Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe.</p>				
51	<p><u>LIQUIDIFICADOR USO DOMÉSTICO COM 2,9 LTS E 12 VELOCIDADES:</u></p> <p>Liquidificador de uso doméstico com 12 velocidades e capacidade de 2,9L e potência de 1000W. Características adicionais: Material do corpo em acrílico, possui as funções de: autolimpeza, quebra de gelo e botão de pulsar. Alimentação elétrica de 220W, podendo ser nas cores branca ou preta. O produto possui filtro, tampa dosadora, base antiderrapante, trava de segurança e porta frios. Com garantia mínima de 12 meses. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 42,5cm / Largura: 20cm / Profundidade: 17,5cm.</p> <p>- Adicionar marca e modelo na proposta.</p> <p>- Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe.</p>	UND	3	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00
52	<p><u>LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM 2 VELOCIDADES:</u></p> <p>Liquidificador de uso doméstico com 2 velocidades mais a função pulsar e potência de 550W. Características adicionais: Copo cristal em acrílico com capacidade para 2 litros no total e acompanha filtro para deixar os sucos livres de bagaços e sementes de frutas. Possui funções de liquidificar, triturar e misturar os alimentos. Alimentação elétrica de 220W. Cor branca. Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Dimensões aproximadas do produto: Altura: 46,5cm - Largura: 20,5cm - Profundidade: 17,5cm.</p> <p>- Adicionar marca e modelo na proposta.</p> <p>- Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe.</p>	UND	5	R\$ 199,00	R\$ 995,00
53	<p><u>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 8 LITROS:</u></p> <p>Liquidificador industrial com o material do copo em aço inoxidável, capacidade de 8 Litros. Características Técnicas: Potência do motor de ½ CV – 50/60 Hz; 600W Voltagem de 110/220V (com chave seletora); Consumo de 0,37 Kw/h; RPM 3500;</p> <p><u>Dimensões da máquina:</u></p> <p>Profundidade de 270 mm; Altura de 780 mm; Largura de 210 mm; Peso líquido de 9,05 Kg;</p> <p>Características adicionais: Para uso de grande porte, do tipo industrial.</p> <p>- Adicionar marca e modelo na proposta.</p>	UND	3	R\$ 2.300,00	R\$ 6.900,00

	- Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe.				
54	<u>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 2LTS:</u> Liquidificador industrial com o material do copo em aço inoxidável, capacidade de 2 Litros. Características Técnicas: Potencia do motor de ½ CV – 50/60 Hz; 600W; Voltagem de 110/220V (com chave seletora); Consumo de 0,37 Kw/h; RPM 3500; <u>Dimensões da máquina:</u> Altura:580mm / Largura:210mm / Profundidade: 270mm. Peso Líquido de 9,05Kg. Características adicionais: Para uso de grande porte, do tipo industrial. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe.	UND	6	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
55	<u>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 4 LTS.</u> Liquidificador industrial com o material do copo em aço inoxidável, capacidade de 4 Litros. Características Técnicas: Potencia do motor de ½ CV – 50/60 Hz; 600W Voltagem de 110/220V (com chave seletora); Consumo de 0,37 Kw/h; RPM 3500; <u>Dimensões da máquina:</u> Profundidade de 216 mm; Altura de 587 mm; Largura de 260 mm; Peso líquido de 9,05 Kg; Características adicionais: Para uso de grande porte, do tipo industrial. Solicitamos folders e encartes do fabricante com as descrições detalhadas do objeto.	UND	4	R\$ 2.100,00	R\$ 8.400,00
56	<u>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6LTS:</u> Liquidificador industrial com o material do copo em aço inoxidável, capacidade de 6 Litros. Características Técnicas: Potência do motor de ½ CV – 50/60 Hz; 600W Voltagem de 110/220V (com chave seletora); Consumo de 0,37 Kw/h; RPM 3500; <u>Dimensões da máquina:</u> Profundidade de 270 mm; Altura de 720 mm; Largura de 210 mm; Peso líquido de 9,05 Kg; Características adicionais: Para uso de grande porte, do tipo industrial. Solicitamos folders e encartes do fabricante com as descrições detalhadas do objeto.	UND	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
57	<u>LIXEIRA INOX COM PEDAL 12LTS:</u> Lixeira Com Pedal, material corpo e tampa em inox, com balde capacidade de 12 litros na cor preta sendo removível da base através de alça que facilita o transporte para limpeza e descarrego. Características adicionais: pedal quadrado com base em inox. Adicionar marca e modelo na proposta.	UND	20	R\$ 330,00	R\$ 6.600,00
58	<u>MESA BIRO AUXILIAR 915MM TAMPO 25MM:</u> Mesa Auxiliar tipo boreau: <u>Tampo Confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência, podendo ser nas cores ameixa, verona,</u>	UND	20	R\$ 499,00	R\$ 9.980,00

	<p>azul dali, cinza, preto, walnut ou carvalho conforme for solicitado. Bordas aplicadas em fita de PVC (flexível maciço) 25 mm com espessura de 2 mm, na mesma cor do tampo.</p> <p><u>Estrutura:</u> Pé tipo I composto na base em tubo oblongo #20 (0,90mm) 25x50 mm ; Travessa superior em tubo retangular 20x40 mm ; Coluna em formato de Elipse reforçada internamente com tubo retangular de aço 20x40mm , na cor cinza cristal ou preto, conforme for solicitado pelo órgão. Formando uma coluna de passagem para fiação formada com a aplicação de uma almofada em formato de elipse, na cor cinza ou prata. Retaguarda em aço com furação na cor prata. Ponteiras em PSAI (Poliestireno de alto impacto) nas cores preta ou cinza. Pés com Sapatas niveladora injetada em polipropileno, fixada na base dos pés por sistema de rosca Ø5/16. Almofadas em Aço chapas: #24 (0,60m). Acabamento para as partes em aço, tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor prata conforme solicitado) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C,.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura:740mm – Largura: 915mm – Profundidade: 654mm</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado. 				
59	<p><u>MESA BIRÔ COMPLEMENTO COM PÉ E 4 GAVETAS:</u> Mesa complemento gerência com pé gaveteiro contendo 4 gavetas: Mesa encabeçado de 40mm e pé gaveteiro com 4 gavetas pequenas, fabricados através de partículas de madeira com resina sintéticas, revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução</p>	UND	5	R\$ 1.990,00	R\$ 9.950,00

	<p>melamínica e fixada por baixa pressão e o acabamento é feito em fita de PVC com 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Pé gaveteiro também com encabeçamento de 40mm e com revestimento em ambos os lados por folha celulósica com acabamento em fita PVC de 1mm e bordas encabeçadas, com 2 tubo medindo 40x40 com 155mm de altura sendo utilizado para a fixação do pé gaveteiro ao tampo da mesa. A retaguarda do pé gaveteiro é confeccionado em duraplac de 3mm com dimensões de: 15mm(E)x584mm(A)x350mm(L).</p> <p>As gavetas que compõem o pé gaveteiro são na quantidade de 4 e tem seu corpo confeccionado em galvalume #26 e as frentes das gavetas em MDP BP de 15mm, com deslizamento por trilho corredeira com roldanas em nylon fixadas por rebites, e com fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves. Os puxadores das gavetas devem ser em poliestireno no modelo concha na cor prata.</p> <p>Características adicionais: Mesa complemento com pé gaveteiro medindo aproximadamente 750mm(A) x 1040mm(L) x 600mm(P) em sua totalidade. As cores possíveis serão em tons amadeirados apresentados por uma folha celulósica decorativa com variação de até três tons, conforme for solicitado pelo órgão.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado. 				
60	<p>MESA COMPLEMENTO TAMPO DE 40MM: Mesa complemento para birô pé painel com tampo encabeçado de 40mm de espessura e dimensões aproximadas de 0,90mt de largura com 45cm de profundidade e 75cm de altura. O acabamento do tampo em</p>	UND	20	R\$ 1.940,00	R\$ 38.800,00

<p>fita de PVC (Poliestireno) com 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas evitando ranhuras e estragos quando contato e transporte. Tampo fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa (em tons amadeirados), banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão. Painel frontal da mesa é confeccionado em MDP BP de 15mm, também revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa na mesma cor e tom do tampo que for solicitado pelo órgão, sendo fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba, garantindo mais segurança. Os pés da mesa são confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão sendo na cor preta, com medidas aproximadas de: 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba.</p> <p>Características adicionais: Mesa com tampos de 40mm, com 0,90mt de comprimento, sendo com revestimentos em cores amadeiradas e no mínimo 3 tons.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, 				
--	--	--	--	--

	para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado.				
61	<p>MESA DE REUNIÃO COM 2MTS TAMPO DE 40MM: Mesa de reunião com tampo de 40mm, medindo 2 metros de comprimento e com pés painel em MDP de 25mm e caixa Power Box. A fabricação da mesa é feita através de partículas de madeira com resina sintéticas, revestidas em ambas as faces por um revestimento melamínico com uma folha celulósica decorativa sendo afixada pelo processo de baixa pressão. Retaguarda confeccionada em MDP BP de 15mm, revestido em ambas as partes por revestimento melamínico e folha celulósica, fixada ao tampo e aos pés dando sustentação à mesa e sendo afixada pelo sistema girofix e com pinos de 6mm. O Pé da mesa é confeccionado em MDP PB de 25mm e revestido em ambas as partes por revestimento melamínico na cor Preta, com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A)x50mm(L)x15mm(P), utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira do tipo octogonal com espessura de 5mm de poliestireno que permite a regulagem em caso de desnível do piso. A Caixa POWER BOX e afixada no centro da mesa, confeccionada em polipropileno de alto impacto, utilizado no estampo para fixação de 3 tomadas fêmeas com 3 pinos padrão ABT, com dimensões externas de: 210mm(L) x 140mm(P). Características adicionais: Mesa de reunião com tampo de 40 mm, podendo ser em cores amadeirados em seu revestimento melamínico solicitado conforme a necessidade do órgão nas cores: Nogueira; Embuia; Walnut; Ameixa; Noce, etc. Os pés dever ser na cor preta. Dimensões aproximadas: Altura:750mm – Largura: 2000mm – Profundidade: 900mm. O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. 	UND	6	R\$ 2.250,00	R\$ 13.500,00

	- Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado.				
62	MESA DE REUNIÃO 2,40MT TAMPO DE 25MM: Mesa de reunião executiva, material de revestimento laminado melamínico BP tampo de 25mm e acabamento de borda em fita de 2mm. Pés em tampo de 25mm com acabamento em fita de 0,45mm modelo painéis em 15mm com apliques em 25mm e acabamento de bordas também em 0,45mm. A cor do produto quanto ao tampo e pés será solicitado pelo órgão conforme sua necessidade, podendo ser: Ameixa/ciliégio/Marsala/Carvalho Europeu. <u>Dimensões aproximadas do produto:</u> Altura: 745mm - Largura: 1200mm - Profundidade: 2400mm. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.	UND	2	R\$ 2.900,00	R\$ 5.800,00
63	MESA DE REUNIÃO REDONDA TAMPO 25MM: Mesa de reunião redonda com tampo em MDP de 25mm, fabricado através de partículas de madeira com resina sintética, revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica de baixa pressão. O acabamento de toda borda é em fita PVC de 2mm nas bordas coladas pelo processo hot-melt. Possui pé painel confeccionado em MDP de 25mm de espessura, com acabamento de contorno e lateral em fita de borda de 29mm por 0,45mm de espessura. Sistema de Pé cruzados em sobreposição de encaixe. Características adicionais: com sapatas niveladoras de altura do tipo U em chapa de aço #20. Podendo ser solicitada nas cores: ameixa, ciliégio, carvalho europeu, verona, walnut, Nouce Naturela, Nogueira, cinza, preto, braço ou bege, conforme a necessidade do órgão. Dimensões aproximadas do produto: Altura:740 x Diâmetro: 1100mm a 1200mm. Solicitamos adicionar a proposta de preços: <ul style="list-style-type: none"> • Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitida por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO, que posso fazer a análise, assinar o laudo emitido em papel timbrado com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante com a menção a norma NR 17, análise e conclusão, data e validade. • Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA referente a: fabricação de estruturas de madeira e de móveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não ferrosos com ou sem tratamento de superfícies, inclusive galvanoplastia. • Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. • Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto.	UND	6	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00

	para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado.				
64	<p><u>MESA DE REUNIÃO 2MTS TAMPO 50MM:</u> Mesa de reunião RETANGULAR com tampo de 50mm, medindo 2 metros de comprimento e com pés painel encabeçada com duas placas em MDP de 25mm com power box. A fabricação da mesa é feita através de partículas de madeira com resina sintéticas, revestidas em ambas as faces por um revestimento melamínico com uma folha celulósica decorativa sendo afixada pelo processo de baixa pressão e acabamento em fita de PVC com 2 mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Pés encabeçados com duas placas de MDP BP e revestido em ambas as faces por revestimento melamínico decorativa celulósica na mesma cor do tampo. Sendo dois pés em formato L formado por duas placas unidas, com espaçador metálico em formato U. A Caixa POWER BOX e afixada no centro da mesa, confeccionada em chapa de aço com espessura de #18, utilizado no tampo para fixação de tomadas, plugs e conectores padrão ABT. Características adicionais: Mesa de reunião com tampo de 50 mm, podendo ser em cores amadeirados em seu revestimento melamínico solicitado conforme a necessidade do órgão nas cores: Nogueira; Embuia; Walnut; Ameixa; Noce, etc. Os pés dever ser na mesma cor do tampo e com acabamento em fita de PVC. Dimensões aproximadas: Altura:750mm – Largura: 2000mm – Profundidade: 1200mm. O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. 	UND	4	R\$ 2.900,00	R\$ 11.600,00
65	<p><u>MESA INFANTIL EM POLIPROPILENO:</u> Mesa infantil em polipropileno (PP) colorido com cavidade central para acomodar material para pintura, assegurado com tampa transparente. As cores da mesa podendo ser:</p>	UND	24	R\$ 90,00	R\$ 2.160,00

	Rosa, Azul, Vermelho, Lilás ou amarelo. Dimensões do produto: 47x47x47 cm. <u>Adicionar folders do produto na proposta de preços.</u>				
66	<p>MESA TIPO BIRÔ 1,20MT TAMPO DE 15MM: Mesa para escritório com tampo em MDP BP de 15mm com gavetas na quantidade de 2, com perfil ergonsoft a 180°. Retaguarda em MDP BP de 15mm. Estrutura de pé em aço tipo H em chapa #20, revestimento tampo post forming, revestido em ambos os lados por laminado malamínico podendo ser nas cores: cinza cristal, preto, bege, branco, azul ou em tons amadeirados com padrão de acabamento estrutura pintura em epóxi-pó com tratamento anticorrosivo, podendo ser nas cores: preta, cinza ou branca. Possui 4 sapatas em PVC com ponteiros niveladoras. A quantidade de gavetas 2, confeccionado também em MDP PB de 15mm e acoplada a mesa. Tipo de fechadura das gavetas é Yale. Dimensões das gavetas: 235x357x390mm. Dimensões aproximadas da mesa: Tampo de 18mm com acabamento em fita de PVC, Altura de 740mm – Largura de 1210mm – Profundidade de 615mm. Características adicionais: As cores do tampo solicitado conforme a necessidade do órgão. Características adicionais: Entregar montado no respectivo órgão. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>	UND	20	R\$ 745,00	R\$ 14.900,00
67	<p>MESA TIPO BIRÔ COM 1,60MT E TAMPO DE 50MM: Mesa para escritório com tampo reto encabeçado de 50mm em MDP BP, fabricado por partículas de madeira com resina sintética e revestida por laminado melamínico de alta densidade. Tampo encabeçado de 50mm medindo 1600mm(largura)x700mm(profundidade) e com acabamento em fita de PVC com espessura de 2mm e bordas aparentes. Retaguarda confeccionada por duas chapas em MDP BP de 15mm, com dimensões de 1320mm(Largura) x 170mm(Profundidade) x 15mm (Espessura), ligadas por uma chapa de aço #24 de altura aproximadamente 932mm, apresentada com furações retangulares de 40x5mm e espaçamento de 20mm entre elas em três fileiras como designer. Os pés da mesa são encabeçados por 2 placas de MDP BP de 15mm e revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta densidade, com espaçador metálico em formato U que fixa o tampo da mesa aos pés. Possui 02 ponteiros octogonais para regulagem de altura fixada na base dos pés proporcionando melhor ajuste. Características adicionais: As cores solicitadas em tons amadeirados tipo: Cerejeira, pinhão, Nogueira, Ameixa, Nogueira, Walnut, Embuia, Carvalho, etc., como assim for solicitado pelo órgão. Dimensões Aproximadas da Mesa: Largura: 1600mm – Altura: 750mm – Profundidade: 700mm – Espessura do Tampo: 50mm.</p>	UND	10	R\$ 870,00	R\$ 8.700,00

	<p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. <p><u>Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto. Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.</u></p>				
68	<p>MESA PLÁSTICA QUADRADA DESMONTÁVEL: Mesa plástica de formato quadrado e com pés desmontáveis. Mesa confeccionada em polipropileno 100 virgem com proteção UV garantindo maior durabilidade. Tem formato quadrado e cor branca.</p> <p>Características Adicionais: Mesa quadrada branca c/pés encaixáveis e capacidade suportável aproximada de 40Kg. Dimensões: Altura: 71cm – Largura: 82cm – Comprimento: 82cm – Espessura do tampo: 6cm.</p> <p><u>Solicitamos adicionar marca e modelo a proposta de preço e folders ou catálogo com imagem e descrição do produto.</u></p>	UND	20	R\$ 270,00	R\$ 5.400,00
69	<p>MESA PLÁSTICA REDONDA DESMONTÁVEL: Mesa plástica de formato redonda e com pés desmontáveis. Mesa confeccionada em polipropileno 100 virgem com proteção UV garantindo maior durabilidade. Tem formato redondo e cor branca.</p> <p>Características Adicionais: Mesa redonda branca c/pés encaixáveis e capacidade suportável aproximada de 40Kg. Dimensões: Altura: 71cm – Largura: 90cm – Comprimento: 90cm – Espessura do tampo: 6cm.</p> <p><u>Solicitamos adicionar marca e modelo a proposta de preço e folders ou catálogo com imagem e descrição do produto.</u></p>	UND	16	R\$ 270,00	R\$ 4.320,00
70	<p>MESA PLÁSTICA QUADRADA: Mesa plástica, material polipropileno, formato quadrado, cor branca, profundidade 68 cm, largura 68 cm, altura 73 cm. Características adicionais: polipropileno virgem. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>	UND	20	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00
71	<p>MESA DE REFEITÓRIO C/6 LUGARES: Mesa Refeitório com 6 lugares, confeccionada em MDP-BP com espessura de 25mm na cor cinza, revestido em</p>	UND	12	R\$ 2.760,00	R\$ 33.120,00

	<p>laminado melamínico casca de ovo, sendo seus assentos acoplados junto a mesa, acionados manualmente, formato redondo, estrutura em aço tubo circular na cor bege, tratado pelo sistema anti-ferruginoso, ligados pelo sistema de solda mig. Dimensão da Mesa 1.80m, com seis lugares.</p> <p>Adicionar marca e modelo na proposta.</p> <p>- Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe.</p> <p>- Entregar montado no órgão quando solicitado.</p>				
72	<p>MESA TIPO BIRÔ COM 1,2MT TAMPO DE 25MM:</p> <p>Mesa reta com tampo de 25mm confeccionado em MDP e pés tubulares com ponteiros sextavados medindo 750mm (Altura) x 1200mm (Largura) x 600mm (Profundidade), com as seguintes características: O tampo superior é em MDP BP com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces por uma folha celulósica, com acabamento de fita em PVC com espessura de 2 mm e bordas aparentes. A retaguarda que fica na parte inferior é confeccionada em MDP BP de 15mm também revestido por uma folha celulósica decorativa em ambas as faces na cor solicitada pelo órgão, pode ser nas cores em tons amadeirados: Nogueira, Noce, Walnut ou embuia conforme for a necessidade.</p> <p>Os pés da mesa tem formato tubular e são confeccionados em chapa de aço 18 de 1,20mm, medindo aproximadamente: 50mm (Largura) x 30mm (Profundidade) e com passagem de fios, sendo apoiadas em 4 ponteiros que permite ser reguláveis sendo dois em cada pés. A retaguarda é fixada através de uma canaleta soldada para melhor fixação. As partes em aço recebem tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida).</p> <p>Medidas aproximadas: Tampo de 25mm com Altura de 750mm x Largura de 1200mm e Profundidade de 600mm.</p> <p>Características adicionais: Mesa tipo birô com pés em tubo, sendo os pés na cor preta.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <p>- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade.</p> <p>- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia.</p> <p>- Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto</p>	UND	30	R\$ 745,00	R\$ 22.350,00

	<p>ao CREA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado. 				
73	<p><u>MESA TIPO BIRÔ COM 1,34MT TAMPO 25MM:</u> Mesa reta com tampo de 25mm confeccionado em MDP e pés tubulares com ponteiras sextavadas medindo 750mm (Altura) x 1340mm (Largura) x 600mm (Profundidade), com as seguintes características: O tampo superior é em MDP BP com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces por uma folha celulósica, com acabamento de fita em PVC com espessura de 2 mm e bordas aparentes. A retaguarda que fica na parte inferior é confeccionada em MDP BP de 15mm também revestido por uma folha celulósica decorativa em ambas as faces na cor solicitada pelo órgão, pode ser nas cores em tons amadeirados: Nogueira, Noce, Walnut ou embuia conforme for a necessidade. A retaguarda é fixada através de uma canaleta soldada para melhor fixação. Os pés tem formato tubular e são confeccionados em chapa de aço 18 de 1,20mm, medindo aproximadamente: 50mm (Largura) x 30mm (Profundidade) e com passagem de fios, sendo apoiadas em 4 ponteiras que permite ser reguláveis sendo dois em cada pé. As partes em aço recebem tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida). Medidas aproximadas: Tampo de 25mm com Altura de 750mm x Largura de 1340mm e Profundidade de 600mm. Características adicionais: Mesa tipo birô com pés em tubo, sendo os pés na cor preta.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. 	UND	10	R\$ 840,00	R\$ 8.400,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado. 				
74	<p><u>MESA AUXILIAR TIPO BIRÔ COM 0,90MT TAMPO DE 25MM:</u></p> <p>Mesa reta com tampo de 25mm confeccionado em MDP e pés tubulares com ponteiros sextavados medindo 750mm (Altura) x 900mm (Largura) x 600mm (Profundidade), com as seguintes características: O tampo superior é em MDP BP com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces por uma folha celulósica, com acabamento de fita em PVC com espessura de 2 mm e bordas aparentes.</p> <p>Retaguarda que fica na parte inferior é confeccionada em MDP BP de 15mm também revestido por uma folha celulósica decorativa em ambas as faces na cor solicitada pelo órgão, pode ser nas cores em tons amadeirados: Nogueira, Noce, Walnut ou embuia conforme for a necessidade. A retaguarda é fixada através de uma canaleta soldada para melhor fixação.</p> <p>Pés tem formato tubular e são confeccionados em chapa de aço 18 de 1,20mm, medindo aproximadamente: 50mm (Largura) x 30mm (Profundidade) e com passagem de fios, sendo apoiadas em 4 ponteiros que permite ser reguláveis sendo dois em cada pé.</p> <p>As partes em aço recebem tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida).</p> <p>Medidas aproximadas: Tampo de 25mm com Altura de 750mm x Largura de 900mm e Profundidade de 600mm.</p> <p>Características adicionais: Mesa tipo birô com pés em tubo, sendo os pés na cor preta.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. 	UND	25	R\$ 599,00	R\$ 14.975,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado. 				
75	<p>MESA DE REUNIÃO COM 2MT TAMPO DE 25MM: Material tampo MDP-BP de 25mm, confeccionado através de partículas de madeira com resina sintética e revestido em ambos os lados por uma folha celulósica decorativa podendo ser nas cores: Carvalho, preto, verona, arezzo, noqueira, embuia, walnut, etc., conforme solicitado pelo órgão, de formato retangular com acabamento nas laterais, bordas em fitas de PVC na espessura de 2mm e altura de 25mm na mesma cor do tampo.</p> <p>Pés base em tubo oblongo de 25x50mm na cor preta, almofada em chapa de aço #28 na cor prata, ponteiros em poliestireno ABS na cor preta, sapata niveladora injetada em polipropileno na cor preta, retaguarda em chapa de aço #24 com pintura em esmalte sintético na cor preta. Característica adicionais: Mesa de reunião com tampo em MDP BP e pés em aço medindo 2Mt.</p> <p><u>Dimensões Aproximadas:</u> Altura: 740mm - Largura: 2000mm - Profundidade: 930mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado. 	UND	6	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00
76	<p>CONJUNTO DE MESA BIRÔ COM BALCÃO ACOPLADO: Mesa tipo birô com pé balcão acoplado; composto por mesa reta com tampo encabeçado de 50mm de espessura média, medindo 1800mm de largura e 700mm de profundidade e com balcão com duas portas de correr em formato L, todos</p>	UND	4	R\$ 2.700,00	R\$ 10.800,00

<p>revestidos em laminado melamínico de alta densidade em ambas as faces. Mesa compostas por dois pés, ambos encabeçados com 02 placas de MDP BP de 15mm, revestidos em ambas as faces por laminado melamínico de alta densidade e acabamento em fita PVC de 2mm, acoplado a mesa através de espaçador metálico formato U com furações regulares de 40x5mm e espaçamento de 20mm entre elas distribuídas de forma equilibrada em ambas as faces e casa pé possui 02 ponteiras octogonais para regulagem de altura fixadas na base dos pés. O Pé da mesa lado balcão fica acoplado do lado direito. O balcão tem tampo encabeçado de 40mm na parte superior, confeccionado em MDP BP e revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta densidade. As dimensões do balcão é aproximadamente de: 1200mm (Largura) – 518mm (Profundidade) – 40mm (Espessura), possui duas portas de correr confeccionadas em MDP BP de 15mm com duas prateleiras na parte interna do balcão também em MDP de 15mm e revestidos todos em ambas as faces por revestimento melamínico de alta densidade e puxadores em metal para a abertura das portas. O balcão se encaixa perfeitamente ao lado direito da mesa, proporcionando comodidade e praticidade.</p> <p>Características adicionais: As cores solicitadas em tons amadeirados tipo: Cerejeira, pinhão, Nogueira, Ameixa, Nogueira, Walnut, Embuia, Carvalho, etc., como assim for solicitado pelo órgão.</p> <p>Dimensões aproximadas da Mesa: Altura (750mm) x Largura (1800mm) x Profundidade (1700mm).</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. 					
77	MESA TIPO BIRÔ COM 1,40MT E TAMPO DE 25MM.	UND	24	R\$ 2.700,00	R\$ 64.800,00

<p>Mesa tipo birô modelo diretor com tampo Confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm, sem gavetas e revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência, podendo ser nas cores cinza, preto, branco, nogueira, noce naturalle, walnut, ameixa, imbuia etc.. conforme for solicitado pelo órgão. Com acabamento das bordas em fita de PVC (flexível maciço) 25 mm com espessura de 2 mm, na mesma cor do tampo. Estrutura: Pé tipo I composto na base em tubo oblongo em aço 25x50 mm; Travessa superior em tubo retangular 20x40 mm; Coluna em formato de Elipse reforçada internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, na cor prata ou preta conforme for solicitado pelo órgão. Formando uma coluna de passagem para fiação formada com a aplicação de uma almofada em formato de elipse, na cor prata ou preta. Retaguarda em aço com furação na cor prata. Ponteiras em PSAL (Poliestireno de alto impacto) nas cores prata. Pés com Sapata niveladora injetada em polipropileno, fixada na base dos pés por sistema de rosca Ø5/16. Partes em Aço chapas: 24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço, tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor prata ou preta conforme solicitado) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C.</p> <p><u>Dimensões aproximadas da Mesa:</u> Altura: 740mm - Largura: 1400mm - Profundidade: 654mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
--	--	--	--	--

78	<p><u>MESA TIPO BIRÔ MODELO SECRETÁRIA SEM GAVETAS E TAMPO DE 25MM:</u> Tampo Confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa de alta resistência e acabamento em fita de PVC com 2 mm de espessura e bordas aparente, podendo ser nas cores: cinza, preto, branco, Nogueira, Noce Naturalle ou Walnut, conforme for solicitado. Bordas aplicadas em fita de PVC (flexível maciço) 25 mm com espessura de 2 mm, na mesma cor do tampo. <u>Estrutura:</u> Pé tipo I composto na base em tubo oblongo 25x50 mm; Travessa superior em tubo retangular 20x40 mm; Coluna em formato de Elipse reforçada internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, na cor prata ou preta conforme for solicitado pelo órgão. Formando uma coluna de passagem para fiação formada com a aplicação de uma almofada em formato de elipse, na cor prata ou preta. Retaguarda em aço com furação na cor prata. Ponteiras em PSAI (Poliestireno de alto impacto) nas cores prata. Pés com Sapata niveladora injetada em polipropileno, fixada na base dos pés por sistema de rosca Ø5/16. Partes em Aço chapas: 24 (0,60m. Acabamento para as partes em aço, tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor prata ou preta conforme solicitado) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C. Dimensões aproximadas da Mesa: Altura.....Largura.....Profundidade 740mm.....1194mm.....655mm O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante: - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe.</p>	UND	25	R\$ 745,00	R\$ 18.625,00
----	--	-----	----	------------	---------------

	- Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.				
79	<p>MESA TIPO BIRÔ COM 1,20MT E TAMPO DE 40MM: Mesa tipo birô pé painel com tampo encabeçado de 40mm de espessura e dimensões aproximadas de 1,20mt de largura com 60cm de profundidade e 75cm de altura. O acabamento do tampo em fita de PVC (Poliestireno) com 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas evitando ranhuras e estragos quando contato e transporte. Tampo fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa (em tons amadeirados), banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão. Painel frontal da mesa é confeccionado em MDP BP de 15mm, também revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa na mesma cor e tom do tampo que for solicitado pelo órgão. Dimensões do painel frontal é de aproximadamente: 959mm(L) x 250mm(P) x 15mm (E), sendo fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba, garantindo mais segurança. Os pés da mesa são confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão sendo na cor preta, com medidas aproximadas de: 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba.</p> <p>Características adicionais: Mesa com tampos de 40mm, com 1,2mt de comprimento, sendo com revestimentos em cores amadeiradas e no mínimo 3 tons.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. 	UND	20	R\$ 1.140,00	R\$ 22.800,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
80	<p>MESA TIPO BIRÔ COM 1,50MT E TAMPO DE 40MM: Mesa tipo birô pé painel com tampo encabeçado de 40mm de espessura e dimensões aproximadas de 1,50mt de largura com 60cm de profundidade e 75cm de altura. O acabamento do tampo em fita de PVC (Poliestireno) com 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas evitando ranhuras e estragos quando contato e transporte. Tampo fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa (em tons amadeirados), banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão. Painel frontal da mesa é confeccionado em MDP BP de 15mm, também revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa na mesma cor e tom do tampo que for solicitado pelo órgão, sendo fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba, garantindo mais segurança. Os pés da mesa são confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão sendo na cor preta, com medidas aproximadas de: 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba.</p> <p>Características adicionais: Mesa com tampos de 40mm, com 1,5mt de comprimento, sendo com revestimentos em cores amadeiradas e no mínimo 3 tons.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma 	UND	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00

	<p>NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
81	<p>MESA TIPO BIRÔ COM 1,34MT E TAMPO DE 40MM:</p> <p>Mesa tipo birô pé painel com tampo encabeçado de 40mm de espessura e dimensões aproximadas de 1,34mt de largura com 60cm de profundidade e 75cm de altura. O acabamento do tampo em fita de PVC (Poliestireno) com 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas evitando ranhuras e estragos quando contato e transporte. Tampo fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa (em tons amadeirados), banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão.</p> <p>Painel frontal da mesa é confeccionado em MDP BP de 15mm, também revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa na mesma cor e tom do tampo que for solicitado pelo órgão, sendo fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba, garantindo mais segurança.</p> <p>Pés são confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão sendo na cor preta, com medidas aproximadas de: 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba.</p> <p>Características adicionais: Mesa com tampos de 40mm, com 1,34mt de comprimento, sendo com revestimentos em cores amadeiradas e no mínimo 3 tons.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p>	UND	12	R\$ 1.450,00	R\$ 17.400,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
82	<p>MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO TAMPO DE 25MM: Mesa tipo estação de trabalho, características mínimas: Tampo Confeccionado em MDP-BP com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência, podendo ser nas cores walnut/preto conforme for solicitado. Bordas aplicadas em fita de PVC (flexível maciço) 25 mm com espessura de 2 mm, na mesma cor do tampo.</p> <p>Estrutura: Pé tipo I composto na base em tubo oblongo #20 (0,90mm) 25x50 mm; Travessa superior em tubo retangular 20x40 mm; Coluna em formato de Elipse reforçada internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, na cor cinza cristal com preto conforme for solicitado pelo órgão. Formando uma coluna de passagem para fiação formada com a aplicação de uma almofada em formato de elipse, na cor cinza ou prata. Retangular: em aço com furação na cor prata. Ponteiras em PSAI (Poliestireno de alto impacto) nas cores prata. Pés com Sapatas niveladora injetada em polipropileno, fixada na base dos pés por sistema de rosca 05/16. Almofadas em aço chapas #24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço, tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C (na cor prata conforme solicitado) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120°C.</p> <p>Dimensões aproximadas da Mesa: Altura: 740mm, Largura: 1450mm, Profundidade 654mm. Conexão plataforma power box.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. 	UND	12	R\$ 990,00	R\$ 11.880,00

	- Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.				
83	<p><u>MESA APARADOR COM RODÍZIO VOLANTE E TAMPO DE 50MM:</u> Tampo confeccionado em MDP de 18mm de espessura, com em encabeçamento de 15mm e outro de 25mm, fixados por grampos de alta fixação, <u>totalizando uma espessura de 58mm</u>. Revestido em ambas as faces de laminado malâmínico texturizado em tons amadeirados. Todo o contorno de acabamento laterais e frontais em fita de borda com 1mm de espessura, coladas as peças pelo processo hot-melt. O painel é de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado texturizado na cor negro. Pés confeccionado em MDP de 18mm de espessura, com um encabeçamento de 15mm e fechamento de 25mm, fixados por grampos de alta fixação, totalizando uma espessura de 58mm, revestido em ambas as faces de laminado texturizado na mesma cor que for solicitado para o tampo. Características adicionais: Pés com rodízios plásticos com diâmetro de 50mm com calota cromada de giro de 360° fixado ao pé com parafuso e em chapa de aço. Dimensões aproximadas: Altura: 750 - Largura: 900 - Profundidade: 450mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 	UND	6	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
84	<p><u>MICRO-ONDAS DE 34 LITROS:</u> Possui auto - descongelamento com tecla memória, função auto reaquecimento, trava de segurança eletrônica e função mudo. Volume total de 34 lts e potência de 1300W, com selo Procel A quanto a economicidade de energia. Produto na cor branca. Características adicionais: Diâmetro do prato de 32,5cm, display na cor branca. Voltagem de 220V. Possui luz interna, time e relógio. Frequência de 60Hz.</p>	UND	4	R\$ 990,00	R\$ 3.960,00

	<p>Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Dimensões aproximadas do produto: Altura: 30cm - Largura: 53,9cm - Profundidade: 42,4cm.</p> <p>- Adicionar marca e modelo na proposta.</p> <p>- Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe.</p>				
85	<p><u>PÉ PARA CONEXÃO MODELO QUADRADO:</u></p> <p>Pé quadrado para conexão em material MDP de 25mm de espessura, revestidos em ambas as faces de laminado melâmínico de baixa pressão BP. Seu contorno lateral tem acabamento em fita de boda 29mm por 0,45mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Tem ainda na sua parte inferior sapatas em polipropileno que permitem regulagem de altura e nivelamento de piso. Toda montagem é feita pelo processo de cavilhas e girofix. A cor solicitada para o pé quadrado é Preto.</p> <p>Dimensões aproximadas do produto: Altura: 720mm - Largura: 150mm - Profundidade: 150mm.</p> <p>- Adicionar marca e modelo na proposta.</p> <p>- Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe.</p> <p>- Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.</p>	UND	16	R\$ 100,00	R\$ 1.600,00
86	<p><u>POLTRONA MODELO DIRETOR APROXIMAÇÃO FIXA:</u></p> <p><u>Assento:</u> em compensado multilaminado de 15mm de espessura. Espuma com espessura média de 50mm e densidade de 33 a 37 Kg/m³ e revestimento em couro ecológico.</p> <p><u>Encosto:</u> em compensado multilaminado de 12mm de espessura. Espuma com espessura média de 35mm e densidade de 33 a 37 Kg/m³ e revestimento em couro ecológico.</p> <p><u>Braços:</u> Apoia braços integrados a estrutura de aço, com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado na cor preto.</p> <p><u>Estrutura:</u> Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro e parede 2,25mm com banho de cromo e base líquida, possuindo ponteiros e sapatas em polipropileno injetado. Modelo da estrutura é em S, sendo cromada com balanço.</p> <p><u>Características Adicionais:</u> Estrutura toda cromada.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Largura total: 555mm - Profundidade da cadeira: 660mm - Largura do encosto: 460mm - Altura do encosto: 260mm - Largura do assento: 480mm - Profundidade do assento: 480mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <p>- Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional</p>	UND	6	R\$ 1.700,00	R\$ 10.200,00

<p>responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
<p>87 <u>POLTRONA MODELO OPERATIVA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO:</u></p> <p>Assento composto por compensado multilaminado de no mínimo 13mm de espessura média, com regulagem de profundidade em 6 estágios diferentes, acionado por gatilho na parte inferior do assento (curso de 50mm) para se ajustar a diferentes estaturas. Revestimento em CEC na cor a ser definida, com opção de costura contrastantes e sutis para cada cor.</p> <p>Encosto com estrutura maleável capaz de adaptar a mudanças de posição, com revestimento em CEC na cor a ser definida pelo órgão com opção de costura contrastante.</p> <p>Apoio lombar ajustável para melhor adequação a curvatura fisiológica da lombar (curso de 280mm).</p> <p>Com apoia braços modelo 4D com regulagem de altura, deslocamento lateral horizontal (frente/trás) e giro por deslizamento.</p> <p>Base giratório em UP (nylon), com cinco rodízios de 65mm em PU.</p> <p>Mecanismo de acionamento é sincron com 4 estágios de inclinação e travamento do encosto, sincronizando com o assento, ou leve flutuação com regulagem de tensão por alavanca frontal, para regulagem de altura do assento.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura Total: 1030-1145 – Largura Total: 635-710 – Profundidade Total: 70-1015.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso 	UND	1	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00

	necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.				
88	<p><u>POLTRONA MODELO PRESIDENTE GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO:</u> Assento e encostos, compostos por compensados multilaminados de 12 e 13 mm de espessura média respectivamente, com espumas injetadas/laminadas com 50mm e 60mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³. O revestimento do encosto, e do assento, são de VINIL na cor PRETA. Possui apoia braços em polaina PP modelo SL na cor preta. Com base giratória desmontável com aranha de 5 (cinco) hastes de aço coberta por polaina em PP na cor preta, sendo apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam a locomoção e giro. A poltrona possui mecanismo do tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola que é de aço. O sistema de regulagem de altura da cadeira com mola a gás, com coluna central desmontável fixada por encaixe cônico e com rolamento axial de giro. <u>Dimensões aproximadas da cadeira:</u> Largura Total: 700mm, Profundidade Total: 695mm, Altura Total: 1180mm. <u>Características Adicionais:</u> Cadeira modelo presidente, giratória, revestida em VINIL na cor preta com braços SL. Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas: - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.</p>	UND	6	R\$ 2.990,00	R\$ 17.940,00
89	<p><u>POLTRONA INFANTIL EM POLIPROPILENO:</u> Poltrona infantil com braço, confeccionada em polipropileno</p>	UND	30	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00

	(PP) colorido com encosto e braços para melhor acomodar e proporcionar mais segurança. As cores da cadeira infantil podem ser: amarelo, azul, rosa, vermelha, lilás e verde. Dimensões do produto: 52x28x35cm. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado.				
90	<u>REFRIGERADOR DOMÉSTICO 1 PORTA 239LTS:</u> Refrigerador doméstico 1porta classificação energética A. Sistema de degelo do tipo manual, capacidade aproximada total de armazenagem é de 239 litros, sendo 20litros para freezer e 219 litros para capacidade da geladeira. divisão interna da geladeira: 1 gavetão em plástico; compartimento de refrigeração extra, para alimentos que necessitam de temperaturas mais baixas; porta com prateleiras garantindo mais espaços e prateleiras removíveis e reguláveis na quantidade de três. Características adicionais: Consumo aproximado de energia: 22,7W; Dimensões aproximadas: Altura:148,6cm - Largura: 47,7cm - Profundidade: 65 cm. Com Garantia mínima de 12 meses. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado.	UND	4	R\$ 2.900,00	R\$ 11.600,00
91	<u>REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS 371 LTS FROST FREE:</u> Refrigerador doméstico 2 portas 371Lt com sistema de refrigeração Frost Free, na cor branca e bem distribuído em sua parte interna. Capacidade de refrigeração total de 371Lts, sendo 280Lts no refrigerador e 91 Lts no freezer. Tensão de voltagem: 220V. Características adicionais: Consumo aproximado de energia: 54,3 KWh; Painel de controle externo; Prateleiras retrátil no freezer; pés niveladores traseiros; possui turbo congelamento. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 1790, Largura: 600, Profundidade: 681. Garantia mínima de 12 meses. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado.	UND	3	R\$ 4.330,00	R\$ 12.990,00
92	<u>REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS 472 LTS FROST FREE:</u> Refrigerador doméstico 2 portas 472Lt com sistema de refrigeração Frost Free, na cor branca e bem distribuído em sua parte interna. Capacidade de refrigeração total de 472Lts, sendo 346Lts no refrigerador e 126Lts no freezer. Tensão de voltagem: 220V. Características adicionais: Consumo aproximado de energia: 56 KWh, classificação energética A; Puxadores na porta; Prateleiras retrátil no freezer; pés niveladores traseiros; possui turbo congelamento; com iluminação interna; com 3 prateleiras em	UND	3	R\$ 5.990,00	R\$ 17.970,00

	vidro temperado no refrigerador; Prateleiras nas portas e cesta para ovos. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 188,2cm, Largura: 73,6cm, Profundidade: 77cm. Garantia mínima de 12 meses. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado.				
93	<u>REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS COM 260LTS CYCLO DEFROST:</u> Refrigerador doméstico 2 portas cor branca e com capacidade aproximada de 260Lt com sistema de degelo cyclo defrost, na cor branca e bem distribuído em sua parte interna. Capacidade de refrigeração total de 260Lts, sendo 207Lts no refrigerador e 53 Lts no freezer. Tensão de voltagem: 220V. Características adicionais: Consumo aproximado de energia: 54,3 KWh; Painel de controle externo; Prateleiras removíveis na quantidade de 3; pés niveladores traseiros; possui turbo congelamento. Prateleiras para garrafas, porta latas e porta ovos. Eficiência Energética Classe A. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 161,9cm, Largura: 54,8cm, Profundidade: 61,3cm. Garantia mínima de 12 meses. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado.	UND	5	R\$ 4.199,00	R\$ 20.995,00
94	<u>REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX COM 462LTS CYCLE DEFROST:</u> Refrigerador doméstico duplex, duas portas com capacidade para 462Lts. O sistema de descongelamento é do tipo cycle defrost, e possui o sistema multiflow na manutenção e conservação dos alimentos, pois assegura a circulação uniforme de ar permitindo que os alimentos fiquem na temperatura certa. Os pés com niveladores frontais e rodízios traseiros, auxiliam na movimentação e remoção do refrigerador com mais eficiência. Com puxadores externos para facilitar a abertura das portas. Características adicionais: Refrigerador na cor branca, com classificação energética A de 220V e consumo mensal aproximado de 58,1 KWh. Capacidade de armazenamento total é de 462Lts, sendo 347Lts do refrigerador e 115Lts do freezer, possui iluminação interna. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 186.5cm, Largura: 70.2cm, Profundidade: 73.3cm. Garantia mínima de 12 meses. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado.	UND	3	R\$ 5.599,00	R\$ 16.797,00
95	<u>SANDUICHEIRA GRILL:</u> Sanduicheira grill doméstica com chapa ondulada e controle	UND	6	R\$ 290,00	R\$ 1.740,00

	de temperatura automática e luz indicadora. Possui pés antiderrapantes. Potência 800W. Garantia mínima de 12 meses. Dimensões Aproximadamente: Altura: 10cm – Largura: 22cm – Profundidade: 22cm. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado.				
96	SUPORTE PARA CPU ALTO COM RODÍZIOS: Suporte CPU alto com rodízios, base em MDP-BP de 18mm, podendo ser nas cores: arezzo, verona, preto, noqueira, walnut, cinza ou carvalho conforme for solicitado pelo órgão, corpo em Chapa de aço #26, laminado a frio, produzido por estampagem e dobramento. pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (podendo ser nas cores: preto ou prata). Desliza por 4 rodízios de polipropileno de alto impacto na cor cinza, sendo 2 frontais com trava ante-deslizante e 2 sem trava. Dimensões: Altura 590mm, Profundidade 479mm, Largura: 233mm. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.	UND	10	R\$ 242,00	R\$ 2.420,00
97	SUPORTE PARA TV: Descrição: suporte, aplicação suporte monitor tv, características adicionais antiderrapante/ergonômico/acabamento superficial pintura eletrostática tipo para monitor de 21 a 42". Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.	UND	12	R\$ 70,00	R\$ 840,00
98	TV 32" LED – SMART: TV 32 Polegadas LED, Smart, Wifi, Hd, Usb e Hdmi. Tv com qualidade de alta definição de imagem, através do processador quad core. Podendo ser utilizado Hd externo, pendrive para gravar todo conteúdo digital ou até mesmo navegar na internet através do T-Browser. Tamanho da tela: 32 Pol (81cm) no diagonal visual (80cm). Resolução: HD 1366x768 pixels. Decodificador digital para recepção de TV aberta com suporte à interatividade. Com segurança poderá bloquear canais, entradas e classificar conteúdos conforme a faixa etária. Funções adicionais de: Closed Caption, canais favoritos, relógio, timer ON/Off e sleep timer. <u>Características adicionais:</u> Entradas de 2 USB, 3 HDMI áudio e vídeo digital composto, 1 porta LAN para interatividade, entrada de antena e entrada de Tv a cabo. Recursos de áudio estéreo. Acessórios: Controle remoto, 2 pilhas AAA, a bases de pedestal com 4 parafusos para montagem. Alimentação elétrica automática de 127-220 V ~50/60Hz. Garantia de no mínimo 12 meses pelo fabricante. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 480mm - Largura: 734mm - Profundidade: 185mm.	UND	8	R\$ 1.990,00	R\$ 15.920,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado. 				
99	<p>TV 40" LED – SMART: TV 40 Polegadas LED, Smart, Hd, Usb e Hdmi. Tv com alta qualidade na definição de imagem, imagens nítidas com cores fortes e brilhantes. Resolução: Full HD 1920x1080 pixels; Tamanho da tela de 40 pol (102cm)(diagonal visual = 102cm). Possui decodificador digital para recepção da TV aberta com suporte a interatividade. Função ARC para retransmissão de sinais de áudio através do cabo HDMI. Com segurança poderá bloquear canais, entradas e classificar conteúdos conforme a faixa etária. Funções adicionais de: Closed Caption, canais favoritos, relógio, timer ON/Off e sleep timer. <u>Características adicionais:</u> Recurso de áudio em stéreo. Conexões: 1 porta LAN; conexão de rede para interatividade DTVi e internet, entrada de HDMI 1 e 2, entrada de vídeo, entrada de áudio, entrada ant/cable, entrada USB, saída para fone de ouvido ou áudio. Tem como acessórios: 1 controle remoto, 2 pilhas AAA, kit para montagem do pedestal, 1 cabo P2. Alimentação elétrica automática de 127-220V ~60Hz. Garantia de no mínimo 12 meses pelo fabricante. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 92,3cm - Largura: 59,2cm - Profundidade: 52cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado. 	UND	3	R\$ 2.999,00	R\$ 8.997,00
100	<p>TV 43" LED – SMART: TV 43 Polegadas LED, Smart, Hd, Usb e Hdmi. Tv com alta qualidade na definição de imagem, imagens nítidas com cores fortes e brilhantes. Resolução: Full HD 1920x1080 pixels; Tamanho da tela de 43". Função ARC para retransmissão de sinais de áudio através do cabo HDMI. Com segurança poderá bloquear canais, entradas e classificar conteúdos conforme a faixa etária. Funções adicionais de: Closed Caption, canais favoritos, relógio, timer ON/Off e sleep timer. <u>Características adicionais:</u> Recurso de áudio em stéreo. Conexões: 1 porta LAN; conexão de rede para interatividade DTVi e internet, entrada de HDMI 1 e 2, entrada de vídeo, entrada de áudio, entrada ant/cable, entrada USB, saída para fone de ouvido ou áudio. Tem como acessórios: 1 controle remoto, 2 pilhas AAA, kit para montagem do pedestal, 1 cabo P2. Alimentação elétrica automática de 127-220V ~60Hz. Garantia de no mínimo 12 meses pelo fabricante. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 60,2cm - Largura: 96,9cm - Profundidade: 21,9cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. 	UND	3	R\$ 3.499,00	R\$ 10.497,00

	- Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado.				
101	<u>VENTILADOR DE COLUNA 50CM:</u> Produzido em material resistente e durável devido a pintura com tratamento antiferrugem. Produto com 4 pás, diâmetros de 500mm, potência de 150W, área de ventilação: 40m². Tensão: Bivolts. Possui ajuste de altura através da sua coluna, pois é seguro e prático, possuindo protetor térmico. Corpo e aranha em metal. Dimensões do produto: Altura: 52cm - Largura: 27cm - Profundidade: 52cm. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.	UND	24	R\$ 439,00	R\$ 10.536,00
102	<u>VERTILADOR DE PAREDE TUFÃO COM 60CM:</u> Ventilador oscilante de 60cm do tipo para ser colocado na parede, modelo tufão. Hélice com três pás em polipropileno PP natural, tensão do motor é bivolt e controle de velocidade é contínuo. Estrutura de metal tipo grade aramada de aço na cor preta com 60 cm de diâmetro. Garantia mínima de 1 ano. <u>Características adicionais: Frequência de 60Hz; Potência do motor: 160W; Velocidade máxima: 1150rpm; Diâmetro da hélice: 53cm;</u> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.	UND	50	R\$ 479,00	R\$ 23.950,00
103	<u>AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO PARA MÉDIOS E GRANDES AMBIENTES DE 36.000 BTU/H FRIO PAC36000PFM5, CONTENDO AUTO RESTART PARA APÓS QUEDA DE ENERGIA O APARELHO MEMORIZA AS CONFIGURAÇÕES E AUTOMATICAMENTE RETORNA A ELAS APÓS A ENERGIA SER RESTAURADA, A FUNÇÃO SLEEP PARA DEIXAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL DURANTE A NOITE, A FUNÇÃO SWING PARA FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS ALETAS PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR AO AMBIENTE, NA HORIZONTAL E VERTICAL, A FUNÇÃO TURBO PARA O APARELHO SER OPERADO NA MÁXIMA CAPACIDADE PARA SE OBTER RAPIDAMENTE A TEMPERATURA ESCOLHIDA.</u>	UND	3	R\$ 8.800,00	R\$ 26.400,00
104	<u>FRAGMENTADORA DE PAPEL</u> - com características mínimas: Fragmenta até 10 folhas por vez ou cartão de crédito, Voltagem: 220V, Possui cesto de no mínimo 13,2 litros, Fragmenta em Tiras, Nível de segurança P-2, Abertura deslizável para Cartão e Papel, Uso / Descanso: 2 / 15 minutos, Velocidade de fragmentação 2.5 m/min, Fragmenta 202 folhas por Ciclo, Sensor automático de presença de papel, Abertura de 220mm, Proteção contra sobrecarga.	UND	4	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00

	Assistência técnica em todo o Brasil.				
105	Aparelho de ar condicionado - Split 9.000 BTUs Condicionador de ar, 9.000 BTUs, HI WALL, 220 V, monofásico, capacidade de refrigeração 2,637W, potência elétrica consumida 822, eficiência energética 3,21 W/W, faixa de classificação A consumo de energia 17,3kWr/mês, nível de ruído interno de 57 Db, deflexão de ar automática, filtro de fibra eletrostática, lavável e antibacteriano com as seguintes funções: desumidificação /sleep/ timer/ resfriamento rápido, controle remoto sem fio, aparelho na cor branca. Características adicionais: Devidamente instalado e funcionando, com garantia mínima de 1 ano e assistência técnica.	UND	18	R\$ 2.400,00	R\$ 43.200,00
106	Aparelho de ar condicionado - Split 12.000 BTUs. Condicionador de ar, 12.000 BTUs, HI WALL, 220 V, monofásico, capacidade de refrigeração 3,516W, potência elétrica consumida 1.096, eficiência energética 3,21 W/W, faixa de classificação A consumo de energia 23,0kWr/mês, nível de ruído interno de 57 Db, deflexão de ar automática, filtro de fibra eletrostática, lavável e antibacteriano com as seguintes funções: desumidificação/ sleep/ timer/ resfriamento rápido, controle remoto sem fio, aparelho na cor branca. Características adicionais: Devidamente instalado e funcionando, com garantia mínima de 1 ano e assistência técnica.	UND	19	R\$ 2.600,00	R\$ 49.400,00
107	Ar Condicionado Split 18000 BTU/s Frio 220V Potência de Refrigeração (W):1.644, Alimentação (volts):220v, Desumidificação: SIM, Aviso limpa filtro: SIM, Tipo de tecnologia do compressor: ROTATIVO, Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): MANUAL, Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo): AUTOMATICO Gás Refrigerante: R22, Timer: SIM, Sleep: SIM, Controle remoto iluminado: SIM, Garantia: 5 anos no compressor e 1 ano no produto, Tipo do Condensador: HORIZONTAL, Cor da evaporadora: BRANCO, Classificação Energética (INMETRO): A, Swing: SIM, Regula velocidade de ventilação: SIM Eficiência Energética EER (W/W): 3.21, Indicador de temperatura na evaporadora: SIM, Nível de ruído interno: 44, Distância máxima entre evaporadora e condensadora: 15m, Memória: SIM, Vazão de ar (m³/h): 800 Proteção anti-corrosão: SIM, Filtro antibacteriano: SIM, Ciclo: FRIO, Função brisa: SIM, Turbo: SIM, Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes): 7.8 Instalação inclusa Marca sugerida: Consul.	UND	13	R\$ 4.599,00	R\$ 59.787,00
108	Ar condicionado tipo: Split. Capacidade mínima de refrigeração de 22.000 BTU, 220V, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UND	19	R\$ 5.500,00	R\$ 104.500,00
109	Ar condicionado tipo: Split. Capacidade mínima de	UND	10	R\$ 8.000,00	R\$ 80.000,00

	refrigeração de 30.000 BTU, 220V, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 12 (doze) meses.				
ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA					
110	<p>CONJUNTO DE CADEIRAS TIPO LONGARINA DE 3 LUGARES: Conjunto de cadeiras para auditório tipo longarina com 3 lugares, assento e encosto modelo executiva com braços modelo americano duplo. O encosto com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência e isenta de CFC com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 55 kg/m³. Carenagem e estrutura do encosto injetada em Polipropileno Copolímero de alta resistência e mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20mm de largura e 6,35mm aproximadamente de espessura curvada e nervuras a frio para aumentar a resistência. O revestimento do encosto em Vinil (cor a solicitar conforme o padrão). O assento é composto por compensado multilaminado de 13mm de espessura moldado anatomicamente com curvatura na parte frontal para evitar estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas, com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível e isento de CFC com 50mm de espessura média. A carenagem do assento injetado em polipropileno Copolímero. Revestimento é em Vinil conforme o encosto. Estrutura do pé central e lateral da longarina tem encaixe cônico em tubo de aço industrial retangular com 30x70mm e parede de 1,20mm. Travessa de liga os pés da longarina é confeccionada em tubo duplo de aço industrial retangular com 30x50mm e parede de 1,06mm e os pés (lateral e central) em tubo de aço industrial oblongo com 40x77mm e parede de 1,90mm. Todos os pés com sapatas e ponteiros injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência. A pintura dos componentes metálicos utiliza tinta em pó do tipo híbrida (poliéster/epóxi), que garante maior resistência e isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho e com tratamento através de banho nanocerâmico por spray, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente aderência a tinta. Possui apoia braços modelo americano injetados em poliuretano texturizado skin sobre alma de aço SAE 1020 redonda, na cor preta. Características adicionais: Longarina de três lugares com braços e revestimento de encosto e assento em corvin. Dimensões aproximadas: Altura total: 820mm – Profundidade do assento: 625mm – Largura 3 lug.: 1710mm.</p>	UND	30	R\$ 2.700,00	R\$ 81.000,00

	<p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação permanente à compressão; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da fadiga dinâmica; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
111	<p><u>AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO PARA MÉDIOS E GRANDES AMBIENTES DE 36.000 BTU/H FRIO PAC36000PFM5, CONTENDO AUTO RESTART PARA APÓS QUEDA DE ENERGIA O APARELHO MEMORIZA AS CONFIGURAÇÕES E AUTOMATICAMENTE RETORNA A ELAS APÓS A ENERGIA SER RESTAURADA, A FUNÇÃO SLEEP PARA DEIXAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL DURANTE A NOITE, A FUNÇÃO SWING PARA FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS ALETAS PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR AO AMBIENTE, NA HORIZONTAL E VERTICAL, A FUNÇÃO TURBO PARA O APARELHO SER OPERADO NA MÁXIMA CAPACIDADE PARA SE OBTER RAPIDAMENTE A TEMPERATURA ESCOLHIDA.</u></p>	UND	7	R\$ 8.800,00	R\$ 61.600,00
112	<p>Aparelho de ar condicionado - Split 9.000 BTUs Condicionador de ar, 9.000 BTUs, HI WALL, 220 V, monofásico, capacidade de refrigeração 2,637W, potência elétrica consumida 822, eficiência energética 3,21 W/W,</p>	UND	51	R\$ 2.400,00	R\$ 122.400,00

	faixa de classificação A consumo de energia 17,3kWr/mês, nível de ruído interno de 57 Db, deflexão de ar automática, filtro de fibra eletrostática, lavável e antibacteriano com as seguintes funções: desumidificação /sleep/ timer/ resfriamento rápido, controle remoto sem fio, aparelho na cor branca. Características adicionais: Devidamente instalado e funcionando, com garantia mínima de 1 ano e assistência técnica.				
113	Aparelho de ar condicionado - Split 12.000 BTUs. Condicionador de ar, 12.000 BTUs, HI WALL, 220 V, monofásico, capacidade de refrigeração 3,516W, potência elétrica consumida 1.096, eficiência energética 3,21 W/W, faixa de classificação A consumo de energia 23,0kWr/mês, nível de ruído interno de 57 Db, deflexão de ar automática, filtro de fibra eletrostática, lavável e antibacteriano com as seguintes funções: desumidificação/ sleep/ timer/ resfriamento rápido, controle remoto sem fio, aparelho na cor branca. Características adicionais: Devidamente instalado e funcionando, com garantia mínima de 1 ano e assistência técnica.	UND	56	R\$ 2.600,00	R\$ 145.600,00
114	Ar Condicionado Split 18000 BTU/s Frio 220V Potência de Refrigeração (W):1.644, Alimentação (volts):220v, Desumidificação: SIM, Aviso limpa filtro: SIM, Tipo de tecnologia do compressor: ROTATIVO, Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): MANUAL, Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo): AUTOMATICO Gás Refrigerante: R22, Timer: SIM, Sleep: SIM, Controle remoto iluminado: SIM, Garantia: 5 anos no compressor e 1 ano no produto, Tipo do Condensador: HORIZONTAL, Cor da evaporadora: BRANCO, Classificação Energética (INMETRO): A, Swing: SIM, Regula velocidade de ventilação: SIM Eficiência Energética EER (W/W): 3.21, Indicador de temperatura na evaporadora: SIM, Nível de ruído interno: 44, Distância máxima entre evaporadora e condensadora: 15m, Memória: SIM, Vazão de ar (m³/h): 800 Proteção anti-corrosão: SIM, Filtro antibacteriano: SIM, Ciclo: FRIO, Função brisa: SIM, Turbo: SIM, Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes): 7.8 Instalação inclusa Marca sugerida: Consul.	UND	37	R\$ 4.599,00	R\$ 170.163,00
115	Ar condicionado tipo: Split. Capacidade mínima de refrigeração de 22.000 BTU, 220V, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UND	56	R\$ 5.500,00	R\$ 308.000,00
116	Ar condicionado tipo: Split. Capacidade mínima de refrigeração de 30.000 BTU, 220V, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano	UND	30	R\$ 8.000,00	R\$ 240.000,00

do controle remoto. Garantia mínima de 12 (doze) meses.				
---	--	--	--	--

- 3.1.1** Os valores admitidos são os constantes deste Termo Referência, que foram estabelecidos com base nos preços praticados no mercado, conforme orçamentos apresentados por empresas do ramo;

Valores presentes da planilha acima são estimados, não sendo obrigação de a contratante adquirir toda a quantidade descrita. Esses valores são relativos para o ano de 2022 de acordo com pesquisas realizadas e anexadas aos autos do processo do pregão, havendo uma previsão estimada de gasto de valor total: R\$ 2.943.118,70 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e dezoito reais e setenta centavos).

4. DOS ENCARGOS

As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

4.1 A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 035/2022, deve:

- a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à/ao: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- b) Arcar com o ônus necessário ao completo fornecimento dos produtos, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos fornecidos, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário;
- c) Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou de dolo na execução do contrato;
- d) A contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação trabalhista, fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que, a qualquer título, causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência dos serviços contratados, respondendo por si e seus prepostos e empregados;
- e) Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND e o Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS - CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas;
- f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste termo de referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da compra, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido;
- g) Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos produtos fornecidos, bem como por todo o transporte e deslocamentos necessários à entrega dos mesmos, não se admitindo, sob nenhum pretexto, que sejam atribuídos a empresas subcontratadas ou a fabricantes o ônus de qualquer problema que porventura venha a ocorrer;
- h) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se verificar condições que possam prejudicar a entrega ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita execução do contrato, bem como atraso ou paralisação da entrega, apresentando razões justificadoras, as quais serão objetos de análise que poderão ser ou não aceitas pela CONTRATANTE;
- i) Aceitar nas mesmas condições contratuais, possíveis acréscimos ou supressões dos fornecimentos, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/1993;
- j) **O prazo para entrega dos produtos licitados será de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de solicitação do setor competente; ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA;**
- k) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que estiver

obrigada, exceto nas condições previstas no Termo de Referência ou em contrato a que estiver vinculados;

l) Os materiais licitados deverão ser entregues em locais designados pelo órgão competente, de acordo com suas demandas;

m) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

n) A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo de Referência;

o) Garantir a qualidade dos produtos licitados e dentro de prazo de validade, obrigando-se a repor aqueles que apresentarem defeitos ou vícios, no prazo de 08 (oito) dias.

p) Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra quaisquer defeitos de fabricação.

4.2 São expressamente vedadas à CONTRATADA:

a) Expedir ordem de fornecimento dos produtos;

b) Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução contratual;

c) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas;

d) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

f) Comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela CONTRATADA;

g) Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;

h) Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;

i) Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

5. Validade da Proposta

A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias.

6. Forma de Pagamento e entrega

O pagamento será efetuado em até trinta dias da apresentação de Fatura, devidamente atestado por servidor competente e efetuado por cheque ou transferência. O valor correspondente poderá ser depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária ou através de pagamento em cheque na Tesouraria Geral da Prefeitura de Sousa.

O prazo para entrega dos produtos licitados será de até 08 (OITO) dias corridos, a contar da data de solicitação do setor competente.

Em todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, serviços e contratação de obras, será creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos Negócios, retido na fonte, por força da Lei nº 2.211/09, que institui o Programa "Fazer Negócio".

Sanções

7. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e

garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que:

- 7.1** Apresentar documentação falsa;
- 7.2** Fraudar a execução contratual;
- 7.3** Comportar-se de modo inidôneo;
 - 7.3.1** Reputar-se inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
- 7.4** Cometer fraude fiscal; ou
- 7.5** Fizer declaração falsa.

8. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens abaixo, com as seguintes sanções:

- 8.1** Advertência;
- 8.2** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA por prazo não superior a dois anos;
- 8.3** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
- 8.4** Impedimento de licitar com PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA pelo prazo de até cinco anos.

9. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado.

10. Além das sanções previstas acima, podem ser aplicadas à CONTRATADA, garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:

- 10.1** Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento dos itens, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor unitário do equipamento em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do equipamento.
- 10.2** Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do contrato.

11. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

- 11.1** Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
- 11.2** Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

12. Critérios para Decisão da Proposta Vencedora

O critério para decisão da proposta vencedora será o de menor preço por item.
[PDF] Edital de Licitação. Doc. 27750/22. Data: 24/03/2022 14:29. Responsável: Adriana C. Alves.
Impresso por convidado em 25/03/2022 07:24. Validação: 80F5.922C.365F.E253.4644.3007.54FF.6959.

13. Reajuste dos Preços

O preço proposto será fixo e irrevogável, salvo casos específicos e presentes na Lei nº 8.666/93.

14. Fiscalização do Contrato

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Administração, com atribuições específicas, devidamente designadas pela Contratante e deverá ser exercida conforme Cláusula Contratual, da minuta do contrato em anexo.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 035/2022

OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais permanentes (móveis, eletrônicos, escolares e outros) com o objetivo de atender

ITENS DE EXCLUSIVIDADE PARA ME E EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p><u>ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS - GABINETE E TAMPOS EM MDF E PORTAS EM AÇO:</u> Tampo confeccionado em MDP-BP(madeira duplac) de 25 mm de espessura em todo gabinete e revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência em cores a solicitar, podendo ser: verona ou carvalho. Tampo de 10 mm na retaguarda, 15 mm nas laterais e prateleiras. Possui 2 prateleiras móveis e 1 fixa para travamento das portas. Bordas aplicadas em fita PVC (flexível maciço) de 25 mm com espessura de 2 mm no tampo, e fita PVC (flexível maciço) 15 mm com espessura de 0,45 mm nas laterais e prateleiras, nas mesmas cores. Portas confeccionadas em chapa de aço laminado a frio SAE1010, com pintura eletrostática que resiste à ação do tempo na cor <u>PRETO</u>. Partes em aço chapas: 26 (0,45mm). Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura líquida com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, na cor preto. Puxador sobrepor em Polipropileno, tamanho de 57mm. Na cor Prata. Travamento por fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com fechamento simultâneo das Portas. Dimensões aproximadas de: Altura.....Largura.....Profundidade: 1608mm.....800mm.....481mm</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante: - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia.</p>	UND	18		242



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>- Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto, anexados à proposta de preços. - Adicionar marca e modelo a proposta de preços.</p> <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
02	<p><u>ARMÁRIO COM DOIS NICHOS LATERAIS:</u></p> <p>Armário Alto com Nicho Duplo, sendo um na lateral esquerda e outro na lateral direita. O armário é composto por: 2 portas e 2 nichos laterais. O tampo superior é encabeçado por 50mm de espessura, fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e revestido em ambas as faces por revestimento melamínico tipo folha celulósica decorativa com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura e com bordas aparentes encabeçadas. As laterais são externas, sendo uma a direita e outra a esquerda, confeccionado em MDP BP de 15mm, com 4 prateleiras também em MDP PB de 15mm e ambas revestidas em laminado melamínico da mesma cor do tampo. Retaguardas e fundo confeccionados em MDP PB de 15 e 25mm respectivamente e ambas revestidos em laminado melamínico de alta densidade. As cores podem ser solicitadas em tons amadeirados tipo: cerejeira, nogueira, walnut, ameixa, noce, carvalho, etc. Os pés são na quantidade de 8 tipo ponteiras octogonais, que permitem regulagem de altura conforme o piso. Dimensões Aproximadas: Altura de 1600mm – Largura de 1400mm – Profundidade de 443mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. <p>- Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto, anexados à proposta de preços. - Adicionar marca e modelo a proposta de preços.</p> <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>	UND	2		
03	<p><u>ARMÁRIO ALTO EM MDP BP DE 40MM</u></p> <p>Armário Alto confeccionado em MDP BP, <u>com 40mm</u> de espessura na parte superior. Fabricado por partículas de madeira com resina sintética e revestido por laminado melamínico tipo folha celulósica decorativa em tons amadeirado tipo: Ciliegio, Ameixa, Nogueira,</p>	UND	15		243



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>Embuia, Nouce, etc., sendo solicitado conforme a necessidade do órgão. As laterais, fundo, prateleiras superior e inferior e prateleira central confeccionados em MDP PB de 15mm e revestidos em ambas as faces de laminado melamínico em tons amadeirados. Possui duas portas confeccionadas em MDP BP de 15mm, também revestida em ambas as faces com o laminado melamínico de alta densidade em tons amadeirado. Acondicionado as portas dois puxadores em polipropileno, em modelo concha na cor prata, com fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves.</p> <p>Dimensões aproximadas: Altura: 1600mm – Largura: 800mm – Profundidade: 400mm</p> <p>Características adicionais: Armário em MDP BP com tampos de 50mm e em tons amadeirados.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. <p>Anexados à proposta de preços.</p> <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
04	<p><u>ARMÁRIO ALTO MISTO – GABINETES E TAMPOS EM MDF E PORTAS EM AÇO:</u></p> <p>Tampo confeccionado em MDP-BP de 25 mm de espessura, em todo gabinete e revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência em cores a solicitar, podendo ser: verona ou carvalho. Tampo de 10 mm na retaguarda, 15 mm nas laterais e prateleiras nas cores verona ou carvalho. Possui 2 prateleiras móveis e 1 fixa para travamento das portas. Bordas aplicadas em fita PVC (flexível maciço) de 25 mm com espessura de 2 mm no tampo, e fita PVC (flexível maciço) 15 mm com espessura de 0,45 mm nas laterais e prateleiras, nas mesmas cores. Portas confeccionadas em chapa de aço laminado a frio SAE1010, na cor preta. Partes em aço chapas: 26 (0,45mm). O acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura líquida com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a</p>	UND	12		244



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>120 °C, na cor preta, resistentes a ação do tempo contra o desgaste. Puxador sobrepor em Polipropileno cor Prata. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com fechamento simultâneo das Portas. O produto possui pés niveladores para melhor adaptação ao piso do ambiente. <u>Dimensões aproximadas do Armário:</u> Altura:1608mm -Largura: 800mm Profundidade:481mm</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. <p>Anexados à proposta de preços. <u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>			
05	<p><u>ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS CORREDIÇAS:</u> Armário baixo com porta de correr, encabeçado por BDP BP de 50mm de espessura média com 2 portas de correr e 2 prateleiras na parte interna. As portas possuem puxadores embutido no perfil. As laterais, retaguarda, base, portas de correr e prateleiras são todas confeccionadas em MDP BP de 15mm e revestidos em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência. As portas de correr tem dimensão de 627mm(A) x 579mm(L) x 15mm(E) e deslizamento dar-se por roldanas de nylon guias em polipropileno, com fechaduras articuláveis centralizada para fechamento simultâneo das portas e puxador metalizado em chapa de aço de #24 embutido.</p> <p>Características adicionais: As cores solicitadas em tons amadeirados tipo: Cerejeira, pinhão, Nogueira, Ameixa, Nouce, Walnut, Embuia, Carvalho, etc., como assim for solicitado pelo órgão.</p> <p>Dimensões aproximadas do balcão: Altura (694mm) x Largura (1200mm) x Profundidade (520mm).</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e 	UND	3	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>validade.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>			
06	<p><u>ARMARIO BAIXO COM TAMPO EM MDP BP de 25mm E PORTAS EM AÇO</u>, podendo ser nas cores: Arezzo, Verona ou Carvalho, etc., conforme for solicitado pelo órgão e bordas de PVC 2mm na mesma cor do tampo. Retaguarda MDPBP de 10mm na mesma cor do tampo. Base, laterais e prateleiras em MDPBP de 15mm na mesma cor do tampo com bordas em PVC 0,45mm. Portas de aço na quantidade de duas chapas de #26(0,45mm) pintadas com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) podendo ser nas cores: preta, prata, verde egeo, cinza ou branco, conforme for solicitado. Possui uma prateleira fixa com capacidade de 15Kg bem distribuídos na prateleira.</p> <p><u>Características adicionais:</u> Com dois puxadores frontal nas portas em PVC na cor prata. Uma fechadura cilíndrica do tipo Yale com duas chaves. Pés na quantidade de quatros do tipo U com ponteiras niveladoras.</p> <p>Dimensões aproximadas do produto: Altura: 733mm -Largura: 800mm – Profundidade: 474mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>	UND	10	246



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

07	<p><u>ARMÁRIO BAIXO EM MDP BP DE 40MM</u> Armário Baixo confeccionado em MDP BP, com 40mm de espessura na parte superior. Fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e com revestimento de ambos os lados por laminado melamínico de alta densidade em tons amadeirados tipos: Cilegio, Ameixa, Nogueira, Embuia, Nouce, etc.A solicitação da cor vai de acordo com a necessidade do órgão. As laterais, fundo, prateleiras superior e inferior e prateleira central confeccionados em MDP PB de 15mm e revestidos em ambas as faces de laminado melamínico em tons amadeirados. Possui duas portas confeccionadas em MDP BP de 15mm, também revestida em ambas as faces com o laminado melamínico de alta densidade em tons amadeirado. O fechamento das costas (Retaguarda) composta por duas partes, sendo afixada a estrutura do armário através de perfil H e confeccionada em MDP de 9mm. Deve conter duas portas, confeccionada em MDP BP de 15mm, também revestido em ambas as faces por folha celulósica decorativa (laminado melamínico) em tons amadeirados. As portas possuem dois puxadores em poliestileno na cor prata e uma fechadura cilíndrica tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves. Dimensões Aproximadas: Altura: 703mm – Largura: 800mm – Profundidade: 400mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>	UND	12	
08	<p><u>ARMÁRIO BAIXO MODELO CREDENZA TAMPO 50MM:</u> O Armário possui 2 (duas) portas centrais e 2 (dois) nichos laterais, com tampo encabeçado de no mínimo 50mm, confeccionado por partículas de madeira com resinas sintéticas, com revestimento em ambas as faces por folha de material de celulose decorativa, banhada em solução melamínica, acabamento em fita em material PVC com no mínimo 2mm de espessura, com bordas aparentes encabeçadas e gabinete em material MDP com no mínimo 15mm de</p>	UND	4	247



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>espessura.</p> <p>Gabinete composto por: 2 (duas) laterais (direita e esquerda) fabricadas em material MDP BP de no mínimo 15 mm, com revestimento em ambas as faces, com película em material de celulose decorativa, banhada em solução melamínica. Possui 3 (três) retaguardas, sendo a principal a maior e, duas menores para a posição dos nichos, fabricadas em material MDP BP de no mínimo 15mm de espessura, com revestimento em ambas as faces com película em material de celulose decorativa, banhada em solução melamínica. Deve ter prateleiras internas (em cada porta) e prateleiras externas localizadas nos nichos, todas confeccionadas em material MDP BP de no mínimo 15mm de espessura com revestimento em ambas as faces por folha de material de celulose decorativa, banhada em solução melamínica.</p> <p><u>PÉS:</u> com regulagem de altura para correção de desnível do piso.</p> <p><u>DIMENSÕES APROXIMADA DA CREDENZA:</u> Altura: 760mm; Largura: 1400mm; Profundidade: 443mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. <p>Anexados à proposta de preços.</p> <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>			
09	<p><u>ARMÁRIO MODELO CREDENZA COM DUAS PORTAS EM AÇO.</u></p> <p>Armário credenza com nicho duplo com 2 portas e 2 nichos laterais. Tampo encabeçado de 50mm. As portas confeccionadas em MDP BP de 15mm e revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência em tons amadeirado do tipo: ciliegio, carvalho, ameixa, noce, walnut, etc. conforme for solicitado pelo órgão. As portas não possuem puxadores, com um detalhe frontal recuado em chapa de aço #24, apresentando furações retangulares 40x5mm, distribuída de forma equilibrada em 3 fileiras. As prateleiras internas das portas e as externas dos nichos são confeccionadas em MDP BP de 15mm, todas revestidas em ambas as faces por laminado melamínico de alta pressão acompanhando a cor do tampo. A totalidade de pés são 8, distribuídos em 4 anteriores e 4 posteriores, sendo ponteiras octogonais com regulagem de</p>	UND	8	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>altura. Dimensões Aproximadas: Altura: 760mm – Largura: 1400mm – Profundidade: 443mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
10	<p><u>ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM DUAS PORTAS:</u> Armário de aço montável, com 2 portas de abrir com 4 reforços internos cada do tipo ômega no sentido horizontal. Estrutura confeccionada em chapa de aço de nº 26 (0,45mm). Possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm. Composto com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis a cada 50cm, com capacidade para 20 Kg cada. Puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com perfil em PVC e fechadura cilíndrica com chaves tipo yale com duas chaves e travamento da porta na prateleira fixa central. Acabamento pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor a ser solicitada pelo órgão conforme a necessidade, podendo ser nas cores: Cinza, branco, preto, azul, etc). Dimensões mínimas: Altura: 1627mm; Largura: 750mm; Profundidade:400mm. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>	UND	20		
11	<p><u>ARMÁRIO ALTO DE AÇO MONTÁVEL COM DUAS PORTAS:</u> Armário de aço montável, com 2 portas de abrir com fechamento sobreposto, sendo lado esquerdo moldado por 2 dobras e lado direito com sistema de puxador estampado, apresentado por 4 dobras e com acabamento em perfil de PVC na cor cinza cristal. Possui 3 reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, e 1 na vertical em chapa de #26. Com furação no quanto superior das portas para permitir que haja ventilação. Não possui dobradiças,</p>	UND	24		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>sendo sua movimentação e articulação pelo sistema pivotante. Possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale, com travamento da porta na prateleira fixa central. Laterais também confeccionadas em chapa de #26, apresentando garras para travamento das prateleiras estampadas na própria lateral. Assim sendo todo confeccionado em chapa de aço de nº 26 (0,45mm). Com acabamento pelo processo anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e, pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (As cores dos armários a serem solicitados vai de acordo com as necessidades de casa setor, podendo variar) Capacidade permitida por cada prateleira 30 kg(bem distribuídos). <u>Dimensões aproximadas: Altura: 1927mm; Largura: 800mm; Profundidade: 400mm.</u></p> <p>- O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>			
12	<p><u>ARMÁRIO VITRINE COM PORTA DE VIDRO:</u> Armário de Aço montável com moldura para vidro tipo vitrine. Confeccionado em chapa de aço nº 26 (0,45mm), com 01 portas, quatro prateleiras em aço, sendo uma fixa e três reguláveis de 50 em 50mm. Produto montável utilizando sistema de travas, alavancas e unhas. Sem maçaneta/ puxador ou com puxador estampado na própria porta com acabamento em pvc na cor cinza. Porta com articulação pivotante mediante pino. Com fechadura cilíndrica do tipo yale cromada, com 02 chaves e portas travadas na prateleira fixa central. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa de alta temperatura (240°), resistente à abrasão e a riscos. Podendo ser solicitado nas cores: cinza, preto, branco, azul etc.</p>	UND	20	250



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>Características adicionais: Armário modelo vitrine, com porta frontal em vidro, laterais e retaguarda em aço nº 22. <u>Deve acompanhar o vidro da porta.</u></p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura: 1.737mm – Largura: 480mm – Profundidade: 40mm.</p> <p>- Adicionar a proposta de preço marca e modelo ofertado juntamente com catálogo ou folders com descrição detalhada do produto para ser analisado pela equipe.</p> <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
13	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 4 PORTAS:</p> <p>Armário tipo roupeiro em aço, contendo em vão e quatro portas cada parte, confeccionado em chapa de aço #24, totalmente montável. Possui travas invertidas do tipo unha de gato, dispensando a utilização de parafusos. As laterais, retaguarda, prateleiras e portas, todas confeccionadas em chapa de aço #24 laminada a frio, com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida). Com dispositivo para colocar cadeado, com furações para ventilação estampada na porta na parte superior, com 4 pés em polipropileno de alto impacto medindo 122mm(A), composto por sistema de regulagem de altura de 16mm. O fechamento das portas é através de varão composto por 2 barras circulares galvanizadas, possibilitando um fechamento triplo.</p> <p>Características adicionais: Armário modelo roupeiro com um vão contendo quatro portas de 408mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E), com reforço vertical do tipo ômega.</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <p>Externas: 1930mm(Altura) x 345mm(Largura) x 400mm(Profundidade)</p> <p>Internas: 410mm(Altura) x 265mm(Largura) x 375mm(Profundidade).</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. <p>Anexados à proposta de preços.</p> <p><u>- Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>	UND	16		251



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS: Confeccionado em chapa de aço #26, hastes para pastas suspensas reforçada pelo sistema de dobra em ômega, com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais, reforços internos tipo Z e trava frontal horizontal tipo U, entre as duas primeiras gavetas. Gavetas montáveis no sistema de dobras com travamento por encaixe. Frente das gavetas em chapa de aço #26 (podendo ser em cor diferente do gabinete) e fixados através de parafusos. Todas as gavetas devem possuir porta etiquetas estampados na parte superior delas de preferência ao lado esquerdo. A capacidade suportada por cada gaveta deve variar de 30 a 40 pastas. Sistema de deslizamento das gavetas por batoques de nylon. Puxador estampado em toda extensão superior da gaveta, com acabamento do perfil em PVC na cor cinza cristal. Sistema de travamento por fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado, contendo 2 chaves com fechamento simultâneo das gavetas. Partes em aço chapas: 24 (0,60mm). <u>Acabamento:</u> Tratado pelo processo anti-corrosivo por processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 micron. (na cor a ser solicitada pelo órgão, conforme a necessidade). O arquivo deve acompanhar 4 sapatas reguláveis de altura, confeccionadas em poliestireno de alto impacto.</p> <p>14 <u>Dimensões Aproximadas:</u> Alt.....Larg.....Prof: 1365mm.....470mm.....570mm</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro da pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. <p>Anexados à proposta de preços. <u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>	UND	25	
15	<p>ARMÁRIO BAIXO MODELO CREDENZA COM TAMPO DE 25MM. Balcão baixo com duas portas em MDP BP nas laterais e nicho ao centro com 01 prateleira, modelo tipo Credenza. O tampo é confeccionado em MDPO BP de 25mm e revestido em ambos as faces por revestimento melamínico de alta densidade fixado através</p>	UND	12	252



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>de um processo de prensa de baixa pressão, medindo aproximadamente 1,22 mt de largura e 41cm de profundidade com a espessura de 25mm. As laterais as prateleiras centrais externa e internas, as portas e o fundo, são confeccionados em MDP PB de 15mm respectivamente. Todo revestimento em ambas a faces por uma folha celulósica decorativa, banhada em solução melamínica. As cores solicitadas em tons amadeirados tipo, ciliegio, carvalho, walnut, noqueira, noce ou cores lisas: cinza, preto ou branco, conforme for a necessidade do órgão. As portas confeccionadas em MDP BP de alto impacto e revestido em ambas as faces por laminado melamínico com fechadura cilíndrica tipo Yale, com sistema articulado contendo 2 chaves e com puxadores em polietileno do tipo concha. Os pés do tipo octogonal com espessura de 5mm de poliestireno com regulagem quando à desnível de pisos, facilitando o manuseio. Dobradiças altas com travas plásticas e garras que se travam as portas.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura:750mm – Largura: 1215mm – Profundidade: 400mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada do produto. Anexados à proposta de preços. <p><u>Entregar montado no respectivo órgão, quando solicitado.</u></p>				
16	<p><u>BATEDEIRA PLANETÁRIA:</u> Batedeira modelo planetária com 3 tipos de batedores que permite o preparo de massas leves, médias e pesadas. Possui tampa ante respingos que facilita uso quando adicionados os ingredientes. Seu sistema é planetário com 700W de potência. Pés com ventosas que garante mais estabilidade e segurança durante o preparo. Podendo ser na cor branca ou preta.</p> <p>Características adicionais: Batedeira planetária com 12 velocidades e tigela com capacidade de 4,5lt aproximadamente e com garantia de 12 meses de assistência técnica.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura:40cm – Largura:40cm – Profundidade: 24cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitamos que anexe a proposta, catálogo ou folders com imagem e descrição detalhada do produto. Deve constar na proposta: marca e modelo. 	UND	3		
17	<p><u>BEBEDOURO DE COLUNA (GELÁGUA).</u></p>	UND	20		253



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>Bebedouro de água modelo coluna, utilização garrafão, material polipropileno, capacidade do garrafão para 20 litros, voltagem: bivolt, cor branca, com duas saídas para água sendo gelada e natural. Características adicionais: Reservatório de água vedado que garante a qualidade da mesma; Deve possuir sistema de abertura automática do lacre do garrafão que possibilita mais higiene; com alças laterais para facilitar a locomoção; <u>REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR</u>. Garantia mínima de 1 ano do fabricante.</p> <p>- Solicitamos que anexe a proposta, catálogo ou folders com imagem e descrição detalhada do produto. Deve constar na proposta: marca e modelo.</p>				
18	<p><u>BEBEDOURO DE 100 LTS E DUAS TORNEIRAS:</u></p> <p>Bebedouro tipo vertical elétrico, modelo recipiente refrigerado para água, ideal para ambiente com grande circulação de pessoas. Capacidade para 100Lts de água, com duas torneiras, recipiente do reservatório de água em polietileno rotomoldado atóxico, acabamento externo em aço inoxidável. Possui pia de escoamento em vacuum-form, para maior higienização. Pé com regulagem de altura para nivelar de acordo com o piso. Características adicionais: Produto deve estar de acordo com a portaria 344/2016 do INMETRO, que atende as normas de segurança e eficiência energética, com selo de conformidade expedido por ele.</p> <p>- Solicitamos que anexe a proposta, catálogo ou folders com imagem e descrição detalhada do produto. Deve constar na proposta: marca e modelo.</p>	UND	4		
19	<p><u>CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA:</u></p> <p>Cadeira Escolar Fixa com Prancheta Frontal e grade porta livros. Assento e encosto de estrutura plástica em polipropileno copolímero de alta resistência. O encosto possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Prancheta em MDF de 18mm de espessura e acabamento lateral com fita de borda, sendo montado tanto do lado direito como também no esquerdo, conforme a necessidade, de dimensões aproximadas 485x405 mm. Estrutura de sustentação na cor Preta, em tubo de aço industrial oblongo com 16 x 30 mm e parede 1.20 mm, curvada a frio. Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30 mm parede 1,50 mm, curvado a frio. Grades em barra de aço redonda com 4,76 mm de diâmetro, sustentadas por bordas em tubo de aço industrial redondo com 15,87 mm de diâmetro e parede de 1,06mm. Os componentes metálicos devem ter tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão. Características adicionais: com porta bolsas em barra de aço redonda com 6,35 mm de diâmetro; sapatas e ponteiras em polipropileno injetado para evitar deslizamentos e proporcionar mais segurança; componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco. Partes em polipropileno em cor Azul para o encosto e assento. Dimensões aproximadas: Largura da cadeira: 545mm; Altura total: 825mm; Profundidade do assento: 400mm; Largura da Prancheta: 405mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <p>- Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO,</p>	UND	50		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

<p>conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibrama da Empresa fabricante das cadeiras; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
<p>20 <u>CADEIRA GIRATÓRIA MODELO EXECUTIVA COM BRAÇO SL:</u> Cadeira giratória modelo diretor com braço modelo SL. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com nervuras. Possui curvatura anatômica para melhor acomodar a região dorsal e lombar, assim adaptando-se melhor à coluna vertebral. O tipo de espuma do encosto deve ser expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular e isenta de CFC com aproximadamente 40mm de espessura média. O tipo de revestimento será em Vinil que a cor será solicitada conforme a necessidade do órgão. A estrutura do assento é em compensado multilaminado resinado moldado anatomicamente com 13mm de espessura e possui curvatura na parte frontal para evitar estrangulamento da corrente sanguínea. A espuma acoplada ao compensado melamínico é injetada, isenta de CFC e com densidade de 50mm de espessura média. O tipo de revestimento será em Vinil que a cor será solicitada conforme a necessidade do órgão. A contracapa do encosto e do assento é injetada em polipropileno texturizado na cor preta. Possui dois apoia braços em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato L, fabricado em chapa de aço SAE 1020 com 50,50mm de largura e 6,35mm de espessura com sete posições de regulagem de altura realizada por botão injetado em poliamida. Quanto ao mecanismo: possui SER (sistema de reclinção do encosto) com inclinação fixa de 3º de inclinação e com duas formas de acionamento. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições. A inclinação do encosto é acionada por alavanca com molas para o retorno automático na frenagem do reclinador. O acionamento da coluna é a gás para trabalhar a altura da cadeira, realizada por alavanca independente injetada em Poliacetil. Essa coluna central é desmontável e fixada por encaixe cônico, com 50,80mm de diâmetro e 1,50mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro. Todas as peças utilizadas no mecanismo são de cor preta. A base que faz a sustentação da cadeira é giratória do tipo desmontável com aranha de 5 hastes e fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30mm e 1,50mm de espessura de parede. A base é coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre o</p>	UND	20		255



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>cone da aranha e a coluna, sendo apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50mm de diâmetro em nylon com capa e possui esfera metálica inserida na estrutura para facilitar o giro. Todos os componentes pintados possuem em seu acabamento tratamento especial para preservação através de banho nanocerâmico por spray, atendendo as normas ambientais vigentes. A tinta utilizada nos componentes para a pintura é em pó do tipo híbrida (poliéster – epóxi) e W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura Total: 845-1040mm – Largura Total: 660mm – Profundidade Total: 660-790mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibrama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a norma ABNT NBR 13962:2018 – Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 			
21	<p>CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO SL:</p> <p>Cadeira giratória modelo executiva com braço modelo SL NEW PU. ENCOSTO: possui curvaturas anatômica para acomodar melhor a região dorsal e lombar adaptando-se a coluna. A estrutura que acomoda o encosto (Contra capa) é do tipo injetada em polipropileno copolímero na cor preta e com nervuras. Tipo de espuma do encosto deve ser expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular e isenta de CFC com aproximadamente 40mm de espessura média, com revestimento em VINIL na cor a ser apresentada pelo órgão quando solicitado. Possui sistema de acionamento de altura do encosto com até 4 posições diferentes sendo acionados manualmente.</p> <p>ASSENTO: A estrutura do assento é em compensado multilaminado resinado moldado anatomicamente com 13mm de espessura e possui curvatura na parte frontal para evitar estrangulamento da corrente sanguínea. A espuma acoplada ao compensado melamínico é injetada, isenta de CFC e com densidade de 50mm de espessura média. O tipo de revestimento será em Vinil que a cor</p>	UND	35	256



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

<p>será solicitada conforme a necessidade do órgão. A contracapa do assento é injetada em polipropileno texturizado na cor preta.</p> <p>BRAÇOS: Possui dois apoia braços em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato L, fabricado em chapa de aço SAE 1020 com 50,50mm de largura e 6,35mm de espessura, sendo giratórios e reguláveis acionados através de botão injetado em poliamida.</p> <p>MECANISMO: Possui mecanismo SER (sistema de reclinção do encosto) com inclinação fixa de 3º de inclinação e com duas formas de acionamento. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições. A inclinação do encosto é acionada por alavanca com molas para o retorno automático na frenagem do reclinador. O acionamento da coluna é a gás para trabalhar a altura da cadeira, realizada por alavanca independente injetada em Poliacetal. Essa coluna central é desmontável e fixada por encaixe cônico, com 50,80mm de diâmetro e 1,50mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro. Todas as peças utilizadas no mecanismo são de cor preta.</p> <p>BASE: A base que faz a sustentação da cadeira é giratória do tipo desmontável com aranha de 5 hastes e fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30mm e 1,50mm de espessura de parede. A base é coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre o cone da aranha e a coluna, sendo apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50mm de diâmetro em nylon com capa e possui esfera metálica inserida na estrutura para facilitar o giro.</p> <p>Características adicionais: Todos os componentes pintados possuem em seu acabamento tratamento especial para preservação através de banho nanocerâmico por spray, atendendo as normas ambientais vigentes. A tinta utilizada nos componentes para a pintura é em pó do tipo hibrida (poliéster – epóxi) e W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura Total: 820-1020mm – Largura Total: 590 - 700mm – Profundidade Total: 420-700mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a norma 			
--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

<p>ABNT NBR 13962:2018 – Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 			
<p>22 <u>CADEIRA SECRETÁRIA MODELO CAIXA:</u> Cadeira modelo secretária CAIXA, com base giratória e desmontável, sendo a aranha com cinco hastes apoiadas sobre sapatas em polipropileno injetado. Assento e encosto em estrutura injetada revestido em CORVIN OU POLIESTER na cor a ser definida pelo órgão conforme a necessidade. A coluna central que liga o assento aos pés tem característica desmontável fixada pelo encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas em aço temperado de alta resistência. O sistema de regulagem de altura é com coluna a gás que amortecem o impacto ao sentar-se. Altura acionada por alavanca regulando para adaptação. A regulagem de profundidade e altura será através de mecanismo flange modelo L no apoio da cadeira. Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30mm e parede 1,90mm revestidos com sanfona em PP na cor preta. Componentes metálicos com tratamento em fosfato de zinco. A cadeira possui aro para apoio de pés com regulagem de altura, evitando assim a fadiga e má circulação.</p> <p>Dimensões aproximadas do produto: Altura total: 1130mm; Largura: 640mm; Profundidade: 650mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas de preços:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibrama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação permanente à compreensão; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da fadiga dinâmica; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise 	UND	5	258



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.				
23	<p><u>CADEIRA MODELO SECRETARIA GIRATÓRIA</u>, Assento multilaminado de 12mm de espessura média; Espuma injetada anatomicamente de no mínimo 40 mm de espessura média e densidade aproximada a 30 Kg/m², revestido em tecido de poliéster ou corvin na cor a ser solicitado pelo órgão conforme a necessidade, encosto com estrutura injetada em polipropileno compensado multilaminado 12 mm de espessura média; Espuma injetada anatomicamente com 35 mm de espessura média e densidade aproximada a 30 Kg/m², com revestimento em poliéster ou corvin na cor a ser solicitado pelo órgão conforme a necessidade. Com base giratória desmontável contendo aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esfera de aço que facilitam o giro. Características adicionais: Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro. Sistema de regulagem de altura com coluna a gás acionado por alavanca. Mecanismo flange de apoio da cadeira com “L” regulável para profundidade e altura. Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco. Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco.</p> <p>Dimensões aproximadas: Largura: 620 mm Altura Total: 920 mm Profundidade Total: 630 mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação permanente à compreensão; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da fadiga dinâmica; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; 	UND	25		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	- Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.				
24	<p><u>CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES:</u> Cadeira Montada sobre longarina com 3 assentos; Encosto e assento com formato anatomicamente em resina de polipropileno pigmentado estrutural rígido nas cores preta, verde, azul, branca, vermelha, amarela, etc, fortalecida mecanicamente e de fácil limpeza e higienização. Material composto WPC(Wood Plastic Composite). Com estrutura fixa contínua, totalmente soldada pelo sistema mig e ACABAMENTO CROMADO, utilizando tinta W-Eco e W-Eco-R, atendendo as normas NBR 11.78s6/2003 e diretiva internacional RoHS, com tratamento antiferruginoso e fosfatizado, cuja película de revestimento tenha propriedade de resistência a agentes químicos, com deslizadores injetados em polipropileno. Apresentação <u>com 3 lugares</u>, sem prancheta, sem braços. <u>Com certificação ISO9001.</u> Dimensões Aproximadas: Largura Tota:141,5Cm / Altura Total: 81,5 Cm / Profundidade Total: 52,5 Cm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 	UND	35		
25	<p><u>CADEIRA LONGARINA SECRETARIA COM 3 LUGARES:</u> Cadeira montada sobre longarina, modelo secretária de três lugares, assento em compensado multilaminado de 12mm de espessura média e espuma injetada anatomicamente com 45mm de espessura média, com acabamento nas bordas com perfil, e revestimento em corvin ou vinil na cor conforme solicitação do órgão. Encosto: com estrutura injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 55 km/m². O revestimento pode ser em corvin ou vinil na cor conforme solicitação do órgão. Estrutura: Travessa da longarina que sustenta os pés, confeccionado em tubo de aço industrial retangular com 30x70mm parede de 1,20mm. Pé em tubo de aço industrial retangular 30x50mm e parede de 1,06 mm. Estrutura lateral da longarina é em tubo de aço industrial retangular 30x70mm e parede de 1,20mm. Possui sapatap injetadas em Polipropileno Copolímero de alta</p>	UND	16		260



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>resistência.</p> <p>Acabamento dos componentes metálicos e toda estrutura realizado por pintada eletrostática em pó do tipo híbrida isenta de metais pesados com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco.</p> <p>Dimensões aproximadas da longarina com 3 lugares: Largura Total: 1400mm; Profundidade Total: 540mm; Altura do chão para o assento: 470mm; Altura do encosto: 270mm; Profundidade do assento: 395mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação permanente à compressão; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da fadiga dinâmica; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
26	<p>CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS:</p> <p>Cadeira plástica COM braço, material plástico, estrutura plástica, podendo ser utilizada em ambientes internos ou externos, <u>certificada com selo do Inmetro</u> garantido a qualidade e segurança do produto, com as dimensões de aproximadamente: profundidade 53 cm, largura 55 cm, altura 85 cm.</p> <p>Características adicionais: Cor branca, capacidade de peso para aproximadamente 140 Kg, Tipo fixa e empilhável.</p> <p>Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>	UND	150		
27	<p>CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇOS:</p> <p>Cadeira plástica SEM braços, material plástico, estrutura plástica, podendo ser utilizada em ambientes internos ou externos, <u>certificada com selo do Inmetro</u> garantido a qualidade e segurança do produto,</p>	UND	200		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>com as dimensões de aproximadamente: Largura 42 cm, altura 85 cm, comprimento 42 cm.</p> <p>Características adicionais: Cor branca, capacidade de peso para aproximadamente 130 Kg, Tipo fixa e empilhável.</p> <p>Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto</p>				
28	<p><u>CADEIRA SECRETÁRIA APROXIMAÇÃO FIXA ESTRUTURA METALICA EM P SEM BRAÇOS:</u></p> <p>Cadeira fixa com encosto de estrutura injetada em material polipropileno copolímero na cor preta estruturado com nervuras. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com no mínimo 40 mm de espessura média no encosto. O revestimento do encosto deve ser em PP ou corvin (na cor a ser definido pelo órgão), fixado por grampos com acabamento zincado. Contracapa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Suporte do encosto em formato "L" fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 mm e 1,50 mm de espessura da parede curvada à frio. Travessa de reforço fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura.</p> <p>Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura média, com revestimento de PP ou vinil (cor a ser definida pelo órgão conforme a necessidade). Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 45 mm de espessura média no assento. Assento com acabamento das bordas em perfil de PVC na cor preta, fixado na madeira por grampos com acabamento zincado, proporcionando melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos.</p> <p>Estrutura de sustentação em formato palito confeccionado em tubo de aço industrial redondo com 19,05mm de diâmetro (7/8"). Travessa de apoio para os pés em tubo de aço industrial redondo com 19,05mm de diâmetro (3/4") e parede de 1,06mm. Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência. A tinta utilizada para a pintura é eletrostática à pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura da Cadeira: 830 mm; Profundidade da Cadeira: 520 mm; Largura da Cadeira: 435 mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas: - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do</p>	UND	40		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

<p>profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação permanente à compressão; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da fadiga dinâmica; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
<p>29 <u>CADEIRA FIXA, EMPILHAVÉL CROMADA:</u> Cadeiras de Modelo Fixa, aproximação e empilhável: Com encosto e assento com formato anatomicamente em resina de polipropileno de alta resistência, pigmentado estrutural rígido na cor <u>A SER SOLICITADA PELO ÓRGÃO</u>, fortalecida mecanicamente e de fácil limpeza e higienização. Material composto WPC(Wood Plastic Composite). Com estrutura fixa formato P, totalmente soldada pelo sistema mig e acabamento da estrutura CROMADO, utilizando tinta W-Eco e W-Eco-R, atendendo as normas NBR 11.78s6/2003 e diretiva internacional RoHS, com tratamento antiferruginoso e fosfatizado, cuja película de revestimento tenha propriedade de resistência a agentes químicos, sem braços. Estrutura e sustentação confeccionada em tubo de aço industrial oblongo com 16x30mm e parede de 1,20mm. Sapatas e ponteiros injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência. Com certificação ISO9001. Dimensões: Largura Total: 55 cm / Altura Total:81,5 cm / Profundidade Total:54,5 cm. Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; 	UND	50		263



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<ul style="list-style-type: none"> - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibrama da Empresa fabricante das cadeiras; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
30	<p><u>CAIXA AMPLIFICADA DE SOM:</u> Caixa amplificada 600W RMS de potência, tem alta qualidade sonora e é ideal para sonorização de auditórios, academias e som de barzinho. Muito versátil, ela possui alça retrátil, encaixe e rodas que facilitam o seu transporte. Ainda conta com aplicativo que possibilita o controle das funções auxiliares, bluetooth, entrada USB, controle remoto com troca de pastas, conexão para microfone, entrada para violão e guitarra, SMD e disponibilidade para Android e IOS. Além do aplicativo que permite controlar as funções da caixa na palma da sua mão, a caixa conta com uma saída external nspeaker que possibilita o envio do sinal para uma caixa passiva. Com Bluetooth, USB e FM/Controle remoto com troca de pastas/auxiliar - iPhone, iPod, iPad, Tablet, Celulares, MP3, CDS, DVD,TV, que tenham entrada para Teclado, Acordeon, Microfone, Violão, Cavaquinho, sendo Bivolt Automático 90 - 240V, com dimensões de 685x445x370. Solicitamos anexar folders ou catálogo que identifique o produto ofertado para análise técnica.</p>	UND	2		
31	<p><u>CAMA BOX SOLTEIRO:</u> CAMA: Conjunto Cama Box Solteiro + Colchão de Molas Ensacadas. O Colchão De Molas Ensacadas Espuma D26. Tecido é antiderrapante fabricado em Poli Viscose. É Indicado para pessoas até 150kg proporcionando conforto firme, o que lhe confere firmeza suficiente para preservar sua coluna durante o sono sem comprometer seu conforto. A Base Box é confeccionada com estrutura de madeira 100% reflorestada com tratamento anticupim e antimofa, proporcionando alta durabilidade e resistência do produto. Deve possuir excelente acabamento, totalmente em corino com cantoneiras plásticas para proteção, o que lhe confere requinte e sofisticação em qualquer ambiente. Solicitamos anexar folders ou catálogo que identifique o produto ofertado para análise técnica. Entregar montado quando solicitado pelo órgão.</p>	UND	15		
32	<p><u>CONEXÃO TRIANGULAR PARA MESA BIRÔ:</u> Conexão 90°G modelo triangular: Tampo confeccionado em MDP25mm, através de partículas de madeira com resina sintética, sendo revestida em ambas as partes por folha celulósica em tons amadeirados ou preto conforme for solicitado. O processo de acabamento feito em fita de PVC com 1 mm de espessura e bordas aparentes encabeçadas com um ângulo de 90° e dois ângulos de 45°. Características adicionais: Conexão em formato triangular que possua pelo menos dois lados com a mesma medida tipo o triângulo isósceles. Deve acompanhar acessórios para ser anexado a mesa, tipo chapinhas metálicas. Dimensões aproximadas: Espessura de 25mm / Largura de 567mm / Profundidade de 567mm.</p>	UND	12		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. <p>Entrega montada no órgão quando solicitado. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>				
33	<p><u>CONEXÃO CURVA PARA MESA BIRÔ:</u></p> <p>Tampo confeccionado em MDP25mm através de partículas de média densidade, com resina sintética, sendo revestida em ambas as faces por laminado melamínico em tons amadeirados ou preto conforme for solicitado, com espessura de 25mm. O processo de acabamento feito em fita de PVC com 2 mm de espessura e bordas aparentes encabeçadas com fita reta na mesma cor do tampo com um ângulo de 90°. Características adicionais: Deve acompanhar acessórios para ser anexado a mesa, tipo chapinhas metálicas de aço zincadas com dobra central em ômega e parafusos.</p> <p>Dimensões aproximadas: Espessura de 25mm / Largura de 654mm / Profundidade de 654mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. <p>Entrega montada no órgão quando solicitado. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>	UND	20		
34	<p><u>CONEXÃO QUADRADA PARA MESA BIRÔ:</u></p> <p>Conexão quadrada em material MDP, revestimento melamínico, revestido em ambas as faces por folha de material em celulose decorativa, banhada em solução melamínica, BP de 25mm na cor a ser solicitada pelo órgão conforme a necessidade, com acabamento de borda em fita de 29mm por 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt na cor do Tampo. A fixação na mesa é feita por uma pequena chapa metálica com parafusos.</p> <p>Dimensões aproximadas da conexão: Altura: 25mm - Largura: 695mm - Profundidade: 695mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. <p>Entrega montada no órgão quando solicitado. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>	UND	20		
35	<p><u>CONJUNTO DE CADEIRAS TIPO LONGARINA DE 3 LUGARES:</u></p> <p>Conjunto de cadeiras para auditório tipo longarina com 3 lugares, assento e encosto modelo executiva com braços modelo americano duplo.</p> <p>O encosto com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência e isenta e CFC com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 55 kg/m³. Carenagem e estrutura do encosto injetada em Polipropileno Copolímero de alta resistência e mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm.</p>	UND	10		265



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

<p>Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20mm de largura e 6,35mm aproximadamente de espessura curvada e nervuras a frio para aumentar a resistência. O revestimento do encosto em Vinil (cor a solicitar conforme o padrão).</p> <p>O assento é composto por compensado multilaminado de 13mm de espessura moldado anatomicamente com curvatura na parte frontal para evitar estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas, com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível e isento de CFC com 50mm de espessura média. A carenagem do assento injetado em polipropileno Copolímero. Revestimento é em Vinil conforme o encosto.</p> <p>Estrutura do pé central e lateral da longarina tem encaixe cônico em tubo de aço industrial retangular com 30x70mm e parede de 1,20mm. Travessa de liga os pés da longarina é confeccionada em tubo duplo de aço industrial retangular com 30x50mm e parede de 1,06mm e os pés (lateral e central) em tubo de aço industrial oblongo com 40x77mm e parede de 1,90mm. Todos os pés com sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência. A pintura dos componentes metálicos utiliza tinta em pó do tipo híbrida (poliéster/epóxi), que garante maior resistência e isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho e com tratamento através de banho nanocerâmico por spray, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente aderência a tinta.</p> <p>Possui apoia braços modelo americano injetados em poliuretano texturizado skin sobre alma de aço SAE 1020 redonda, na cor preta. Características adicionais: Longarina de três lugares com braços e revestimento de encosto e assento em corvin.</p> <p>Dimensões aproximadas: Altura total: 820mm – Profundidade do assento: 625mm – Largura 3 lug.: 1710mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação permanente à compreensão; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 – Espuma flexível de poliuretano – 			
--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>Determinação da fadiga dinâmica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
36	<p><u>CONJUNTO DE COZINHA COM 3 PEÇAS:</u> Composto por paineleiro duplo, Armário Triplo e Armário Geladeira de 1 porta. Estrutura em aço, acabamento em pintura eletrostática a pó de semi brilho na cor branca; Aplicação: Na parede. Características adicionais: Conjunto com 10 PORTAS (Sendo 5 portas de Vidro), fácil acesso e abertura, com dobradiças metálicas. Puxador estampado na porta em Alumínio metalizado com acabamento em verniz UV. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 1,95m - Profundidade: 30cm – Largura 2,70m Entregar montado no respectivo órgão. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>	UND	6		
37	<p><u>CONJUNTO DE COZINHA COM 4 PEÇAS:</u> Conjunto de cozinha em aço composto por 4 partes, incluindo balcão com tampo em MDP. A quantidade de portas são 10 , com fechamento ao bater por imã e com puxadores nas portas em poliestireno metalizado. Quantidade de gavetas é 1, também com puxado em poliestireno metalizado e prateleiras na quantidade de 8. Características adicionais: Todas as peças são para fixar na parede. A cor solicitada é branca. Dimensões Aproximadas: Peso: 47,6kg – Altura: 165cm – Largura: 245cm – Profundidade: 20cm. Garantia do produto de no mínimo 3 meses. Solicitamos que adicione a proposta de preço, marca e modelo ofertado acompanhando de folders com imagem e descrição do produto.</p>	UND	5		
38	<p><u>ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO SIMPLES:</u> Estação de atendimento simples com tampos e laterais confeccionados em MDP BP de 15mm. Fabricados com partículas de madeira e resina sintética com revestimento em ambos as faces por uma folha celulósica decorativa, banhado em solução melamínica, podendo ser nas cores: branco/preto/cinza/azul/preto ou tons amadeirados. A medida aproximada do tampo é: 1000mm (Largura) x 700mm (Profundidade) x 15mm (Espessura) e com acabamento em perfil ergonsoft. Possui 1 furo para passagem dos fios, em posição do lado esquerdo traseiro medindo aproximadamente 4,5 de raio. As laterais também confeccionadas em MDP BP de 15mm, e banhada em solução melamínica e com perfil tipo T em acabamento, com dimensões aproximadas de: Altura de 1200mm e as profundidades divide-se em dois: 750mm de profundidade para o lado menor inferior e 800mm para o lado maior superior. Possui retaguarda inferior, confeccionado em MDP BP de 15mm e revestidos em ambas as faces por revestimento melamínico com acabamento em fita ABS de 0,45mm e dimensões aproximadas de 385mm de Altura de 1000mm de Largura, obedecendo as cores</p>	UND	8		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>do tampo solicitado em poliestireno de alto impacto possibilitando a regulagem de altura quanto ao desnível do piso. Com pés niveladores do tipo octogonal de espessura em 5mm, fabricados Dimensões Aproximadas: Altura 1200mmn – Largura. 1000mm – Profundidade 800mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 			
39	<p><u>ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS:</u> Estante Desmontável em Aço que possui 06 (seis) prateleiras em chapa de aço 26 (0,45mm), medindo aproximadamente 200mm, com largura de 920mm. Tipo modelo chão estrutura metálica, profundidade da bandeja é de 40cm, acabamento superficial pintura em epóxi, podendo ser nas <u>cores branca, preta e azul del rei, etc. (conforme solicitado pelo órgão)</u>, composta de quatro colunas contendo 40 furos cada uma.</p> <p>Características adicionais: Peso suportado por prateleiras: 25 a 30 kg bem distribuídos.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de Pessoa Jurídica CREA. - Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. - Adicionar folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 	UND	40	
40	<p><u>FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS AUTOMÁTICO:</u> Fogão 04 bocas, modelo doméstico, na cor branca, <u>com acendimento automático</u> na mesa e no forno. Possui botões elípticos removíveis e puxador na porta do forno em aço. A mesa dos queimadores sobreposta é em aço inox, com capa dos queimadores esmaltadas. Tampa de vidro temperado para maior segurança.</p>	UND	6	268



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>Características adicionais: Fogão doméstico de quatro bocas, com forno adicionado e garantia mínima de 1 ano. Dimensões Aproximadas: Altura: 88,6cm – Largura: 48cm – Profundidade: 58,5cm. Adicionar folders ou catálogo do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe.</p>				
41	<p><u>FOGÃO DOMÉSTICO 6 BOCAS AUTOMÁTICO:</u> Fogão de uso doméstico, contendo 6B e 1 forno. As bocas e o forno devem ter ascendimento automático acionado por botão. Funciona com o uso a gás (GLP). As 6 bocas possuem queimadores esmaltados, assentados a uma mesa em aço inox brilhoso e com botões removíveis para higienização. Possui 4 pés, 1 forno com acendimento automático e porta de abertura frontal. Características Adicionais: A cor a ser solicitado é branco. O acendimento tanto das bocas quanto ao forno é automático. Garantia mínima de 12 meses. Dimensões Aproximadas: Altura: 84,5cm – Largura: 77,7cm – Profundidade: 58cm Solicitamos que adicione a proposta de preço, marca e modelo acompanhado de folders com imagem e descrição detalhada do produto. Adicionar folders ou catálogo do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe.</p>	UND	3		
42	<p><u>FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 QUEIMADORES DUPLOS E SEM FORNO.</u> Possui 4 queimadores em ferro fundido e com bandeja para resíduos, injetor de gás na horizontal para evitar o entupimento. A tomada do gás deve estar localizada do lado esquerdo do fogão. Características adicionais: o produto fogão industrial de 4 bocas deve estar de acordo com as normas de segurança da A.B.N.T. <u>Adicionar folders do produto na proposta de preços.</u></p>	UND	5		
43	<p><u>FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO E COM FORNO.</u> Estrutura de corpo e mesa de aço carbono super-resistente em pintura a pó eletrostática e base fosfatizada. <u>COM SISTEMA DE ALTA PRESSÃO</u> e queimadores simples de 90cm de diâmetros. Varão com base fosfatizada sendo montado com torneiras AP de 1/8, sendo uma por queimador. As grelhas e queimadores todos em ferro fundido e de fácil remoção para limpeza e manutenção. <u>Características adicionais:</u> Altura do fogão com pé é de aproximadamente 80cm, fazendo parte da entrega do produto (mangueira montado com conjunto de niple borboleta e torneira 5/16 para conector no botijão). O forno acompanha o fogão, onde a alimentação de gás para o mesmo sairá em alta pressão da torneira que esta posicionada no varão e será transformada em baixa pressão pela válvula reguladora posicionada na tubulação de cobre que será conectada na entrada de gás do forno. <u>Características adicionais do forno:</u> Porta com acabamento padrão em pintura a pó eletrostática e base fosfatizada. Parte interna em chapa de aço galvanizado e isolamento térmico em lã e com uma grelha adicionado. O controle da chama fica no varão do fogão. Garantia mínima de 1 ano. Adicionar marca e modelo na proposta.</p>	UND	5		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	Adicionar folders ou catálogo do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe.				
44	<p><u>FREEZER HORIZONTAL 300LTS COM 2 PORTAS:</u> Freezer Horizontal c/02 portas com capacidade líquida de no mínimo 300Lts na cor branca. Com painel externo e controle de temperatura, pois possui dupla ação do tipo que conserva alimentos congelados e resfriados. Deve ter pés com rodízio para facilitar a locomoção e dreno frontal com tampa de escoar à água do degelo. Funcionar com sistema SKIN condense, pois proporciona um baixo nível de ruído. Características adicionais: Tensão de 220V. Potência de 292,1W. Frequência:60Hz e garantia mínima de 12 meses. Dimensões Externas Aproximadas: Altura: 93,6cm – Largura: 100,3cm – Profundidade: 65cm. Adicionar folders ou catálogo do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe.</p>	UND	3		
45	<p><u>FREEZER HORIZONTAL 305LTS COM 1 PORTA:</u> Freezer horizontal com aproximadamente 305 litros, com controle eletrônico de temperatura para facilitar a programação e conservação dos produtos entre os modos freezer ou refrigerador de acordo com a necessidade. Possui dreno frontal para facilitar a higienização e quatro rodinhas nos pés facilitando a movimentação e remoção para qualquer lugar. <u>Possui apenas 1 tampa</u> e com fechadura e chave garantido maior segurança. Display frontal em led, com 6 níveis de temperatura. <u>Classificação energética A</u>, apresentando-se muito econômico. Características adicionais: Voltagem 220V, produto na cor branca, com tranca, puxador externo na tampa, cassificação do INMETRO(PBE), interior em liga metálica de alta resistência à corrosão. <u>Adicionar folders do produto detalhado na proposta de preços.</u></p>	UND	3		
46	<p><u>FREEZER HORIZONTAL 534LTS COM 2 PORTAS:</u> Freezer horizontal duas portas com capacidade para 534 litros e classificação energética A, promovendo o baixo consumo de energia elétrica. Controle eletrônico de temperatura para facilitar a programação e conservação dos produtos entre os modos freezer ou refrigerador de acordo com a necessidade. Possui duas portas para facilitar a organização dos alimentos. Com dreno frontal para facilitar a higienização e quatro rodinhas nos pés facilitando a movimentação e remoção para qualquer lugar. Display frontal em led, com 6 níveis de temperatura. <u>Classificação energética A</u>, apresentando-se muito econômico. Características adicionais: Voltagem 220V, produto na cor branca, com puxador externo na tampa, cassificação do INMETRO(PBE), interior em liga metálica de alta resistência à corrosão. <u>Adicionar folders do produto na proposta de preços.</u></p>	UND	3		
47	<p><u>FRIGOBAR 76LTS:</u> Frigobar com capacidade de 76Lts aproximadamente, sendo na cor Branca, com congelador e degelo do tipo manual. Possui controle de temperatura, prateleiras para garrafas e latas na parte interna da porta. Com pés niveladores que proporciona ajuste a todo tipo de piso. Características Adicionais: Classificação Energética A, proporcionando um consumo de 17,5Kw/mês aproximadamente;</p>	UND	3		270



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>Potência de 85W; Garantia mínima de 12 meses. 220V. Dimensões Aproximadas: Altura:63cm – Largura: 47,8cm – Profundidade: 51,6cm. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>				
48	<p><u>GAVETEIRO AEREO COM 2 GAVETAS:</u> Gaveteiro aéreo com duas gavetas, confeccionado o corpo em chapa de aço #26, com especificação SAE 1008 por processo de estampagem e conformação por dobragem, sistema de trilhos por corrediças com roldana de nylon, para melhor deslizamento das gavetas. Possui travessa para travamento das gavetas sendo confeccionada em chapa de aço #20, sendo o travamento junto as laterais. Fechamento da gaveta superior através de fechadura cilíndrica. Puxadores confeccionados em PVC na cor prata, medindo 96mm. Contém 2 Gavetas com corpo em aço e frentes em madeira MDP BP de 15mm na medida de 90mm(A) X 365mm(L) X 400mm(P). Possui cantoneiras de fixação com cantos arredondados, utilizadas para o travamento do gaveteiro e segurança do usuário. Acabamento das partes metálicas realizada pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó. As cores das gavetas, tanto o aço quanto a madeira, serão solicitadas conforme a necessidade do órgão. Dimensões Aproximadas: 247mm(A) – 409mm(L) – 454mm(P). O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante: - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de Profissional CREA - Adicionar folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.</p>	UND	50		
49	<p><u>GAVETEIRO VOLANTE C/4 GAVETAS:</u> Gaveteiro volante com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #26 e MDP de 15mm e MDP de 25mm, com 4 gavetas, sendo duas pequenas e 2 médias. Puxadores em poliestireno tipo modelo concha na cor prata e gavetas com deslizamento por carrinho telescópio e 4 rodízios sendo dois rodízios com trava e 2 rodízios sem travas, podendo ser na cor preta. As laterais e travessas são confeccionadas em chapas de aço de #20 e #26, podendo ser nas cores: cinza, preta ou branca (solicitada conforme a necessidade do órgão). Tampo confeccionado em MDP</p>	UND	6		271



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>BP de 25mm, sendo revestidas em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa podendo ser em tons amadeirados, branco, preto ou cinza, conforme solicitado pelo órgão e com acabamento em fita PVC com 2mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas.</p> <p>Gavetas com corpo em chapa de aço #26 e frentes em MDP BP de 15mm, fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e revestidos em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência.</p> <p>Com fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo duas chaves.</p> <p>Acompanha 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno na cor preta.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura: 635mm – Largura: 412mm – Profundidade: 472mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Adicionar folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 			
50	<p><u>LAVADOURA DE ROUPAS 14KG:</u></p> <p>Lavadora de Roupas com capacidade para 14KG, na cor Branca. Lavadora do tipo automática com dois ciclos: 1 ciclo para tirar manchas e 1 ciclo antibolinhas. Abertura da tampa é na parte superior. Consumo aproximado de água é 171 litros. Possui painel eletrônico digital com 12 programações. Sua velocidade de centrifugação é: 670rpm. Possui timer. Recursos que a lavadora deve oferecer: Centrifugação; Filtro de fiapos; Dispense para sabão em pó, alvejante e amaciante; Desligamento automático; Avança etapas; Turbo agitação; Pés reguláveis; Economia de água, Enxague antialérgico; Sistema anti transbordo.</p> <p>Características Adicionais: Classificação Energética A; Potência de 620W; Frequência de 60Hz. Garantia mínima de 12 meses. 220V.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura:107cm – Largura: 63cm – Profundidade: 71cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. 	UND	2	
51	<p><u>LIQUIDIFICADOR USO DOMÉSTICO COM 2,9 LTS E 12 VELOCIDADES:</u></p> <p>Liquidificador de uso doméstico com 12 velocidades e capacidade de 2,9L e potência de 1000W. Características adicionais: Material do corpo em acrílico, possui as funções de: autolimpeza, quebra de gelo e botão de pulsar. Alimentação elétrica de 220W, podendo ser nas cores branca ou preta. O produto possui filtro, tampa dosadora,</p>	UND	3	272



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	base antiderrapante, trava de segurança e porta frios. Com garantia mínima de 12 meses. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 42,5cm / Largura: 20cm / Profundidade: 17,5cm. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe.				
52	<u>LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM 2 VELOCIDADES:</u> Liquidificador de uso doméstico com 2 velocidades mais a função pulsar e potência de 550W. Características adicionais: Copo cristal em acrílico com capacidade para 2 litros no total e acompanha filtro para deixar os sucos livres de bagaços e sementes de frutas. Possui funções de liquidificar, triturar e misturar os alimentos. Alimentação elétrica de 220W. Cor branca. Garantia mínima de 12 meses. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 46,5cm - Largura: 20,5cm - Profundidade: 17,5cm. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe.	UND	5		
53	<u>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 8 LITROS:</u> Liquidificador industrial com o material do copo em aço inoxidável, capacidade de 8 Litros. Características Técnicas: Potência do motor de ½ CV – 50/60 Hz; 600W Voltagem de 110/220V (com chave seletora); Consumo de 0,37 Kw/h; RPM 3500; <u>Dimensões da máquina:</u> Profundidade de 270 mm; Altura de 780 mm; Largura de 210 mm; Peso líquido de 9,05 Kg; Características adicionais: Para uso de grande porte, do tipo industrial. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe.	UND	3		
54	<u>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 2LTS:</u> Liquidificador industrial com o material do copo em aço inoxidável, capacidade de 2 Litros. Características Técnicas: Potencia do motor de ½ CV – 50/60 Hz; 600W; Voltagem de 110/220V (com chave seletora); Consumo de 0,37 Kw/h; RPM 3500; <u>Dimensões da máquina:</u> Altura:580mm / Largura:210mm / Profundidade: 270mm. Peso Líquido de 9,05Kg. Características adicionais: Para uso de grande porte, do tipo industrial. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe.	UND	6		
55	<u>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 4 LTS.</u> Liquidificador industrial com o material do copo em aço inoxidável, capacidade de 4 Litros. Características Técnicas: Potencia do motor de ½ CV – 50/60 Hz; 600W Voltagem de 110/220V (com chave seletora); Consumo de 0,37 Kw/h; RPM 3500; <u>Dimensões da máquina:</u> Profundidade de 216 mm; Altura de 587 mm; Largura de 260 mm; Peso líquido de 9,05 Kg;	UND	4		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	Características adicionais: Para uso de grande porte, do tipo industrial. Solicitamos folders e encartes do fabricante com as descrições detalhadas do objeto.				
56	<u>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6LTS:</u> Liquidificador industrial com o material do copo em aço inoxidável, capacidade de 6 Litros. Características Técnicas: Potência do motor de ½ CV – 50/60 Hz; 600W Voltagem de 110/220V (com chave seletora); Consumo de 0,37 Kw/h; RPM 3500; <u>Dimensões da máquina:</u> Profundidade de 270 mm; Altura de 720 mm; Largura de 210 mm; Peso líquido de 9,05 Kg; Características adicionais: Para uso de grande porte, do tipo industrial. Solicitamos folders e encartes do fabricante com as descrições detalhadas do objeto.	UND	4		
57	<u>LIXEIRA INOX COM PEDAL 12LTS:</u> Lixeira Com Pedal, material corpo e tampa em inox, com balde capacidade de 12 litros na cor preta sendo removível da base através de alça que facilita o transporte para limpeza e descarrego. Características adicionais: pedal quadrado com base em inox. Adicionar marca e modelo na proposta.	UND	20		
58	<u>MESA BIRO AUXILIAR 915MM TAMPO 25MM:</u> Mesa Auxiliar tipo boreau: <u>Tampo Confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm,</u> revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência, podendo ser nas cores ameixa, verona, azul dali, cinza, preto, walnut ou carvalho conforme for solicitado. Bordas aplicadas em fita de PVC (flexível maciço) 25 mm com espessura de 2 mm, na mesma cor do tampo. <u>Estrutura:</u> Pé tipo I composto na base em tubo oblongo #20 (0,90mm) 25x50 mm ; Travessa superior em tubo retangular 20x40 mm ; Coluna em formato de Elipse reforçada internamente com tubo retangular de aço 20x40mm , na cor cinza cristal ou preto, conforme for solicitado pelo órgão. Formando uma coluna de passagem para fiação formada com a aplicação de uma almofada em formato de elipse, na cor cinza ou prata. Retaguarda em aço com furação na cor prata. Ponteiras em PSAI (Poliestireno de alto impacto) nas cores preta ou cinza. Pés com Sapatas niveladora injetada em polipropileno, fixada na base dos pés por sistema de rosca Ø5/16. Almofadas em Aço chapas: #24 (0,60m). Acabamento para as partes em aço, tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor prata conforme solicitado) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C,. Dimensões Aproximadas: Altura:740mm – Largura: 915mm – Profundidade: 654mm O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante: - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e	UND	20		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

<p>descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado. 				
<p>59 <u>MESA BIRÔ COMPLEMENTO COM PÉ E 4 GAVETAS:</u> Mesa complemento gerência com pé gaveteiro contendo 4 gavetas: Mesa encabeçado de 40mm e pé gaveteiro com 4 gavetas pequenas, fabricados através de partículas de madeira com resina sintéticas, revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica e fixada por baixa pressão e o acabamento é feito em fita de PVC com 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Pé gaveteiro também com encabeçamento de 40mm e com revestimento em ambos os lados por folha celulósica com acabamento em fita PVC de 1mm e bordas encabeçadas, com 2 tubo medindo 40x40 com 155mm de altura sendo utilizado para a fixação do pé gaveteiro ao tampo da mesa. A retaguarda do pé gaveteiro é confeccionado em duraplac de 3mm com dimensões de: 15mm(E)x584mm(A)x350mm(L). As gavetas que compõem o pé gaveteiro são na quantidade de 4 e tem seu corpo confeccionado em galvalume #26 e as frentes das gavetas em MDP BP de 15mm, com deslizamento por trilho corrediça com roldanas em nylon fixadas por rebites, e com fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves. Os puxadores das gavetas devem ser em poliestireno no modelo concha na cor prata. Características adicionais: Mesa complemento com pé gaveteiro medindo aproximadamente 750mm(A) x 1040mm(L) x 600mm(P) em sua totalidade. As cores possíveis serão em tons amadeirados apresentados por uma folha celulósica decorativa com variação de até três tons, conforme for solicitado pelo órgão. O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. 	UND	5		275



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

<ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado. 				
<p>60</p> <p><u>MESA COMPLEMENTO TAMPO DE 40MM:</u> Mesa complemento para birô pé painel com tampo encabeçado de 40mm de espessura e dimensões aproximadas de 0,90mt de largura com 45cm de profundidade e 75cm de altura. O acabamento do tampo em fita de PVC (Poliestireno) com 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas evitando ranhuras e estragos quando contato e transporte. Tampo fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa (em tons amadeirados), banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão. Painel frontal da mesa é confeccionado em MDP BP de 15mm, também revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa na mesma cor e tom do tampo que for solicitado pelo órgão, sendo fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba, garantindo mais segurança. Os pés da mesa são confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão sendo na cor preta, com medidas aproximadas de: 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba.</p> <p>Características adicionais: Mesa com tampos de 40mm, com 0,90mt de comprimento, sendo com revestimentos em cores amadeiradas e no mínimo 3 tons.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com 	UND	20		276



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado. 			
61	<p>MESA DE REUNIÃO COM 2MTS TAMPO DE 40MM:</p> <p>Mesa de reunião com tampo de 40mm, medindo 2 metros de comprimento e com pés painel em MDP de 25mm e caixa Power Box. A fabricação da mesa é feita através de partículas de madeira com resina sintéticas, revestidas em ambas as faces por um revestimento melamínico com uma folha celulósica decorativa sendo afixada pelo processo de baixa pressão. Retaguarda confeccionada em MDP BP de 15mm, revestido em ambas as partes por revestimento melamínico e folha celulósica, fixada ao tampo e aos pés dando sustentação à mesa e sendo afixada pelo sistema girofix e com pinos de 6mm. O Pé da mesa é confeccionado em MDP PB de 25mm e revestido em ambas as partes por revestimento melamínico na cor Preta, com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A)x50mm(L)x15mm(P), utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira do tipo octogonal com espessura de 5mm de poliestireno que permite a regulagem em caso de desnível do piso. A Caixa POWER BOX e afixada no centro da mesa, confeccionada em polipropileno de alto impacto, utilizado no estampo para fixação de 3 tomadas fêmeas com 3 pinos padrão ABT, com dimensões externas de: 210mm(L) x 140mm(P).</p> <p>Características adicionais: Mesa de reunião com tampo de 40 mm, podendo ser em cores amadeirados em seu revestimento melamínico solicitado conforme a necessidade do órgão nas cores: Nogueira; Embuia; Walnut; Ameixa; Noce, etc. Os pés devem ser na cor preta.</p> <p>Dimensões aproximadas: Altura:750mm – Largura: 2000mm – Profundidade: 900mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. 	UND	6	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia.</p> <p>- Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA.</p> <p>- Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA.</p> <p>- Adicionar marca e modelo na proposta.</p> <p>- Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe.</p> <p>- Entregar montado no órgão quando solicitado.</p>				
62	<p><u>MESA DE REUNIÃO 2,40MT TAMPO DE 25MM:</u> Mesa de reunião executiva, material de revestimento laminado melamínico BP tampo de 25mm e acabamento de borda em fita de 2mm. Pés em tampo de 25mm com acabamento em fita de 0,45mm modelo painéis em 15mm com apliques em 25mm e acabamento de bordas também em 0,45mm. A cor do produto quanto ao tampo e pés será solicitado pelo órgão conforme sua necessidade, podendo ser: Ameixa/ciliégio/Marsala/Carvalho Europeu. <u>Dimensões aproximadas do produto:</u> Altura: 745mm - Largura: 1200mm - Profundidade: 2400mm. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>	UND	2		
63	<p><u>MESA DE REUNIÃO REDONDA TAMPO 25MM:</u> Mesa de reunião redonda com tampo em MDP de 25mm, fabricado através de partículas de madeira com resina sintética, revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica de baixa pressão. O acabamento de toda borda é em fita PVC de 2mm nas bordas coladas pelo processo hot-melt. Possui pé painel confeccionado em MDP de 25mm de espessura, com acabamento de contorno e lateral em fita de borda de 29mm por 0,45mm de espessura. Sistema de Pé cruzados em sobreposição de encaixe. Características adicionais: com sapatas niveladoras de altura do tipo U em chapa de aço #20. Podendo ser solicitada nas cores: ameixa, ciliégio, carvalho europeu, verona, walnut, Nouce Naturela, Nogueira, cinza, preto, braço ou bege, conforme a necessidade do órgão. <u>Dimensões aproximadas do produto:</u> Altura:740 x Diâmetro: 1100mm a 1200mm. <u>Solicitamos adicionar a proposta de preços:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitida por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO, que posso fazer a análise, assinar o laudo emitido em papel timbrado com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante com a menção a norma NR 17, análise e conclusão, data e validade. • Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA referente a: fabricação de estruturas de madeira e de móveis e fabricação de artefatos de ferro, aço 	UND	6		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>e de metais não ferrosos com ou sem tratamento de superfícies, inclusive galvanoplastia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. • Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. <p>- Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado.</p>				
64	<p>MESA DE REUNIÃO 2MTS TAMPO 50MM: Mesa de reunião RETANGULAR com tampo de 50mm, medindo 2 metros de comprimento e com pés painel encabeçada com duas placas em MDP de 25mm com power box. A fabricação da mesa é feita através de partículas de madeira com resina sintéticas, revestidas em ambas as faces por um revestimento melamínico com uma folha celulósica decorativa sendo afixada pelo processo de baixa pressão e acabamento em fita de PVC com 2 mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Pés encabeçados com duas placas de MDP BP e revestido em ambas as faces por revestimento melamínico decorativa celulósica na mesma cor do tampo. Sendo dois pés em formato L formado por duas placas unidas, com espaçador metálico em formato U. A Caixa POWER BOX e afixada no centro da mesa, confeccionada em chapa de aço com espessura de #18, utilizado no tampo para fixação de tomadas, plugs e conectores padrão ABT. Características adicionais: Mesa de reunião com tampo de 50 mm, podendo ser em cores amadeirados em seu revestimento melamínico solicitado conforme a necessidade do órgão nas cores: Nogueira; Embuia; Walnut; Ameixa; Noce, etc. Os pés devem ser na mesma cor do tampo e com acabamento em fita de PVC. Dimensões aproximadas: Altura:750mm – Largura: 2000mm – Profundidade: 1200mm. O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <p>- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA.</p>	UND	4		
65	<p>MESA INFANTIL EM POLIPROPILENO: Mesa infantil em polipropileno (PP) colorido com cavidade central para acomodar material para pintura, assegurado com tampa</p>	UND	24		279



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	transparente. As cores da mesa podendo ser: Rosa, Azul, Vermelho, Lilas ou amarelo. Dimensões do produto: 47x47x47 cm. <u>Adicionar folders do produto na proposta de preços.</u>				
66	<p>MESA TIPO BIRÔ 1,20MT TAMPO DE 15MM:</p> <p>Mesa para escritório com tampo em MDP BP de 15mm com gavetas na quantidade de 2, com perfil ergonsoft a 180°. Retaguarda em MDP BP de 15mm. Estrutura de pé em aço tipo H em chapa #20, revestimento tampo post forming, revestido em ambos os lados por laminado malamínico podendo ser nas cores: cinza cristal, preto, bege, branco, azul ou em tons amadeirados com padrão de acabamento estrutura pintura em epóxi-pó com tratamento anticorrosivo, podendo ser nas cores: preta, cinza ou branca. Possui 4 sapatas em PVC com ponteiros niveladoras. A quantidade de gavetas 2, confeccionado também em MDP PB de 15mm e acoplada a mesa. Tipo de fechadura das gavetas é Yale. Dimensões das gavetas: 235x357x390mm.</p> <p>Dimensões aproximadas da mesa: Tampo de 18mm com acabamento em fita de PVC, Altura de 740mm – Largura de 1210mm – Profundidade de 615mm.</p> <p>Características adicionais: As cores do tampo solicitado conforme a necessidade do órgão.</p> <p>Características adicionais: Entregar montado no respectivo órgão. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>	UND	20		
67	<p>MESA TIPO BIRÔ COM 1,60MT E TAMPO DE 50MM:</p> <p>Mesa para escritório com tampo reto encabeçado de 50mm em MDP BP, fabricado por partículas de madeira com resina sintética e revestida por laminado melamínico de alta densidade. Tampo encabeçado de 50mm medindo 1600mm(largura)x700mm(profundidade) e com acabamento em fita de PVC com espessura de 2mm e bordas aparentes.</p> <p>Retaguarda confeccionada por duas chapas em MDP BP de 15mm, com dimensões de 1320mm(Largura) x 170mm(Profundidade) x 15mm (Espessura), ligadas por uma chapa de aço #24 de altura aproximadamente 932mm, apresentada com furações retangulares de 40x5mm e espaçamento de 20mm entre elas em três fileiras como designer.</p> <p>Os pés da mesa são encabeçados por 2 placas de MDP BP de 15mm e revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta densidade, com espaçador metálico em formato U que fixa o tampo da mesa aos pés.</p> <p>Possui 02 ponteiros octogonais para regulagem de altura fixada na base dos pés proporcionando melhor ajuste.</p> <p>Características adicionais: As cores solicitadas em tons amadeirados tipo: Cerejeira, pinhão, Nogueira, Ameixa, Noce, Walnut, Embuia, Carvalho, etc., como assim for solicitado pelo órgão.</p> <p>Dimensões Aproximadas da Mesa: Largura: 1600mm – Altura: 750mm – Profundidade: 700mm – Espessura do Tampo: 50mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <p>- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por</p>	UND	10		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade.</p> <p>- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia.</p> <p>- Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA.</p> <p>- Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA.</p> <p><u>Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto. Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.</u></p>				
68	<p><u>MESA PLASTICA QUADRADA DESMONTÁVEL:</u> Mesa plástica de formato quadrado e com pés desmontáveis. Mesa confeccionada em polipropileno 100 virgem com proteção UV garantindo maior durabilidade. Tem formato quadrado e cor branca. Características Adicionais: Mesa quadrada branca c/pés encaixáveis e capacidade suportável aproximada de 40Kg. Dimensões: Altura: 71cm – Largura: 82cm – Comprimento: 82cm – Espessura do tampo: 6cm. <u>Solicitamos adicionar marca e modelo a proposta de preço e folders ou catálogo com imagem e descrição do produto.</u></p>	UND	20		
69	<p><u>MESA PLASTICA REDONDA DESMONTÁVEL:</u> Mesa plástica de formato redonda e com pés desmontáveis. Mesa confeccionada em polipropileno 100 virgem com proteção UV garantindo maior durabilidade. Tem formato redondo e cor branca. Características Adicionais: Mesa redonda branca c/pés encaixáveis e capacidade suportável aproximada de 40Kg. Dimensões: Altura: 71cm – Largura: 90cm – Comprimento: 90cm – Espessura do tampo: 6cm. <u>Solicitamos adicionar marca e modelo a proposta de preço e folders ou catálogo com imagem e descrição do produto.</u></p>	UND	16		
70	<p><u>MESA PLASTICA QUADRADA:</u> Mesa plástica, material polipropileno, formato quadrada, cor branca, profundidade 68 cm, largura 68 cm, altura 73 cm. Características adicionais: polipropileno virgem. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>	UND	20		
71	<p><u>MESA DE REFEITÓRIO C/6 LUGARES:</u> Mesa Refeitório com 6 lugares, confeccionada em MDP-BP com espessura de 25mm na cor cinza, revestido em laminado melamínico casca de ovo, sendo seus assentos acoplados junto a mesa, acionados manualmente, formato redondo, estrutura em aço tubo circular na cor bege, tratado pelo sistema anti-ferruginoso, ligados pelo sistema de solda mig. Dimensão da Mesa 1.80m, com seis lugares. Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para</p>	UND	12		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado.				
72	<p><u>MESA TIPO BIRÔ COM 1,2MT TAMPO DE 25MM:</u> Mesa reta com tampo de 25mm confeccionado em MDP e pés tubulares com ponteiras sextavadas medindo 750mm (Altura) x 1200mm (Largura) x 600mm (Profundidade), com as seguintes características: O tampo superior é em MDP BP com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces por uma folha celulósica, com acabamento de fita em PVC com espessura de 2 mm e bordas aparentes. A retaguarda que fica na parte inferior é confeccionada em MDP BP de 15mm também revestido por uma folha celulósica decorativa em ambas as faces na cor solicitada pelo órgão, pode ser nas cores em tons amadeirados: Nogueira, Noce, Walnut ou embuia conforme for a necessidade.</p> <p>Os pés da mesa tem formato tubular e são confeccionados em chapa de aço 18 de 1,20mm, medindo aproximadamente: 50mm (Largura) x 30mm (Profundidade) e com passagem de fios, sendo apoiadas em 4 ponteiras que permite ser reguláveis sendo dois em cada pés. A retaguarda é fixada através de uma canaleta soldada para melhor fixação. As partes em aço recebem tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida).</p> <p>Medidas aproximadas: Tampo de 25mm com Altura de 750mm x Largura de 1200mm e Profundidade de 600mm.</p> <p>Características adicionais: Mesa tipo birô com pés em tubo, sendo os pés na cor preta.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado. 	UND	30		
73	<p><u>MESA TIPO BIRÔ COM 1,34MT TAMPO 25MM:</u> Mesa reta com tampo de 25mm confeccionado em MDP e pés tubulares com ponteiras sextavadas medindo 750mm (Altura) x</p>	UND	10		282



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>1340mm (Largura) x 600mm (Profundidade), com as seguintes características: O tampo superior é em MDP BP com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces por uma folha celulósica, com acabamento de fita em PVC com espessura de 2 mm e bordas aparentes.</p> <p>A retaguarda que fica na parte inferior é confeccionada em MDP BP de 15mm também revestido por uma folha celulósica decorativa em ambas as faces na cor solicitada pelo órgão, pode ser nas cores em tons amadeirados: Nogueira, Noce, Walnut ou embuia conforme for a necessidade. A retaguarda é fixada através de uma canaleta soldada para melhor fixação.</p> <p>Os pés tem formato tubular e são confeccionados em chapa de aço 18 de 1,20mm, medindo aproximadamente: 50mm (Largura) x 30mm (Profundidade) e com passagem de fios, sendo apoiadas em 4 ponteiros que permite ser reguláveis sendo dois em cada pé.</p> <p>As partes em aço recebem tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida).</p> <p>Medidas aproximadas: Tampo de 25mm com Altura de 750mm x Largura de 1340mm e Profundidade de 600mm.</p> <p>Características adicionais: Mesa tipo birô com pés em tubo, sendo os pés na cor preta.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado. 			
74	<p><u>MESA AUXILIAR TIPO BIRÔ COM 0,90MT TAMPO DE 25MM:</u> Mesa reta com tampo de 25mm confeccionado em MDP e pés tubulares com ponteiros sextavadas medindo 750mm (Altura) x 900mm (Largura) x 600mm (Profundidade), com as seguintes características: O tampo superior é em MDP BP com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces por uma folha celulósica, com acabamento de fita em PVC com espessura de 2 mm e bordas</p>	UND	25	283



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>aparentes.</p> <p>Retaguarda que fica na parte inferior é confeccionada em MDP BP de 15mm também revestido por uma folha celulósica decorativa em ambas as faces na cor solicitada pelo órgão, pode ser nas cores em tons amadeirados: Nogueira, Noce, Walnut ou embuia conforme for a necessidade. A retaguarda é fixada através de uma canaleta soldada para melhor fixação.</p> <p>Pés tem formato tubular e são confeccionados em chapa de aço 18 de 1,20mm, medindo aproximadamente: 50mm (Largura) x 30mm (Profundidade) e com passagem de fios, sendo apoiadas em 4 ponteiros que permite ser reguláveis sendo dois em cada pé.</p> <p>As partes em aço recebem tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida).</p> <p>Medidas aproximadas: Tampo de 25mm com Altura de 750mm x Largura de 900mm e Profundidade de 600mm.</p> <p>Características adicionais: Mesa tipo birô com pés em tubo, sendo os pés na cor preta.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado. 				
75	<p>MESA DE REUNIÃO COM 2MT TAMPO DE 25MM:</p> <p>Material tampo MDP-BP de 25mm, confeccionado através de partículas de madeira com resina sintética e revestido em ambos os lados por uma folha celulósica decorativa podendo ser nas cores: Carvalho, preto, verona, arezzo, noqueira, embuia, walnut, etc., conforme solicitado pelo órgão, de formato retangular com acabamento nas laterais, bordas em fitas de PVC na espessura de 2mm e altura de 25mm na mesma cor do tampo.</p> <p>Pés base em tubo oblongo de 25x50mm na cor preta, almofada em chapa de aço #28 na cor prata, ponteiros em poliestireno ABS na cor preta, sapata niveladora injetada em polipropileno na cor preta,</p>	UND	6		284



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>retaguarda em chapa de aço #24 com pintura em esmalte sintético na cor preta. Característica adicionais: Mesa de reunião com tampo em MDP BP e pés em aço medindo 2Mt.</p> <p><u>Dimensões Aproximadas:</u> Altura: 740mm - Largura: 2000mm - Profundidade: 930mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - Entregar montado no órgão quando solicitado. 			
76	<p><u>CONJUNTO DE MESA BIRÔ COM BALCÃO ACOPLADO:</u></p> <p>Mesa tipo birô com pé balcão acoplado; composto por mesa reta com tampo encabeçado de 50mm de espessura média, medindo 1800mm de largura e 700mm de profundidade e com balcão com duas portas de correr em formato L, todos revestidos em laminado melamínico de alta densidade em ambas as faces. Mesa compostas por dois pés, ambos encabeçados com 02 placas de MDP BP de 15mm, revestidos em ambas as faces por laminado melamínico de alta densidade e acabamento em fita PVC de 2mm, acoplado a mesa através de espaçador metálico formato U com furações regulares de 40x5mm e espaçamento de 20mm entre elas distribuídas de forma equilibrada em ambas as faces e casa pé possui 02 ponteiras octogonais para regulagem de altura fixadas na base dos pés. O Pé da mesa lado balcão fica acoplado do lado direito. O balcão tem tampo encabeçado de 40mm na parte superior, confeccionado em MDP BP e revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta densidade. As dimensões do balcão é aproximadamente de: 1200mm (Largura) – 518mm (Profundidade) – 40mm (Espessura), possui duas portas de correr confeccionadas em MDP BP de 15mm com duas prateleiras na parte interna do balcão também em MDP de 15mm e revestidos todos em ambas as faces por revestimento melamínico de alta densidade e puxadores em metal para a abertura das portas. O balcão se encaixa perfeitamente ao lado direito da mesa, proporcionando comodidade e praticidade.</p> <p>Características adicionais: As cores solicitadas em tons</p>	UND	4	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>amadeirados tipo: Cerejeira, pinhão, Nogueira, Ameixa, Nouce, Walnut, Embuia, Carvalho, etc., como assim for solicitado pelo órgão.</p> <p>Dimensões aproximadas da Mesa: Altura (750mm) x Largura (1800mm) x Profundidade (1700mm).</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. 			
77	<p><u>MESA TIPO BIRÔ COM 1,40MT E TAMPO DE 25MM.</u></p> <p>Mesa tipo birô modelo diretor com tampo Confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm, sem gavetas e revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência, podendo ser nas cores cinza, preto, branco, nogueira, noce naturalle, walnut, ameixa, imbuia etc.. conforme for solicitado pelo órgão. Com acabamento das bordas em fita de PVC (flexível maciço) 25 mm com espessura de 2 mm, na mesma cor do tampo. Estrutura: Pé tipo I composto na base em tubo oblongo em aço 25x50 mm; Travessa superior em tubo retangular 20x40 mm; Coluna em formato de Elipse reforçada internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, na cor prata ou preta conforme for solicitado pelo órgão. Formando uma coluna de passagem para fiação formada com a aplicação de uma almofada em formato de elipse, na cor prata ou preta. Retaguarda em aço com furação na cor prata. Ponteiras em PSAI (Poliestireno de alto impacto) nas cores prata. Pés com Sapata niveladora injetada em polipropileno, fixada na base dos pés por sistema de rosca Ø5/16. Partes em Aço chapas: 24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço, tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor prata ou preta conforme solicitado) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C.</p> <p><u>Dimensões aproximadas da Mesa:</u> Altura: 740mm - Largura: 1400mm - Profundidade: 654mm.</p>	UND	24	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 			
78	<p><u>MESA TIPO BIRÔ MODELO SECRETÁRIA SEM GAVETAS E TAMPO DE 25MM:</u></p> <p>Tampo Confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa de alta resistência e acabamento em fita de PVC com 2 mm de espessura e bordas aparente, podendo ser nas cores: cinza, preto, branco, Nogueira, Noce Naturalle ou Walnut, conforme for solicitado. Bordas aplicadas em fita de PVC (flexível maciço) 25 mm com espessura de 2 mm, na mesma cor do tampo.</p> <p><u>Estrutura:</u> Pé tipo I composto na base em tubo oblongo 25x50 mm; Travessa superior em tubo retangular 20x40 mm; Coluna em formato de Elipse reforçada internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, na cor prata ou preta conforme for solicitado pelo órgão. Formando uma coluna de passagem para fiação formada com a aplicação de uma almofada em formato de elipse, na cor prata ou preta. Retaguarda em aço com furação na cor prata. Ponteiras em PSAI (Poliestireno de alto impacto) nas cores prata. Pés com Sapata niveladora injetada em polipropileno, fixada na base dos pés por sistema de rosca Ø5/16. Partes em Aço chapas: 24 (0,60m. Acabamento para as partes em aço, tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor prata ou preta conforme solicitado) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C.</p> <p>Dimensões aproximadas da Mesa: Altura.....Largura.....Profundidade 740mm.....1194mm.....655mm</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a</p>	UND	25	287



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
79	<p>MESA TIPO BIRÔ COM 1,20MT E TAMPO DE 40MM:</p> <p>Mesa tipo birô pé painel com tampo encabeçado de 40mm de espessura e dimensões aproximadas de 1,20mt de largura com 60cm de profundidade e 75cm de altura. O acabamento do tampo em fita de PVC (Poliestireno) com 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas evitando ranhuras e estragos quando contato e transporte. Tampo fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa (em tons amadeirados), banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão. Painel frontal da mesa é confeccionado em MDP BP de 15mm, também revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa na mesma cor e tom do tampo que for solicitado pelo órgão. Dimensões do painel frontal é de aproximadamente: 959mm(L) x 250mm(P) x 15mm (E), sendo fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba, garantindo mais segurança. Os pés da mesa são confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão sendo na cor preta, com medidas aproximadas de: 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba.</p> <p>Características adicionais: Mesa com tamos de 40mm, com 1,2mt</p>	UND	20		288



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>de comprimento, sendo com revestimentos em cores amadeiradas e no mínimo 3 tons.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 			
80	<p>MESA TIPO BIRÔ COM 1,50MT E TAMPO DE 40MM:</p> <p>Mesa tipo birô pé painel com tampo encabeçado de 40mm de espessura e dimensões aproximadas de 1,50mt de largura com 60cm de profundidade e 75cm de altura. O acabamento do tampo em fita de PVC (Poliestireno) com 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas evitando ranhuras e estragos quando contato e transporte. Tampo fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa (em tons amadeirados), banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão. Painel frontal da mesa é confeccionado em MDP BP de 15mm, também revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa na mesma cor e tom do tampo que for solicitado pelo órgão, sendo fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba, garantindo mais segurança. Os pés da mesa são confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão sendo na cor preta, com medidas aproximadas de: 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba.</p>	UND	12	289



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>Características adicionais: Mesa com tampos de 40mm, com 1,5mt de comprimento, sendo com revestimentos em cores amadeiradas e no mínimo 3 tons.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 			
81	<p>MESA TIPO BIRÔ COM 1,34MT E TAMPO DE 40MM:</p> <p>Mesa tipo birô pé painel com tampo encabeçado de 40mm de espessura e dimensões aproximadas de 1,34mt de largura com 60cm de profundidade e 75cm de altura. O acabamento do tampo em fita de PVC (Poliestireno) com 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas evitando ranhuras e estragos quando contato e transporte. Tampo fabricado através de partículas de madeira com resina sintética e revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa (em tons amadeirados), banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão.</p> <p>Painel frontal da mesa é confeccionado em MDP BP de 15mm, também revestido em ambas as faces por uma folha celulósica decorativa na mesma cor e tom do tampo que for solicitado pelo órgão, sendo fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba, garantindo mais segurança.</p> <p>Pés são confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão sendo na cor preta, com medidas aproximadas de: 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto,</p>	UND	12	290



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba.</p> <p>Características adicionais: Mesa com tampos de 40mm, com 1,34mt de comprimento, sendo com revestimentos em cores amadeiradas e no mínimo 3 tons.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 			
82	<p><u>MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO TAMPO DE 25MM:</u></p> <p>Mesa tipo estação de trabalho, características mínimas: Tampo Confeccionado em MDP-BP com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência, podendo ser nas cores walnut/preto conforme for solicitado. Bordas aplicadas em fita de PVC (flexível maciço) 25 mm com espessura de 2 mm, na mesma cor do tampo.</p> <p><u>Estrutura:</u> Pé tipo I composto na base em tubo oblongo #20 (0,90mm) 25x50 mm; Travessa superior em tubo retangular 20x40 mm; Coluna em formato de Elipse reforçada internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, na cor cinza cristal com preto conforme for solicitado pelo órgão. Formando uma coluna de passagem para fiação formada com a aplicação de uma almofada em formato de elipse, na cor cinza ou prata. <u>Retangular:</u> em aço com furação na cor prata. Ponteiras em PSAl (Poliestireno de alto impacto) nas cores prata. Pés com Sapatas niveladora injetada em polipropileno, fixada na base dos pés por sistema de rosca 05/16. Almofadas em aço chapas #24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço, tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C (na cor prata conforme solicitado) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120°C.</p> <p>Dimensões aproximadas da Mesa: Altura: 740mm, Largura: 1450mm, Profundidade 654mm. Conexão plataforma power box.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. 	UND	12	291



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>- Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe.</p> <p>- Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.</p>				
83	<p>MESA APARADOR COM RODÍZIO VOLANTE E TAMPO DE 50MM: Tampo confeccionado em MDP de 18mm de espessura, com em encabeçamento de 15mm e outro de 25mm, fixados por grampos de alta fixação, <u>totalizando uma espessura de 58mm</u>. Revestido em ambas as faces de laminado malâmínico texturizado em tons amadeirados. Todo o contorno de acabamento laterais e frontais em fita de borda com 1mm de espessura, coladas as peças pelo processo hot-melt. O painel é de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado texturizado na cor negro. Pés confeccionado em MDP de 18mm de espessura, com um encabeçamento de 15mm e fechamento de 25mm, fixados por grampos de alta fixação, totalizando em uma espessura de 58mm, revestido em ambas as faces de laminado texturizado na mesma cor que for solicitado para o tampo.</p> <p>Características adicionais: Pés com rodízios plásticos com diâmetro de 50mm com calota cromada de giro de 360° fixado ao pé com parafuso e em chapa de aço. Dimensões aproximadas: Altura: 750 - Largura: 900 - Profundidade: 450mm.</p> <p>O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR-17, contendo análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. - Adicionar marca e modelo na proposta. <p>- Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe.</p> <p>- Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.</p>	UND	6		
84	<p>MICRO-ONDAS DE 34 LITROS: Possui auto - descongelamento com tecla memória, função auto reaquecimento, trava de segurança eletrônica e função mudo. Volume total de 34 lts e potência de 1300W, com selo Procel A quanto a economicidade de energia. Produto na cor branca. Características adicionais: Diâmetro do prato de 32,5cm, display na cor branca. Voltagem de 220V. Possui luz interna, time e relógio. Frequência de 60Hz. Garantia mínima de 12 meses. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 30cm - Largura: 53,9cm - Profundidade: 42,4cm.</p> <p>- Profundidade: 42,4cm.</p>	UND	4		292



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. 				
85	<p><u>PÉ PARA CONEXÃO MODELO QUADRADO:</u> Pé quadrado para conexão em material MDP de 25mm de espessura, revestidos em ambas as faces de laminado melâmínico de baixa pressão BP. Seu contorno lateral tem acabamento em fita de borda 29mm por 0,45mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Tem ainda na sua parte inferior sapatas em polipropileno que permitem regulagem de altura e nivelamento de piso. Toda montagem é feita pelo processo de cavilhas e girofix. A cor solicitada para o pé quadrado é Preto. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 720mm - Largura: 150mm - Profundidade: 150mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 	UND	16		
86	<p><u>POLTRONA MODELO DIRETOR APROXIMAÇÃO FIXA:</u> <u>Assento:</u> em compensado multilaminado de 15mm de espessura. Espuma com espessura média de 50mm e densidade de 33 a 37 Kg/m³ e revestimento em couro ecológico. <u>Encosto:</u> em compensado multilaminado de 12mm de espessura. Espuma com espessura média de 35mm e densidade de 33 a 37 Kg/m³ e revestimento em couro ecológico. <u>Braços:</u> Apoia braços integrados a estrutura de aço, com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado na cor preto. <u>Estrutura:</u> Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro e parede 2,25mm com banho de cromo e base líquida, possuindo ponteiros e sapatas em polipropileno injetado. Modelo da estrutura é em S, sendo cromada com balanço. <u>Características Adicionais:</u> Estrutura toda cromada. Dimensões Aproximadas: Largura total: 555mm - Profundidade da cadeira: 660mm - Largura do encosto: 460mm - Altura do encosto: 260mm - Largura do assento: 480mm - Profundidade do assento: 480mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibrama da Empresa fabricante das cadeiras; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise 	UND	6		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.				
87	<p><u>POLTRONA MODELO OPERATIVA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO:</u> Assento composto por compensado multilaminado de no mínimo 13mm de espessura média, com regulagem de profundidade em 6 estágios diferentes, acionado por gatilho na parte inferior do assento (curso de 50mm) para se ajustar a diferentes estaturas. Revestimento em CEC na cor a ser definida, com opção de costura contrastantes e sutis para cada cor. Encosto com estrutura maleável capaz de adaptar a mudanças de posição, com revestimento em CEC na cor a ser definida pelo órgão com opção de costura contrastante. Apoio lombar ajustável para melhor adequação a curvatura fisiológica da lombar (curso de 280mm). Com apoia braços modelo 4D com regulagem de altura, deslocamento lateral horizontal (frente/trás) e giro por deslizamento. Base giratório em UP (nylon), com cinco rodízios de 65mm em PU. Mecanismo de acionamento é sincron com 4 estágios de inclinação e travamento do encosto, sincronizando com o assento, ou leve flutuação com regulagem de tensão por alavanca frontal, para regulagem de altura do assento. Dimensões Aproximadas: Altura Total: 1030-1145 – Largura Total: 635-710 – Profundidade Total: 70-1015. Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas: - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.</p>	UND	1		
88	<p><u>POLTRONA MODELO PRESIDENTE GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO:</u> Assento e encostos, compostos por compensados multilaminados de 12 e 13 mm de espessura média respectivamente, com espumas injetadas/laminadas com 50mm e 60mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³. O revestimento do encosto, e do assento, são de VINIL na cor PRETA. Possui apoia braços em polaina PP modelo SL na cor preta. Com base giratória desmontável com aranha de 5 (cinco) hastes de aço coberta por polaina em PP na cor preta, sendo apoiada sobre</p>	UND	6		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam a locomoção e giro.</p> <p>A poltrona possui mecanismo do tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola que é de aço. O sistema de regulagem de altura da cadeira com mola a gás, com coluna central desmontável fixada por encaixe cônico e com rolamento axial de giro.</p> <p><u>Dimensões aproximadas da cadeira:</u> Largura Total: 700mm, Profundidade Total: 695mm, Altura Total: 1180mm.</p> <p><u>Características Adicionais:</u> Cadeira modelo presidente, giratória, revestida em VINIL na cor preta com braços SL.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
89	<p><u>POLTRONA INFANTIL EM POLIPROPILENO:</u></p> <p>Poltrona infantil com braço, confeccionada em polipropileno (PP) colorido com encosto e braços para melhor acomodar e proporcionar mais segurança. As cores da cadeira infantil podem ser: amarelo, azul, rosa, vermelha, lilás e verde. Dimensões do produto: 52x28x35cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado. 	UND	30		
90	<p><u>REFRIGERADOR DOMÉSTICO 1 PORTA 239LTS:</u></p> <p>Refrigerador doméstico 1porta classificação energética A. Sistema de degelo do tipo manual, capacidade aproximada total de armazenagem é de 239 litros, sendo 20litros para freezer e 219 litros para capacidade da geladeira. divisão interna da geladeira: 1 gavetão em plástico; compartimento de refrigeração extra, para alimentos que necessitam de temperaturas mais baixas; porta com prtaeleiras garantindo mais espaços e prtaeleiras removíveis e reguláveis na quantidade de três. Características adicionais: Consumo aproximado de energia: 22,7W; Dimensões aproximadas: Altura:148,6cm - Largura: 47,7cm - Profundidade: 65 cm. Com Garantia mínima de 12 meses.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise 	UND	4		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado.				
91	<u>REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS 371 LTS FROST FREE:</u> Refrigerador doméstico 2 portas 371Lt com sistema de refrigeração Frost Free, na cor branca e bem distribuído em sua parte interna. Capacidade de refrigeração total de 371Lts, sendo 280Lts no refrigerador e 91 Lts no freezer. Tensão de voltagem: 220V. Características adicionais: Consumo aproximado de energia: 54,3 KWh; Pannel de controle externo; Prateleiras retrátil no freezer; pés niveladores traseiros; possui turbo congelamento. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 1790, Largura: 600, Profundidade: 681. Garantia mínima de 12 meses. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado.	UND	3		
92	<u>REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS 472 LTS FROST FREE:</u> Refrigerador doméstico 2 portas 472Lt com sistema de refrigeração Frost Free, na cor branca e bem distribuído em sua parte interna. Capacidade de refrigeração total de 472Lts, sendo 346Lts no refrigerador e 126Lts no freezer. Tensão de voltagem: 220V. Características adicionais: Consumo aproximado de energia: 56 KWh, classificação energética A; Puxadores na porta; Prateleiras retrátil no freezer; pés niveladores traseiros; possui turbo congelamento; com iluminação interna; com 3 prateleiras em vidro temperado no refrigerador; Prateleiras nas portas e cesta para ovos. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 188,2cm, Largura: 73,6cm, Profundidade: 77cm. Garantia mínima de 12 meses. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado.	UND	3		
93	<u>REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS COM 260LTS CYCLO DEFROST:</u> Refrigerador doméstico 2 portas cor branca e com capacidade aproximada de 260Lt com sistema de degelo cyclo defrost, na cor branca e bem distribuído em sua parte interna. Capacidade de refrigeração total de 260Lts, sendo 207Lts no refrigerador e 53 Lts no freezer. Tensão de voltagem: 220V. Características adicionais: Consumo aproximado de energia: 54,3 KWh; Pannel de controle externo; Prateleiras removíveis na quantidade de 3; pés niveladores traseiros; possui turbo congelamento. Prateleiras para garrafas, porta latas e porta ovos. Eficiência Energética Classe A. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 161,9cm, Largura: 54,8cm, Profundidade: 61,3cm. Garantia mínima de 12 meses. - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado.	UND	5		
94	<u>REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX COM 462LTS CYCLE</u>	UND	3		296



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>DEFROST: Refrigerador doméstico duplex, duas portas com capacidade para 462Lts. O sistema de descongelamento é do tipo cycle defrost, e possui o sistema multiflow na manutenção e conservação dos alimentos, pois assegura a circulação uniforme de ar permitindo que os alimentos fiquem na temperatura certa. Os pés com niveladores frontais e rodízios traseiros, auxiliam na movimentação e remoção do refrigerador com mais eficiência. Com puxadores externos para facilitar a abertura das portas. Características adicionais: Refrigerador na cor branca, com classificação energética A de 220V e consumo mensal aproximado de 58,1 KWh. Capacidade de armazenamento total é de 462Lts, sendo 347Lts do refrigerador e 115Lts do freezer, possui iluminação interna. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 186.5cm, Largura: 70.2cm, Profundidade: 73.3cm. Garantia mínima de 12 meses.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado. 				
95	<p>SANDUICHEIRA GRILL: Sanduicheira grill doméstica com chapa ondulada e controle de temperatura automática e luz indicadora. Possui pés antiderrapantes. Potência 800W. Garantia mínima de 12 meses. Dimensões Aproximadamente: Altura: 10cm – Largura: 22cm – Profundidade: 22cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado. 	UND	6		
96	<p>SUPORTE PARA CPU ALTO COM RODÍZIOS: Suporte CPU alto com rodízios, base em MDP-BP de 18mm, podendo ser nas cores: arezzo, verona, preto, noqueira, walnut, cinza ou carvalho conforme for solicitado pelo órgão, corpo em Chapa de aço #26, laminado a frio, produzido por estampagem e dobramento. pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (podendo ser nas cores: preto ou prata). Desliza por 4 rodízios de polipropileno de alto impacto na cor cinza, sendo 2 frontais com trava ante-deslizante e 2 sem trava. Dimensões: Altura 590mm, Profundidade 479mm, Largura: 233mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 	UND	10		
97	<p>SUPORTE PARA TV: Descrição: suporte, aplicação suporte monitor tv, características adicionais antiderrapante/ergonômico/acabamento superficial pintura eletrostática tipo para monitor de 21 a 42". Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto.</p>	UND	12		
98	<p>TV 32" LED – SMART: TV 32 Polegadas LED, Smart, Wifi, Hd, Usb e Hdmi. Tv com qualidade de alta definição de imagem, através do processador quad</p>	UND	8		297



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>core. Podendo ser utilizado Hd externo, pendrive para gravar todo conteúdo digital ou até mesmo navegar na internet através do T-Broser. Tamanho da tela: 32 Pol (81cm) no diagonal visual (80cm). Resolução: HD 1366x768 pixels. Decodificador digital para recepção de TV aberta com suporte à interatividade. Com segurança poderá bloquear canais, entradas e classificar conteúdos conforme a faixa etária. Funções adicionais de: Closed Caption, canais favoritos, relógio, timer ON/Off e sleep timer. <u>Características adicionais:</u> Entradas de 2 USB, 3 HDMI áudio e vídeo digital composto, 1 porta LAN para interatividade, entrada de antena e entrada de Tv a cabo. Recursos de áudio estéreo. Acessórios: Controle remoto, 2 pilhas AAA, a bases de pedestal com 4 parafusos para montagem. Alimentação elétrica automática de 127-220 V ~50/60Hz. Garantia de no mínimo 12 meses pelo fabricante. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 480mm - Largura: 734mm - Profundidade: 185mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado. 				
99	<p><u>TV 40" LED – SMART:</u> TV 40 Polegadas LED, Smart, Hd, Usb e Hdmi. Tv com alta qualidade na definição de imagem, imagens nítidas com cores fortes e brilhantes. Resolução: Full HD 1920x1080 pixels; Tamanho da tela de 40 pol (102cm)(diagonal visual = 102cm). Possui decodificador digital para recepção da TV aberta com suporte a interatividade. Função ARC para retransmissão de sinais de áudio através do cabo HDMI. Com segurança poderá bloquear canais, entradas e classificar conteúdos conforme a faixa etária. Funções adicionais de: Closed Caption, canais favoritos, relógio, timer ON/Off e sleep timer. <u>Características adicionais:</u> Recurso de áudio em stéreo. Conexões: 1 porta LAN; conexão de rede para interatividade DTVi e internet, entrada de HDMI 1 e 2, entrada de vídeo, entrada de áudio, entrada ant/cable, entrada USB, saída para fone de ouvido ou áudio. Tem como acessórios: 1 controle remoto, 2 pilhas AAA, kit para montagem do pedestal, 1 cabo P2. Alimentação elétrica automática de 127-220V ~60Hz. Garantia de no mínimo 12 meses pelo fabricante. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 92,3cm - Largura: 59,2cm - Profundidade: 52cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adicionar marca e modelo na proposta. - Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe. - Entregar no respectivo órgão quando solicitado. 	UND	3		
100	<p><u>TV 43" LED – SMART:</u> TV 43 Polegadas LED, Smart, Hd, Usb e Hdmi. Tv com alta qualidade na definição de imagem, imagens nítidas com cores fortes e brilhantes. Resolução: Full HD 1920x1080 pixels; Tamanho da tela de 43". Função ARC para retransmissão de sinais de áudio através do cabo HDMI. Com segurança poderá bloquear canais, entradas e classificar conteúdos conforme a faixa etária. Funções adicionais de: Closed Caption, canais favoritos, relógio, timer ON/Off e sleep timer.</p>	UND	3		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p><u>Características adicionais:</u> Recurso de áudio em estéreo. Conexões: 1 porta LAN; conexão de rede para interatividade DTVi e internet, entrada de HDMI 1 e 2, entrada de vídeo, entrada de áudio, entrada ant/cable, entrada USB, saída para fone de ouvido ou áudio. Tem como acessórios: 1 controle remoto, 2 pilhas AAA, kit para montagem do pedestal, 1 cabo P2. Alimentação elétrica automática de 127-220V ~60Hz.</p> <p>Garantia de no mínimo 12 meses pelo fabricante.</p> <p>Dimensões aproximadas do produto: Altura: 60,2cm - Largura: 96,9cm - Profundidade: 21,9cm.</p> <p>- Adicionar marca e modelo na proposta.</p> <p>- Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe.</p> <p>- Entregar no respectivo órgão quando solicitado.</p>				
101	<p><u>VENTILADOR DE COLUNA 50CM:</u></p> <p>Produzido em material resistente e durável devido a pintura com tratamento antiferrugem. Produto com 4 pás, diâmetros de 500mm, potência de 150W, área de ventilação: 40m². Tensão: Bivolts. Possui ajuste de altura através da sua coluna, pois é seguro e prático, possuindo protetor térmico. Corpo e aranha em metal. Dimensões do produto: Altura: 52cm - Largura: 27cm - Profundidade: 52cm.</p> <p>- Adicionar marca e modelo na proposta.</p> <p>- Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe.</p> <p>- Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.</p>	UND	24		
102	<p><u>VERTILADOR DE PAREDE TUFÃO COM 60CM:</u></p> <p>Ventilador oscilante de 60cm do tipo para ser colocado na parede, modelo tufão. Hélice com três pás em polipropileno PP natural, tensão do motor é bivolt e controle de velocidade é contínuo. Estrutura de metal tipo grade aramada de aço na cor preta com 60 cm de diâmetro. Garantia mínima de 1 ano. <u>Características adicionais: Frequência de 60Hz; Potência do motor: 160W; Velocidade máxima: 1150rpm; Diâmetro da hélice: 53cm;</u></p> <p>- Adicionar marca e modelo na proposta.</p> <p>- Solicitamos folders com imagem do produto detalhada para análise da equipe.</p> <p>- Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado.</p>	UND	50		
103	<p><u>AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO PARA MÉDIOS E GRANDES AMBIENTES DE 36.000 BTU/H FRIO PAC36000PFM5, CONTENDO AUTO RESTART PARA APÓS QUEDA DE ENERGIA O APARELHO MEMORIZA AS CONFIGURAÇÕES E AUTOMATICAMENTE RETORNA A ELAS APÓS A ENERGIA SER RESTAURADA, A FUNÇÃO SLEEP PARA DEIXAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL DURANTE A NOITE, A FUNÇÃO SWING PARA FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS ALETAS PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR AO AMBIENTE, NA HORIZONTAL E VERTICAL, A FUNÇÃO TURBO PARA O APARELHO SER OPERADO NA MÁXIMA CAPACIDADE PARA SE OBTER RAPIDAMENTE A TEMPERATURA ESCOLHIDA.</u></p>	UND	3		
104	<p><u>FRAGMENTADORA DE PAPEL - com características mínimas:</u></p>	UND	4		299



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	Fragmenta até 10 folhas por vez ou cartão de crédito, Voltagem: 220V, Possui cesto de no mínimo 13,2 litros, Fragmenta em Tiras, Nível de segurança P-2, Abertura deslizável para Cartão e Papel, Uso / Descanso: 2 / 15 minutos, Velocidade de fragmentação 2.5 m/min, Fragmenta 202 folhas por Ciclo, Sensor automático de presença de papel, Abertura de 220mm, Proteção contra sobrecarga, Assistência técnica em todo o Brasil.				
105	Aparelho de ar condicionado - Split 9.000 BTUs Condicionador de ar, 9.000 BTUs, HI WALL, 220 V, monofásico, capacidade de refrigeração 2,637W, potência elétrica consumida 822, eficiência energética 3,21 W/W, faixa de classificação A consumo de energia 17,3kWr/mês, nível de ruído interno de 57 Db, deflexão de ar automática, filtro de fibra eletrostática, lavável e antibacteriano com as seguintes funções: desumidificação /sleep/ timer/ resfriamento rápido, controle remoto sem fio, aparelho na cor branca. Características adicionais: Devidamente instalado e funcionando, com garantia mínima de 1 ano e assistência técnica.	UND	18		
106	Aparelho de ar condicionado - Split 12.000 BTUs. Condicionador de ar, 12.000 BTUs, HI WALL, 220 V, monofásico, capacidade de refrigeração 3,516W, potência elétrica consumida 1.096, eficiência energética 3,21 W/W, faixa de classificação A consumo de energia 23,0kWr/mês, nível de ruído interno de 57 Db, deflexão de ar automática, filtro de fibra eletrostática, lavável e antibacteriano com as seguintes funções: desumidificação/ sleep/ timer/ resfriamento rápido, controle remoto sem fio, aparelho na cor branca. Características adicionais: Devidamente instalado e funcionando, com garantia mínima de 1 ano e assistência técnica.	UND	19		
107	Ar Condicionado Split 18000 BTU/s Frio 220V Potência de Refrigeração (W):1.644, Alimentação (volts):220v, Desumidificação: SIM, Aviso limpa filtro: SIM, Tipo de tecnologia do compressor: ROTATIVO, Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): MANUAL, Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo): AUTOMATICO Gás Refrigerante: R22, Timer: SIM, Sleep: SIM, Controle remoto iluminado: SIM, Garantia: 5 anos no compressor e 1 ano no produto, Tipo do Condensador: HORIZONTAL, Cor da evaporadora: BRANCO, Classificação Energética (INMETRO): A, Swing: SIM, Regula velocidade de ventilação: SIM Eficiência Energética EER (W/W): 3.21, Indicador de temperatura na evaporadora: SIM, Nível de ruído interno: 44, Distância máxima entre evaporadora e condensadora: 15m, Memória: SIM, Vazão de ar (m³/h): 800 Proteção anti-corrosão: SIM, Filtro antibacteriano: SIM, Ciclo: FRIO, Função brisa: SIM, Turbo: SIM, Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes): 7.8 Instalação inclusa Marca sugerida: Consul.	UND	13		
108	Ar condicionado tipo: Split. Capacidade mínima de refrigeração de 22.000 BTU, 220V, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UND	19		
109	Ar condicionado tipo: Split. Capacidade mínima de refrigeração de	UND	10		300



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	30.000 BTU, 220V, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 12 (doze) meses.				
110	<p><u>CONJUNTO DE CADEIRAS TIPO LONGARINA DE 3 LUGARES:</u> Conjunto de cadeiras para auditório tipo longarina com 3 lugares, assento e encosto modelo executiva com braços modelo americano duplo.</p> <p>O encosto com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência e isenta e CFC com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 55 kg/m³. Carenagem e estrutura do encosto injetada em Polipropileno Copolímero de alta resistência e mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20mm de largura e 6,35mm aproximadamente de espessura curvada e nervuras a frio para aumentar a resistência. O revestimento do encosto em Vinil (cor a solicitar conforme o padrão).</p> <p>O assento é composto por compensado multilaminado de 13mm de espessura moldado anatomicamente com curvatura na parte frontal para evitar estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas, com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível e isento de CFC com 50mm de espessura média. A carenagem do assento injetado em polipropileno Copolímero. Revestimento é em Vinil conforme o encosto.</p> <p>Estrutura do pé central e lateral da longarina tem encaixe cônico em tubo de aço industrial retangular com 30x70mm e parede de 1,20mm. Travessa de liga os pés da longarina é confeccionada em tubo duplo de aço industrial retangular com 30x50mm e parede de 1,06mm e os pés (lateral e central) em tubo de aço industrial oblongo com 40x77mm e parede de 1,90mm. Todos os pés com sapatas e ponteiros injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência. A pintura dos componentes metálicos utiliza tinta em pó do tipo híbrida (poliéster/epóxi), que garante maior resistência e isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho e com tratamento através de banho nanocerâmico por spray, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente aderência a tinta.</p> <p>Possui apoia braços modelo americano injetados em poliuretano texturizado skin sobre alma de aço SAE 1020 redonda, na cor preta. Características adicionais: Longarina de três lugares com braços e revestimento de encosto e assento em corvin.</p> <p>Dimensões aproximadas: Altura total: 820mm – Profundidade do assento: 625mm – Largura 3 lug.: 1710mm.</p> <p>Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas: - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do</p>	UND	30		301



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	<p>profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; - Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; - Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; - Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibrama da Empresa fabricante das cadeiras; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da Deformação permanente à compressão; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da fadiga dinâmica; - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento; - Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; - Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. 				
111	<p><u>AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO PARA MÉDIOS E GRANDES AMBIENTES DE 36.000 BTU/H FRIO PAC36000PFM5, CONTENDO AUTO RESTART PARA APÓS QUEDA DE ENERGIA O APARELHO MEMORIZA AS CONFIGURAÇÕES E AUTOMATICAMENTE RETORNA A ELAS APÓS A ENERGIA SER RESTAURADA, A FUNÇÃO SLEEP PARA DEIXAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL DURANTE A NOITE, A FUNÇÃO SWING PARA FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS ALETAS PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR AO AMBIENTE, NA HORIZONTAL E VERTICAL, A FUNÇÃO TURBO PARA O APARELHO SER OPERADO NA MÁXIMA CAPACIDADE PARA SE OBTER RAPIDAMENTE A TEMPERATURA ESCOLHIDA.</u></p>	UND	7		
112	<p>Aparelho de ar condicionado - Split 9.000 BTUs Condicionador de ar, 9.000 BTUs, HI WALL, 220 V, monofásico, capacidade de refrigeração 2,637W, potência elétrica consumida 822, eficiência energética 3,21 W/W, faixa de classificação A consumo de energia 17,3kWr/mês, nível de ruído interno de 57 Db, deflexão de ar automática, filtro de fibra eletrostática, lavável e antibacteriano com as seguintes funções: desumidificação /sleep/ timer/ resfriamento rápido, controle remoto sem fio, aparelho na cor branca. Características adicionais: Devidamente instalado e funcionando, com garantia mínima de 1 ano e assistência técnica.</p>	UND	51		
113	<p>Aparelho de ar condicionado - Split 12.000 BTUs. Condicionador de ar, 12.000 BTUs, HI WALL, 220 V, monofásico, capacidade de refrigeração 3,516W, potência elétrica consumida 1.096, eficiência energética 3,21 W/W, faixa de classificação A consumo de energia 23,0kWr/mês, nível de ruído interno de 57 Db, deflexão de ar automática, filtro de fibra eletrostática, lavável e antibacteriano com</p>	UND	56		302



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

	as seguintes funções: desumidificação/ sleep/ timer/ resfriamento rápido, controle remoto sem fio, aparelho na cor branca. Características adicionais: Devidamente instalado e funcionando, com garantia mínima de 1 ano e assistência técnica.				
114	Ar Condicionado Split 18000 BTU/s Frio 220V Potência de Refrigeração (W):1.644, Alimentação (volts):220v, Desumidificação: SIM, Aviso limpa filtro: SIM, Tipo de tecnologia do compressor: ROTATIVO, Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): MANUAL, Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo): AUTOMATICO Gás Refrigerante: R22, Timer: SIM, Sleep: SIM, Controle remoto iluminado: SIM, Garantia: 5 anos no compressor e 1 ano no produto, Tipo do Condensador: HORIZONTAL, Cor da evaporadora: BRANCO, Classificação Energética (INMETRO): A, Swing: SIM, Regula velocidade de ventilação: SIM Eficiência Energética EER (W/W): 3.21, Indicador de temperatura na evaporadora: SIM, Nível de ruído interno: 44, Distância máxima entre evaporadora e condensadora: 15m, Memória: SIM, Vazão de ar (m³/h): 800 Proteção anti-corrosão: SIM, Filtro antibacteriano: SIM, Ciclo: FRIO, Função brisa: SIM, Turbo: SIM, Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes): 7.8 Instalação inclusa Marca sugerida: Consul.	UND	37		
115	Ar condicionado tipo: Split. Capacidade mínima de refrigeração de 22.000 BTU, 220V, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UND	56		
116	Ar condicionado tipo: Split. Capacidade mínima de refrigeração de 30.000 BTU, 220V, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UND	30		

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ xxxxxxxxxxxx

DADOS DO PROPONENTE:

Nome:		
Razão Social:		
CNPJ n°		
Endereço Completo: _____		
Telefones:		
E-mail:		
Banco n°:	Agência n°:	C/C n°:

Validade da Proposta (não inferior a 60 sessenta dias):

[PDF] Edital da Licitação. Doc. 27750/22. Data: 24/03/2022 14:29. Responsável: Adriana C. Alves.
Impresso por convidado em 25/03/2022 07:24. Validação: 80F5.922C.365F.E253.4644.3007.54FF.6959.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

Cidade – UF, _____ de _____ de _____

Responsável Legal (nome/cargo/assinatura) Nome da
Empresa/CNPJ

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÕES
Pregão Eletrônico nº 035/2022

1) item 47.3 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação

(Papel timbrado ou personalizado da empresa)

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada _____, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de Sousa - Estado da Paraíba e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, Pregão Eletrônico nº 035/2022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

2) item 47.4 – Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho menor (Lei nº9.854/99)

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA, para fins do disposto inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

**Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, em qualquer trabalho.*

3) item 47.5 – Declaração de ciência das exigências do edital e que concorda e aceita as condições previstas no referido edital.

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao _____, Pregão Eletrônico nº 035/2022. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital.

4) item 47.1 – Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada _____, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, Pregão Eletrônico nº 035/2022

5) item 47.2 – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – ME/EPP.

A empresa _____, CNPJ nº _____



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

_____, sediada _____, declara que a empresa já enquadrada nos parâmetros legais como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme Lei nº 123/2006.

NOTA: Esta declaração de ME e EPP TERÁ QUE ESTAR ACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIO CONFORME EDITAL.

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO PMS N° _____/2022.

CONTRATO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E _____**, PARA O FORNECIMENTO PRODUTOS/SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS ABAIXO.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**, Estado da Paraíba, localizada a Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, Centro, Sousa — PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.999.674/0001-53, neste ato representado pelo seu Prefeito, Fábio Tyrone Braga de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 840.833.284-87 e RG nº 2005034030826 SSP-CE, empresário, casado, residente à Rua Antônio de Paiva Gadelha, nº S/N, Gato Preto, Sousa — PB, doravante denominada **CONTRATANTE**; o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ sob o nº 05.626.697/0001-24, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Amanda Oliveira da Silveira Marques Dantas, enfermeira, inscrita no CPF sob o nº 054.211.254-08 e RG nº 2.783.189 SSDS/PB, doravante também denominado **CONTRATANTE**; e, do outro lado, a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada à Rua _____, Bairro _____, na cidade de _____, neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr(a) _____, inscrito no CPF sob o nº _____ e RG nº _____, infra-assinado denominada doravante simplesmente **CONTRATADO**, têm entre si justo e contratado, com fulcro na Lei nº 8.666/93 atualizada e no **PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2022**, mediante preços e condições constantes das cláusulas seguintes e nas condições que reciprocamente outorgam e aceitam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais permanentes (móveis, eletrônicos, escolares e outros) com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias do Município de Sousa-PB, conforme condições do Edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

1. O valor global deste contrato é de R\$ _____ (_____), conforme proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 035/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução do contrato ocorrerão à conta dos recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022: Fundo Municipal de Saúde; Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Assistência Social, Finanças, Planejamento e Procuradoria.

Saúde: 10 302 1004 2077; 10 301 1004 2078; 10 302 1004 2083; 10 301 1004 2096; 10 301 1004 2800; 10 301 1004 2801; 10 301 1004 2802; 10 301 1004 2803; 10 301 1004 2804 ; 10 302 1004 2805; 10 305 1004 2806; 10 301 1004 2807; 10 301 1004 2808; 10 301 1004 2810

10 301 1004 2811; 10 301 1004 2812; 10 301 1004 2813; 10 301 1004 2814; 10 301 1004 2815; 10 302 1004 2816; 10 302 1004 2817; 10 302 1004 2818; 10 302 1004 2819; 10 302 1004 2820; 10 302 1004 2821; 10 302 1004 2822; 10 302 1004 2823; 10 302 1004 2824; 10 302 1004 2825; 10 302 1004 2826; 10 302 1004 2827; 10 302 1004 2828; 10 302 1004 2829; 10 302 1004 2830; 10 302 1004 2831; 10 302 1004 2832; 10 302 1004 2833; 10 302 1004 2834; 10 302 1004 2835; 10 302 1004 2836; 10 302 1004 2837; 10 302 1004 2838; 10 302 1004 2839; 10 302 1004 2840; 10 302 1004 2841; 10 302 1004 2842; 10 302 1004 2843; 10 302 1004 2844; 10 302 1004 2845; 10 302 1004 2846; 10 302 1004 2847; 10 302 1004 2848; 10 302 1004 2849; 10 302 1004 2850; 10 302 1004 2851; 10 302 1004 2852; 10 302 1004 2853; 10 302 1004 2854; 10 302 1004 2855; 10 302 1004 2856; 10 302 1004 2857; 10 302 1004 2858; 10 302 1004 2859; 10 302 1004 2860; 10 302 1004 2861; 10 302 1004 2862; 10 302 1004 2863; 10 302 1004 2864; 10 302 1004 2865; 10 302 1004 2866; 10 302 1004 2867; 10 302 1004 2868; 10 302 1004 2869; 10 302 1004 2870; 10 302 1004 2871; 10 302 1004 2872; 10 302 1004 2873; 10 302 1004 2874; 10 302 1004 2875; 10 302 1004 2876; 10 302 1004 2877; 10 302 1004 2878; 10 302 1004 2879; 10 302 1004 2880; 10 302 1004 2881; 10 302 1004 2882; 10 302 1004 2883; 10 302 1004 2884; 10 302 1004 2885; 10 302 1004 2886; 10 302 1004 2887; 10 302 1004 2888; 10 302 1004 2889; 10 302 1004 2890; 10 302 1004 2891; 10 302 1004 2892; 10 302 1004 2893; 10 302 1004 2894; 10 302 1004 2895; 10 302 1004 2896; 10 302 1004 2897; 10 302 1004 2898; 10 302 1004 2899; 10 302 1004 2900; 10 302 1004 2901; 10 302 1004 2902; 10 302 1004 2903; 10 302 1004 2904; 10 302 1004 2905; 10 302 1004 2906; 10 302 1004 2907; 10 302 1004 2908; 10 302 1004 2909; 10 302 1004 2910; 10 302 1004 2911; 10 302 1004 2912; 10 302 1004 2913; 10 302 1004 2914; 10 302 1004 2915; 10 302 1004 2916; 10 302 1004 2917; 10 302 1004 2918; 10 302 1004 2919; 10 302 1004 2920; 10 302 1004 2921; 10 302 1004 2922; 10 302 1004 2923; 10 302 1004 2924; 10 302 1004 2925; 10 302 1004 2926; 10 302 1004 2927; 10 302 1004 2928; 10 302 1004 2929; 10 302 1004 2930; 10 302 1004 2931; 10 302 1004 2932; 10 302 1004 2933; 10 302 1004 2934; 10 302 1004 2935; 10 302 1004 2936; 10 302 1004 2937; 10 302 1004 2938; 10 302 1004 2939; 10 302 1004 2940; 10 302 1004 2941; 10 302 1004 2942; 10 302 1004 2943; 10 302 1004 2944; 10 302 1004 2945; 10 302 1004 2946; 10 302 1004 2947; 10 302 1004 2948; 10 302 1004 2949; 10 302 1004 2950; 10 302 1004 2951; 10 302 1004 2952; 10 302 1004 2953; 10 302 1004 2954; 10 302 1004 2955; 10 302 1004 2956; 10 302 1004 2957; 10 302 1004 2958; 10 302 1004 2959; 10 302 1004 2960; 10 302 1004 2961; 10 302 1004 2962; 10 302 1004 2963; 10 302 1004 2964; 10 302 1004 2965; 10 302 1004 2966; 10 302 1004 2967; 10 302 1004 2968; 10 302 1004 2969; 10 302 1004 2970; 10 302 1004 2971; 10 302 1004 2972; 10 302 1004 2973; 10 302 1004 2974; 10 302 1004 2975; 10 302 1004 2976; 10 302 1004 2977; 10 302 1004 2978; 10 302 1004 2979; 10 302 1004 2980; 10 302 1004 2981; 10 302 1004 2982; 10 302 1004 2983; 10 302 1004 2984; 10 302 1004 2985; 10 302 1004 2986; 10 302 1004 2987; 10 302 1004 2988; 10 302 1004 2989; 10 302 1004 2990; 10 302 1004 2991; 10 302 1004 2992; 10 302 1004 2993; 10 302 1004 2994; 10 302 1004 2995; 10 302 1004 2996; 10 302 1004 2997; 10 302 1004 2998; 10 302 1004 2999; 10 302 1004 3000; 10 302 1004 3001; 10 302 1004 3002; 10 302 1004 3003; 10 302 1004 3004; 10 302 1004 3005; 10 302 1004 3006; 10 302 1004 3007; 10 302 1004 3008; 10 302 1004 3009; 10 302 1004 3010; 10 302 1004 3011; 10 302 1004 3012; 10 302 1004 3013; 10 302 1004 3014; 10 302 1004 3015; 10 302 1004 3016; 10 302 1004 3017; 10 302 1004 3018; 10 302 1004 3019; 10 302 1004 3020; 10 302 1004 3021; 10 302 1004 3022; 10 302 1004 3023; 10 302 1004 3024; 10 302 1004 3025; 10 302 1004 3026; 10 302 1004 3027; 10 302 1004 3028; 10 302 1004 3029; 10 302 1004 3030; 10 302 1004 3031; 10 302 1004 3032; 10 302 1004 3033; 10 302 1004 3034; 10 302 1004 3035; 10 302 1004 3036; 10 302 1004 3037; 10 302 1004 3038; 10 302 1004 3039; 10 302 1004 3040; 10 302 1004 3041; 10 302 1004 3042; 10 302 1004 3043; 10 302 1004 3044; 10 302 1004 3045; 10 302 1004 3046; 10 302 1004 3047; 10 302 1004 3048; 10 302 1004 3049; 10 302 1004 3050; 10 302 1004 3051; 10 302 1004 3052; 10 302 1004 3053; 10 302 1004 3054; 10 302 1004 3055; 10 302 1004 3056; 10 302 1004 3057; 10 302 1004 3058; 10 302 1004 3059; 10 302 1004 3060; 10 302 1004 3061; 10 302 1004 3062; 10 302 1004 3063; 10 302 1004 3064; 10 302 1004 3065; 10 302 1004 3066; 10 302 1004 3067; 10 302 1004 3068; 10 302 1004 3069; 10 302 1004 3070; 10 302 1004 3071; 10 302 1004 3072; 10 302 1004 3073; 10 302 1004 3074; 10 302 1004 3075; 10 302 1004 3076; 10 302 1004 3077; 10 302 1004 3078; 10 302 1004 3079; 10 302 1004 3080; 10 302 1004 3081; 10 302 1004 3082; 10 302 1004 3083; 10 302 1004 3084; 10 302 1004 3085; 10 302 1004 3086; 10 302 1004 3087; 10 302 1004 3088; 10 302 1004 3089; 10 302 1004 3090; 10 302 1004 3091; 10 302 1004 3092; 10 302 1004 3093; 10 302 1004 3094; 10 302 1004 3095; 10 302 1004 3096; 10 302 1004 3097; 10 302 1004 3098; 10 302 1004 3099; 10 302 1004 3100; 10 302 1004 3101; 10 302 1004 3102; 10 302 1004 3103; 10 302 1004 3104; 10 302 1004 3105; 10 302 1004 3106; 10 302 1004 3107; 10 302 1004 3108; 10 302 1004 3109; 10 302 1004 3110; 10 302 1004 3111; 10 302 1004 3112; 10 302 1004 3113; 10 302 1004 3114; 10 302 1004 3115; 10 302 1004 3116; 10 302 1004 3117; 10 302 1004 3118; 10 302 1004 3119; 10 302 1004 3120; 10 302 1004 3121; 10 302 1004 3122; 10 302 1004 3123; 10 302 1004 3124; 10 302 1004 3125; 10 302 1004 3126; 10 302 1004 3127; 10 302 1004 3128; 10 302 1004 3129; 10 302 1004 3130; 10 302 1004 3131; 10 302 1004 3132; 10 302 1004 3133; 10 302 1004 3134; 10 302 1004 3135; 10 302 1004 3136; 10 302 1004 3137; 10 302 1004 3138; 10 302 1004 3139; 10 302 1004 3140; 10 302 1004 3141; 10 302 1004 3142; 10 302 1004 3143; 10 302 1004 3144; 10 302 1004 3145; 10 302 1004 3146; 10 302 1004 3147; 10 302 1004 3148; 10 302 1004 3149; 10 302 1004 3150; 10 302 1004 3151; 10 302 1004 3152; 10 302 1004 3153; 10 302 1004 3154; 10 302 1004 3155; 10 302 1004 3156; 10 302 1004 3157; 10 302 1004 3158; 10 302 1004 3159; 10 302 1004 3160; 10 302 1004 3161; 10 302 1004 3162; 10 302 1004 3163; 10 302 1004 3164; 10 302 1004 3165; 10 302 1004 3166; 10 302 1004 3167; 10 302 1004 3168; 10 302 1004 3169; 10 302 1004 3170; 10 302 1004 3171; 10 302 1004 3172; 10 302 1004 3173; 10 302 1004 3174; 10 302 1004 3175; 10 302 1004 3176; 10 302 1004 3177; 10 302 1004 3178; 10 302 1004 3179; 10 302 1004 3180; 10 302 1004 3181; 10 302 1004 3182; 10 302 1004 3183; 10 302 1004 3184; 10 302 1004 3185; 10 302 1004 3186; 10 302 1004 3187; 10 302 1004 3188; 10 302 1004 3189; 10 302 1004 3190; 10 302 1004 3191; 10 302 1004 3192; 10 302 1004 3193; 10 302 1004 3194; 10 302 1004 3195; 10 302 1004 3196; 10 302 1004 3197; 10 302 1004 3198; 10 302 1004 3199; 10 302 1004 3200; 10 302 1004 3201; 10 302 1004 3202; 10 302 1004 3203; 10 302 1004 3204; 10 302 1004 3205; 10 302 1004 3206; 10 302 1004 3207; 10 302 1004 3208; 10 302 1004 3209; 10 302 1004 3210; 10 302 1004 3211; 10 302 1004 3212; 10 302 1004 3213; 10 302 1004 3214; 10 302 1004 3215; 10 302 1004 3216; 10 302 1004 3217; 10 302 1004 3218; 10 302 1004 3219; 10 302 1004 3220; 10 302 1004 3221; 10 302 1004 3222; 10 302 1004 3223; 10 302 1004 3224; 10 302 1004 3225; 10 302 1004 3226; 10 302 1004 3227; 10 302 1004 3228; 10 302 1004 3229; 10 302 1004 3230; 10 302 1004 3231; 10 302 1004 3232; 10 302 1004 3233; 10 302 1004 3234; 10 302 1004 3235; 10 302 1004 3236; 10 302 1004 3237; 10 302 1004 3238; 10 302 1004 3239; 10 302 1004 3240; 10 302 1004 3241; 10 302 1004 3242; 10 302 1004 3243; 10 302 1004 3244; 10 302 1004 3245; 10 302 1004 3246; 10 302 1004 3247; 10 302 1004 3248; 10 302 1004 3249; 10 302 1004 3250; 10 302 1004 3251; 10 302 1004 3252; 10 302 1004 3253; 10 302 1004 3254; 10 302 1004 3255; 10 302 1004 3256; 10 302 1004 3257; 10 302 1004 3258; 10 302 1004 3259; 10 302 1004 3260; 10 302 1004 3261; 10 302 1004 3262; 10 302 1004 3263; 10 302 1004 3264; 10 302 1004 3265; 10 302 1004 3266; 10 302 1004 3267; 10 302 1004 3268; 10 302 1004 3269; 10 302 1004 3270; 10 302 1004 3271; 10 302 1004 3272; 10 302 1004 3273; 10 302 1004 3274; 10 302 1004 3275; 10 302 1004 3276; 10 302 1004 3277; 10 302 1004 3278; 10 302 1004 3279; 10 302 1004 3280; 10 302 1004 3281; 10 302 1004 3282; 10 302 1004 3283; 10 302 1004 3284; 10 302 1004 3285; 10 302 1004 3286; 10 302 1004 3287; 10 302 1004 3288; 10 302 1004 3289; 10 302 1004 3290; 10 302 1004 3291; 10 302 1004 3292; 10 302 1004 3293; 10 302 1004 3294; 10 302 1004 3295; 10 302 1004 3296; 10 302 1004 3297; 10 302 1004 3298; 10 302 1004 3299; 10 302 1004 3300; 10 302 1004 3301; 10 302 1004 3302; 10 302 1004 3303; 10 302 1004 3304; 10 302 1004 3305; 10 302 1004 3306; 10 302 1004 3307; 10 302 1004 3308; 10 302 1004 3309; 10 302 1004 3310; 10 302 1004 3311; 10 302 1004 3312; 10 302 1004 3313; 10 302 1004 3314; 10 302 1004 3315; 10 302 1004 3316; 10 302 1004 3317; 10 302 1004 3318; 10 302 1004 3319; 10 302 1004 3320; 10 302 1004 3321; 10 302 1004 3322; 10 302 1004 3323; 10 302 1004 3324; 10 302 1004 3325; 10 302 1004 3326; 10 302 1004 3327; 10 302 1004 3328; 10 302 1004 3329; 10 302 1004 3330; 10 302 1004 3331; 10 302 1004 3332; 10 302 1004 3333; 10 302 1004 3334; 10 302 1004 3335; 10 302 1004 3336; 10 302 1004 3337; 10 302 1004 3338; 10 302 1004 3339; 10 302 1004 3340; 10 302 1004 3341; 10 302 1004 3342; 10 302 1004 3343; 10 302 1004 3344; 10 302 1004 3345; 10 302 1004 3346; 10 302 1004 3347; 10 302 1004 3348; 10 302 1004 3349; 10 302 1004 3350; 10 302 1004 3351; 10 302 1004 3352; 10 302 1004 3353; 10 302 1004 3354; 10 302 1004 3355; 10 302 1004 3356; 10 302 1004 3357; 10 302 1004 3358; 10 302 1004 3359; 10 302 1004 3360; 10 302 1004 3361; 10 302 1004 3362; 10 302 1004 3363; 10 302 1004 3364; 10 302 1004 3365; 10 302 1004 3366; 10 302 1004 3367; 10 302 1004 3368; 10 302 1004 3369; 10 302 1004 3370; 10 302 1004 3371; 10 302 1004 3372; 10 302 1004 3373; 10 302 1004 3374; 10 302 1004 3375; 10 302 1004 3376; 10 302 1004 3377; 10 302 1004 3378; 10 302 1004 3379; 10 302 1004 3380; 10 302 1004 3381; 10 302 1004 3382; 10 302 1004 3383; 10 302 1004 3384; 10 302 1004 3385; 10 302 1004 3386; 10 302 1004 3387; 10 302 1004 3388; 10 302 1004 3389; 10 302 1004 3390; 10 302 1004 3391; 10 302 1004 3392; 10 302 1004 3393; 10 302 1004 3394; 10 302 1004 3395; 10 302 1004 3396; 10 302 10



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

2817; 10 301 1004 2818; 10 244 1002 2821 - **Assistência social:** 08 244 1002 1271; 08 244 1002 2155; 08 243 1002 2156; 08 244 1002 2157; 08 241 1002 2158; 08 243 1002 2159; 08 244 1002 2160; 08 243 1002 2709; 08 244 1002 2768; 08 244 1002 2769 - **Educação:** 12 361 1107 1260; 12 361 1005 1263; 12 365 1005 1264; 12 392 1107 2038; 12 361 1005 2728; 12 361 1005 2729; 12 367 1005 2738; 12 366 1005 2739; 12 361 1005 2741; 12 361 1005 2743; 12 361 1005 2745 - **Gabinete:** 04 122 2002 2714; 08 122 2002 2715; 04 125 2003 2716; 06 122 2006 2815 - **Secretaria de Administração:** 04 122 2003 2012; 04 122 2003 2013 – **Procuradoria Geral:** 04 122 2002 2719 – **Secretaria de Finanças:** 04 122 2002 2726; 04 129 2004 2727 – **Secretaria de Planejamento:** 15 452 1010 2016; 04 121 2002 2724; 04 121 2005 2725.

Recursos Próprios do Município/ MDE/ FUNDEB 40/FUS/SUS e OUTROS.

Elemento de despesa: 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

1. A execução contratual terá início em ____/____/2022.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

1. O período de vigência do contrato decorrente dessa licitação será para **2022, até 31 de dezembro do mesmo ano**, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento, e adstrito a vigência do respectivo crédito orçamentário, na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993, podendo ser prorrogado nos termos do referido artigo.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DAS PARTES

As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.1 A **CONTRATADA**, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 066/2022, deve:

- a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à/ao: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- b) Arcar com o ônus necessário ao completo fornecimento dos produtos, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos fornecidos, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário;
- c) Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou de dolo na execução do contrato;
- d) A contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação trabalhista, fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que, a qualquer título, causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência dos serviços contratados, respondendo por si e seus prepostos e empregados;
- e) Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND e o Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS - CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas;
- f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste termo de referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da compra, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido;
- g) Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos produtos fornecidos, bem como por todo o transporte e deslocamentos necessários à entrega dos mesmos, não se admitindo, sob nenhum pretexto, que sejam atribuídos a empresas subcontratadas ou a fabricantes o ônus de qualquer problema que porventura venha a ocorrer;



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

- h) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se verificar condições que possam prejudicar a entrega ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita execução do contrato, bem como atraso ou paralisação da entrega, apresentando razões justificadoras, as quais serão objetos de análise que poderão ser ou não aceitas pela CONTRATANTE;
- i) Aceitar nas mesmas condições contratuais, possíveis acréscimos ou supressões dos fornecimentos, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/1993;
- j) **O prazo para entrega dos produtos licitados será de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de solicitação do setor competente; ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA;**
- k) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que estiver obrigada, exceto nas condições previstas no Termo de Referência ou em contrato a que estiver vinculados;
- l) Os materiais licitados deverão ser entregues em locais designados pelo órgão competente, de acordo com suas demandas;
- m) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- n) A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo de Referência;
- o) Garantir a qualidade dos produtos licitados e dentro de prazo de validade, obrigando-se a repor aqueles que apresentarem defeitos ou vícios, no prazo de 08 (oito) dias.
- p) Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra quaisquer defeitos de fabricação.

6.2 A CONTRATANTE:

- a) Expedir ordem de fornecimento dos produtos;
- b) Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução contratual;
- c) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas;
- d) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
- e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- f) Comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela CONTRATADA;
- g) Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;
- h) Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;
- i) Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

Deverá, de todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, serviços e contratação de obras, ser creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos Negócios, retido na fonte, por força da Lei nº 2.211/09, que institui o Programa “Fazer Negócio”.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

2. A atestação de conformidade da prestação dos serviços cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA.

1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE a documentação a seguir relacionada:

2. **Periodicamente**, acompanhando a nota fiscal/fatura referente ao fornecimento dos bens, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes documentos:

- 2.1. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
- 2.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 2.3. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;
- 2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e
- 2.5. Cartão de CNPJ.

3. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 20 (vinte) dias, caso solicitado pelo fiscal do contrato, outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da CONTRATADA.

4. As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela CONTRATADA, para serem formal e documentalmente esclarecidas.

5. Recebida a documentação, o fiscal do contrato deverá apor a data de entrega a PREFEITURA e assiná-la.

6. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicará rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos na Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

1. Os preços unitários dos bens objeto deste contrato poderão ser reajustados utilizando-se a variação do IPCA, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado em 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93.

- 1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO CONTRATO

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis n.º 10.520/2000 n.º 8.666/1993, no Decreto 10.024/2019 e vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 066/2022, bem como à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

1. Para fins de faturamento, a CONTRATADA deverá apresentar, até o quinto dia útil de cada mês, documento de cobrança. Data 27/03/22. Data 20/03/2022. Prestador: Entrega Cervejas. Impresso por convidado em 25/03/2022 07:24. Validação: 80F5.922C.365F.E253.4644.3007.54FF.6959.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

no mês anterior.

2. A CONTRATANTE rejeitará o faturamento de serviços relativos a eventuais divergências entre a fatura e os relatórios da CONTRATADA ou entre estes e os controles da FISCALIZAÇÃO, até a completa apuração dos fatos, se for o caso.

3. A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, até o dia 20 do mês subsequente ao da prestação do serviço, nota fiscal/fatura dos serviços/ entrega mercadoria, emitida em 1 (uma) via, para fins de liquidação e pagamento.

4. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente ao fornecimento dos bens caberá ao fiscal do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

5. O pagamento será efetuado em até trinta dias da apresentação de Fatura, devidamente atestado por servidor competente e efetuado por cheque ou transferência. O valor correspondente poderá ser depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária ou através de pagamento em cheque na Tesouraria Geral da Prefeitura de Sousa, apresentando a documentação de que trata Cláusula Oitava deste Contrato.

6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.

7. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos.

8. À CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o fornecimento dos bens foi em conformidade com as especificações do contrato.

9. A não apresentação da documentação de que trata Cláusula Oitava deste Contrato, nos prazos especificados, ou o não atendimento de regularização no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de solicitação pela FISCALIZAÇÃO, poderá ensejar a rescisão do contrato, e quaisquer valores retidos somente serão pagos após a comprovação de que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia.

10. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

11. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA ao financeiro do município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:

- 1.1 Apresentar documentação falsa;
- 1.2 Fraudar a execução do contrato;
- 1.3 Comportar-se de modo inidôneo;
 - 1.3.1 Reputar-se inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
- 1.4 Cometer fraude fiscal; ou
- 1.5 Fizer declaração falsa.

2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, nos casos de **retardamento**, de **falha na execução do contrato**, **inexecução parcial** ou de **inexecução total do objeto**, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções:

- 2.1. **Advertência;**
- 2.2. **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração municipal, que seja Prefeitura, fundos e entidades municipais como autarquias, por prazo não superior a dois anos;
- 2.3. **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

- perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
- 2.4. **Impedimento** de licitar e contratar com a prefeitura, fundos e entidades municipais como autarquias, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.
3. Configurar-se-á o **retardamento da execução** quando a CONTRATADA:
- 3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias contados da data estipulada para início da execução contratual;
- 3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.
4. No caso de **retardamento da execução**, a CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
5. Configurar-se-á a **falha na execução do contrato** quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1, ambas desta Cláusula.
6. Configurar-se-á a **inexecução parcial do contrato** quando a CONTRATADA:
- 6.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) dias contados da data estipulada para início da execução contratual;
- 6.2. Deixar de realizar ou de entregar mercadoria, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 5 (cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados.
7. No caso de **inexecução parcial do contrato**, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
8. Configurar-se-á a **inexecução total do contrato** quando a CONTRATADA:
- 8.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução contratual;
- 8.2. Deixar de realizar ou de entregar mercadoria, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 7 (sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados.
9. No caso de **inexecução total do contrato**, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
10. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de **falha na execução do contrato, inexecução parcial ou inexecução total do contrato**, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica.
11. O valor de multa aplicada poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
12. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
13. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
14. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n.º 8.666/93.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Sousa, Estado da Paraíba.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, eletronicamente, a qual, depois de lida, também é assinado, pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Sousa – PB, de de 2022.

Contratantes:

Contratado:

Fábio Tyrone Braga de Oliveira
 Prefeito

Amanda Oliveira da Silveira Marques Dantas
 Secretária Municipal de Saúde

Testemunhas:

1-

CPF nº:

2-

CPF nº:



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
